

1. Pelayanan Costemer

1.1 alat.php

```
<head>
<title></title>
</head>

<body>

<div align="right"></div>
<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<h3></h3>
<blockquote>
<p>
</p>
</blockquote>
<div class="line"></div>
<div id="portfolio">
<ul id="filtering-nav">
<li class="show">KATEGORI : </li><br />
    <li><a class="all" href="#all">All</a></li>
    <?php
        include "config/koneksi.php";
        $sql1=mysql_query("SELECT * FROM jenis_alat ORDER BY
id_jenis ASC");
        while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
            ?>
<li><a class="<? echo $data1[id_jenis]; ?>"
href="?op=alat&kd=<? echo $data1[id_jenis]; ?>" style="
padding:5px; background:#fff;

                -webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);

                -moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);

                box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);\"
"><?PHP echo"$data1[nama_jenis]"?></a></li>
            <?
            }
            ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
```

```

<div class="items">

    <?php
        include "config/koneksi.php";
        $sql1=mysql_query("SELECT * FROM alat_pest a,
jenis_alat b WHERE a.id_jenis = b.id_jenis ORDER BY
a.kd_alat DESC ");
        while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
            ?>

<div class="box col3 <? echo $data1[id_jenis]; ?>">
<div class="image">
            <? echo " <a href=\"foto_produk/$data1[gambar]\"
rel=\"prettyPhoto[portfolio]\" title=\"Caption\">"; ?><span
class="overlay zoom"></span>
            <? echo " <img src=\"foto_produk/$data1[gambar]\"
width=\"220\" height=\"170\" alt=\"\"
            style=\" border:1px solid #ccc !important;
background:#fff;
            -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
            -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
            box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">";
            ?></a></div>
<h4><a href="?op=det_alat&kd=<?PHP echo $data1[kd_alat];
?>"><?php echo $data1[nm_alat] ?></a></h4>
            <h6><? echo "Rp ".number_format($data1[harga])." ";
            ?></h6>
            <a href="?op=paket_new" class="button
blue">Pesanan</a>
        </div>
        <?
        }
        ?>

</div>

</body>
</html>

```

1.2 bawah.php

```

// <html>
// <head>
// <title></title>
// </head>
// <body>
// <font face="tahoma" size="2">
// <div id="footer">

```

```

// <div class="footer-box one-third">
// <h3>Produk Terlaris</h3>

// <ul class="popular-posts">
// <?php
// $jum = mysql_query("SELECT *, count(a.kd_barang)
as jum FROM detail_pesanan a, pesanan b , barang c
// WHERE
// a.no_pesanan =
b.no_pesanan AND
//
a.kd_barang = c.kd_barang
// GROUP BY
a.kd_barang
// ORDER BY (jum)
DESC Limit 3 ");
//
while($data3=mysql_fetch_array($jum))
// {
// ?>
// <li>
// <a href="?op=det_alat&kd=?PHP echo
$data3[kd_barang]; ?> ">
// <?PHP echo "<img
src=\"foto_produk/$data3[gambar]\" alt=\"\" width=\"50\"
height=\"50\" style=\" border:1px solid #ccc !important;
background:#fff;
// -webkit-box-shadow:0 5px 5px
rgba(0,0,0,0.35);
// -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
// box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">
?></a>
// <h5><a href="?op=det_alat&kd=?PHP echo
$data3[kd_barang]; ?> "><?PHP echo $data3[nama_barang]
?></a></h5>
// <span><? echo "Rp
".number_format($data3[harga_satuan]).""; ?></span>
// <h6><?PHP echo " dipesan ( $data3[jum]x)";
?></h6></li>

```

```

        // <?
        // }
        // ?>

    // </ul>
// </div>
// <div class="footer-box one-third">
    // <h3>Alamat</h3>
    // </p>
    // <p>Jln Jendral Sudirman, Yogyakarta<br>
    // <br>
    // <span class="litel">Telpn :</span>
0274 (543456)<br>
    // <span class="litel">E-mail:</span>
lovelyolshop@yahoo.com</p>
// </div>
// <div class="footer-box one-third last">
    // <h3>About</h3>
    // <p>Lovely adalah toko online yang menjual produk
sepatu, tas, pakaian dan sandal yang merupakan hasil produksi
dalam negeri dimana lokasi pembuatannya di daerah Yogyakarta
</p>
    // </div>
// </div>
// </div>
// </div>
// <div class="clear"></div>

// </font>
// </body>
// </html>

```

1.3 bayar.php

```

<html>
<head>
<title>Komentar</title>
<script type='text/javascript'>
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
}

```

```

        return ro;
    }

function dinamis(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;
    xmlhttp.open('get', 'admin/config/get2.php?kode='+kode,
true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status ==
200))
        {
            document.getElementById("tampilprodi").innerHTML
= xmlhttp.responseText;
        }
        return false;
    }
    xmlhttp.send(null);
}

function cek()
{
    if (document.bayar.no_pesanan.value == "0" )
    {
        alert ("MAAF NOMOR PESAN belum di pilih...!!!?");
        document.bayar.no_pesanan.focus ();
        return false;
    }

    if (document.bayar.upload.value == "" )
    {
        alert ("MAAF BUKTI PEMBAYARAN belum di isi...!!!?");
        document.bayar.upload.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
</head>

<body>

```

```

<div align="right"><h1 class="title">Konfirmasi
pembayaran</h1></div>
<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<blockquote>
<p>Setelah melakukan pembayaran ke bank segera melakukan
konfirmasi pembayaran dengan mengisi form dibawah ini.Terimah
kasih </p>
</blockquote>
<div class="line"></div>
<?PHP
        if($op == "p_bayar"){

                $tgl = date('Y-m-d');
                $no_pesan = $_POST['no_pesan'];
                $kd_bayar = $_POST['kd_bayar'];
                $byr = $_POST['tot_byar'];

                $no_pesan = $_POST['no_pesan'];
                $bukti      = $_POST['bukti'];
                $bank       = $_POST['bank'];

        echo "<div class=\"note-box\">
        Total Pembayaran : <font size=2><h3>Rp
        ".number_format($byr)."</h3></div>";

                $cekUser = mysql_query("SELECT * FROM
konfirmasi,pesan
                                                WHERE
konfirmasi.no_pesan = pesan.no_pesan AND
konfirmasi.no_pesan='".$no_pesan."'");

                if(mysql_num_rows($cekUser)>0){
                        echo " <script>
                                alert('Maaf, Anda Sudah
Melakukan Konfirmasi pemkonfirmasi_bayaran dengan no_Pesan :
$no_pesan')

                                self.history.back().focus();

                                </script>";

                        exit();
                }
                else{

```

```

                                $lokasi_file =
$_FILES['upload']['tmp_name'];
                                $nama_file =
$_FILES['upload']['name'];
                                $gambar_type =
$_FILES['upload']['type'];

                                $typeGambar=array('image/jpg', 'image/jpeg', 'image/png',
'image/gif');
                                $typeFile =
strtolower($gambar_type);
                                if
(!empty($lokasi_file))
                                {

$typeFile = strtolower($gambar_type);
if(in_array($typeFile,$typeGambar))
{
                                move_uploaded_file($lokasi_file,"foto_produk/$nama_file")
;

                                $sql=mysql_query("insert into
konfirmasi(kd_konfirmasi,no_pesanan,bukti_bayar,total_bayar,bank
,status_bayar,tgl_konfir)

values

                                ('$kd_bayar','$no_pesanan','" . $nama_file . "', '$byr', '$bank',
'Sudah Bayar',NOW())");

                                $query3 = "SELECT * FROM
pesan,detail_pesanan,barang
                                WHERE
                                pesan.no_pesanan =
detail_pesanan.no_pesanan
                                AND
                                barang.kd_barang =
detail_pesanan.kd_barang

```

```

                                AND
                                pesan.no_pesan =
'".$no_pesan."' ";
                                $hasil3 = mysql_query($query3);
                                while($data4=mysql_fetch_array($hasil3)) {

                                        $a=$data4[kd_barang];
                                        $b=$data4[jumlah];
                                        $d=$data4[cont];

                                        $c=$d + $b;

                                        $sql4=mysql_query("update barang set cont
= '$c' where kd_barang = '$a' "); }

                                $st=mysql_query("select * from barang a,
detail_pesan b where a.kd_barang = b.kd_barang AND b.no_pesan
= '".$no_pesan."'");
                                while($tt=mysql_fetch_array($st)) {
                                        $stok_baru = $tt[stok] - $tt[jumlah];
                                        mysql_query("update barang set
stok='$stok_baru' where kd_barang = '$tt[kd_barang]'");
                                }

                                mysql_query("update pesan set status ='Fix'
where no_pesan = '$no_pesan'");

                                echo"
<div class=\"warning-box\">
                                <h3>Data Pembayaran berhasil
dinput...!!!</h3>
                                </div>";
                                echo "<div class=info-box>";
                                echo "<p>Kode Pembayaran :
<b>$_POST[kd_bayar]</b></p>";
                                echo "<p>No Pesan :
<b>$_POST[no_pesan]</b></p>";
                                echo "<p>Tanggal Bayar :
<b>$tgl</b></p>";
                                echo "<p>Bank :
<b>$_POST[bank]</b></p>";
                                echo "<p>Total Bayar : <b>Rp
".number_format($byr)."</b></p>";
                                echo "<meta http-equiv=refresh
content=2;URL='home.php?op=pesanan'></div><hr>";

```



```

    }
    }

}

}

?>

<div class="form-container">
<form action="?op=p_bayar" method="post"
enctype="multipart/form-data" name="bayar" class="forms"
id="bayar" onSubmit="return cek()">
<fieldset>
<ol>
<li class="form-row text-input-row">
<label>Kode Bayar </label>
<input name="kd_bayar" type="text" class="text-input2
required" id="kd_bayar" value="<?php include
"admin/config/no_bayar.php"; echo"$nt";?> " readonly="true" >
</li>
<li class="form-row text-input-row">
<label>No Pesan</label>
<select name='no_pesan' id="no_pesan"
onchange='javascript:dinamis(this)' class="select required" >
<option value="0">- Pilih No.Pesan
- </option>
<?php
$namauser = $_SESSION['namauser'];
include "config/koneksi.php";
$sql = mysql_query("SELECT
*
FROM
pesan ,
pelanggan
WHERE
pesan.id_pelanggan = pelanggan.id_pelanggan AND
pelanggan.username= '$namauser' and pesan.status
='Pending' ORDER BY pesan.no_pesan ASC ");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
echo "<option
value=$data[no_pesan]>$data[no_pesan]</option>";
}
?>
</select>

```

```

</li>

        <li class="form-row text-area-row">

                <div id='tampilprodi'></div>
        </li>

<li class="form-row text-input-row">
<label>Bank</label>

        <table width="130" border="1">
<tr>
<th width="5" scope="row"><input type="radio" name="bank"
value="bca" > Bank BCA</th>
<td width="164"></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><input type="radio" name="bank"
value="mandiri"> Bank Mandiri</th>
<td></td>
</tr>
</table>
</li>

<li class="form-row text-area-row">
<label>Bukti Bayar</label>
        <input type="file" name="upload" class="file
required">
</li>
<li class="form-row hidden-row">
<input type="hidden" name="kd_bayar" value="<?php include
"admin/config/no_bayar.php"; echo"$nt"; ?>">
</li>
<li class="button-row">
<input type="submit" value="Simpan" name="submit" class="btn-
submit" onClick="bayar()">
</li>
</ol>
</fieldset>
</form>
<div class="response"></div>

</div>
</body>
</html>

```

1.4 cetak_nota.php

```
<?
    session_start();
    if (!$_SESSION['namauser'])
    {
        header("location:index.php");
        exit;
    }
?>
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="style/images/favicon.png">

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="style/css/style.css" media="all">
</head>
<body>
<div align="center">
        <fieldset style="padding:10px; width:1000;
border:double 5px; background-color:#fff;">
            <fieldset style="padding:10px; width:auto;
background-color:#999;">
                <div align="left">
                    
                </div>
            </fieldset>
        </fieldset>
<div align="right"><h1 class="title">Bukti
Pemesanan</h1></div>
<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<div align="left">
<h3>Penting !!</h3>
<blockquote>
<p>Dalam Waktu 2x24jam anda belum melakukan pembayaran maka
pemesanan anda di batalkan Terimakasih</p>
</blockquote>
<?
include "admin/config/fungsi_indotgl.php";
include "admin/config/koneksi.php";
include "admin/config/no_pesan.php";
$no_pesan=$_GET['kd'];
?>
        <div class="line"></div>
        <table summary="Summary Here"
cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```

        <tr class="light">
            <td width="318" height="30"><?
echo"No Pesan :";
                $sql22=mysql_query("
                select * from pesan a, pelanggan b
                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                and
a.no_pesan ='$_GET[kd]'
                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                { echo"<u><b> $data2[no_pesan]</b></u>"; }
?></td>
            <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"Status Pembayaran : ";
                $sqlx=mysql_query("
                select * from pesan a, pelanggan b,
konfirmasi c
                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                and
a.no_pesan=c.no_pesan
                and a.no_pesan
='$_GET[kd]'
                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                if (mysql_affected_rows() == 0) {
                    echo "<font color=red >Belum
Bayar</font>";
                }
                else {
                    $datax=mysql_fetch_array($sqlx);
                    echo"<font color=blue > $datax[status_bayar]
</font>";
                }
                ?></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td width="318" height="30"><?
echo"Tgl Pesan : ";
                $sql22=mysql_query("
                select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan

```

```

                                and
a.no_pesan=c.no_pesan
                                and a.no_pesan
='$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                                {
                                $t=tgl_indo($data2[tgl_pesan]);
                                echo"$t"; } ?></td>
                                <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 >Nama Penerima</font> : ";
                                $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c
                                where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
                                a.no_pesan =c.no_pesan and
                                a.no_pesan = '$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan
DESC");
                                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                                { echo" $data2[nama_penerima]</font>";
                                } ?></td>
                                </tr>
                                <tr class="light">
                                <td width="318" height="30"><?
echo"Status Pemesanan : ";
                                $sql22=mysql_query("
                                select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                                where
                                a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
                                a.no_pesan=c.no_pesan
                                and
                                a.no_pesan = '$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                                {
                                $a = $data2[status];
                                if($a == "Belum Kirim"){
                                echo"<font size=2
color=red>$data2[status]";
                                }
                                else {

```

```

        echo"<font size=2 color=blue>${data2[status]}";
    }
}

?></td>
        <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 > Alamat pengiriman</font>
: ";
        $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c
where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
a.no_pesan =c.no_pesan
and a.no_pesan ='$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan DESC");
        while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
        { echo" $data2[alamat_kirim]</font>";
        } ?></td>
</tr>
<tr class="dark">
        <td width="318" height="30"><?
echo"Tgl Pengiriman :";
        $sql22=mysql_query("
select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                                and
a.no_pesan=c.no_pesan
                                and a.no_pesan
='$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesan DESC");
        while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
        {
        $a=tgl_indo($data2[tgl_kirim]);
        echo" <font >$a"; } ?></td>
        <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 > Kota</font> : ";
        $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c, biaya_kirim d
where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
a.no_pesan =c.no_pesan and

```

```

        c.id_biaya = d.id_biaya

and a.no_pesan = '$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan DESC");
        while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
        { echo" <font
size=1>$data2[nama_kota]</font>";
        } ?></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td height="30" colspan="2">Jenis
Pengiriman : Tiki </td>
        </tr>
    </table>

```

```
<hr>
```

```

<table summary="Summary Here" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <thead>
        <tr>
            <th width="123" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>
                <? echo"<font size=2><b>Kd
barang</b></font>";?></strong></td>
            <th width="175" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>
                <? echo"<font size=2><b>Nama
barang</b></font>";?></strong></td>
            <th width="151" height="40"
align="center" bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font
size=2><b>Jumlah</b></font>";?></strong></td>
            <th width="172" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2><b>Harga
Satuan</b></font>";?></strong></td>
            <th width="174" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2><b>Sub
Total</b></font>";?></strong></td>
        </tr>
    </thead>

```

```

    <?
    $sql2=mysql_query("
    SELECT * FROM
        barang ,
        pengiriman ,
        biaya_kirim,
        detail_pesan,
        pesan ,
        pelanggan
    WHERE

```



```

        biaya_kirim
            WHERE

        pelanggan.id_pelanggan = pesan.id_pelanggan AND

        pesan.no_pesan = pengiriman.no_pesan AND

        pengiriman.id_biaya = biaya_kirim .id_biaya AND

        pesan.no_pesan = '$_GET[kd]' order by pesan.no_pesan
asc");

        while($data1=mysql_fetch_array($sql22))
        {
            echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
.number_format($data1[total_bayar]).""; ?></td>
</tr>

        <tr class="light">
            <td height="30" align="left"
bgcolor="#FEFFE6"><? echo"<font size=2><b>Ongkos
pengiriman</b>";?></td>
            <td align="right" bgcolor="#FEFFE6"><?
echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
.number_format($data1[ongkos_kirim]).""; }?></td>
</tr>

        <tr class="dark">
            <td height="30" align="left"
bgcolor="#D9ECFF"><? echo"<font size=2><b>Grand
Total</b>";?></td>
            <td align="right" bgcolor="#D9ECFF"><?
echo"<font face=tahoma size=2><b>Rp
.number_format($cc).""</b>"; ?></td>
</tr>

        </table>

<div class="info-box">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><blockquote>
<h3> Bank Mandiri</h3>
        <p>Cabang Yogyakarta <br>
        a/n <b>Nugroho Cahyo</b><br>

        No Rek.031 00 3444999</p></blockquote></td>
<td><blockquote>

```

```

<h3> Bank BCA</h3>
        <p>Cabang Yogyakarta <br>
        a/n <b>Nugroho Cahyo</b><br>

        No Rek.031 00 3441111</p></blockquote></td>
</tr>
</table>
</div>

```

```

<a href="#" onClick="self.print()">[ Print ]</a>
<a href="#" onClick="self.close()">[ Tutup ]</a>
</fieldset>

```

```

</body>
</html>

```

1.5 daftar pesan.php

```

<html>
<head>
<title></title>
<script language="javascript">
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}

function dinamis1(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;
    xmlhttp.open('get', 'admin/config/get1.php?kode='+kode,
true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status ==
200))
        {
            document.getElementById("tampilprodil").innerHTML
= xmlhttp.responseText;
        }
    }
}

```

```

        return false;
    }
    xmlhttp.send(null);
}

function cek()
{
    if (document.contactForm.nama.value == "" )
    {
        alert ("MAAF NAMA PENERIMA belum di isi...!!!?");
        document.contactForm.nama.focus ();
        return false;
    }

    if (document.contactForm.alm.value == "" )
    {
        alert ("MAAF ALAMAT belum di isi...!!!?");
        document.contactForm.alm.focus ();
        return false;
    }

    if (document.contactForm.kota.value == "0" )
    {
        alert ("MAAF KOTA belum di pilih...!!!?");
        document.contactForm.kota.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
</head>

<body>
<div align="right"><h1 class="title">Keranjang
Belenja</h1></div>
<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>

<h3>Pesanan anda</h3>
<blockquote>
<p>Pastikan data pemesanan anda sudah benar.</p>
</blockquote>
<div class="line"></div>
<?
include "admin/config/fungsi_indotgl.php";
include "admin/config/koneksi.php";

```

```

include "admin/config/no_pesanan.php";
$tgl_pesanan = date('Y-m-d');
$ps=tgl_indo($tgl_pesanan);
if($op == "batal"){
$kd = $_GET['ID'];
//echo "$kd";
mysql_query("delete from temp_pesanan where ID = '$kd'");

    echo " <meta http-equiv=refresh content=2;URL='?op=daftar'>
                                <div class=info-box> Data
berhasil di hapus....! </div>";
}

                                echo"<div align=right>Nomor pesanan : <b>
$nt </div></b><br><br>";
                                echo" Tanggal Pemesanan : <b> $ps
</b><br><br>";
$sada=mysql_query("select *
    from temp_pesanan f, pelanggan c, barang d
    where f.id_pelanggan=c.id_pelanggan and
    f.kd_barang=d.kd_barang
    and c.username='".$_SESSION['namauser']."'");
if (mysql_affected_rows() == 0) {
    echo "";
}
else {

                                $sql=mysql_query("select *
                                from temp_pesanan f,
pelanggan c, barang d
                                where
f.id_pelanggan=c.id_pelanggan and
f.kd_barang=d.kd_barang and
c.username='".$_SESSION['namauser']."'");
                                $warnaGenap = "dark";
                                $warnaGanjil = "light";
                                $warnaHeading = "#000000";
                                ?>
                                <div class="line"></div>
                                <table width="638" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
                                <thead>
                                <tr>

```

```

                <th width="151" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>Kode
Barang</strong>";?></td>
                <th width="171" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Nama
Barang</strong>";?></td>
                <th width="129" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo
"<strong>Harga</strong>";?></td>
                <th width="129" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo
"<strong>Jumlah</strong>";?></td>
                <th width="139" height="40"
align="right" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Sup
Total</strong>";?></td>
                <th width="46" height="40"
align="center" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo
"<strong>Batal</strong>";?></td>
            </tr>
        </thead>
        <?
        $counter = 1;
        $total = 0;
        if (mysql_affected_rows() == 0) {
            echo "<font face=arial size=2
color=red >Belum Ada barang yang anda
pilih.....</font><br><br>";
        }
        else {
            while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
                $total = $total + $hasil[sub];
                $urut++;
                if ($counter % 2 == 0) $warna =
$warnaGenap;
            else $warna = $warnaGanjil;
            ?>
                <tbody>
                <tr class=<? echo "'".$warna."'";
?>>
                <td ><? echo "$hasil[kd_barang]";
?></td>
                <td ><? echo "$hasil[nama_barang]";
?></td>
                <td ><? echo "Rp.
.number_format($hasil[harga_satuan])."; ?></td>
                <td ><? echo "$hasil[jml]"; ?></td>

```

```
 <b><? echo "Rp. .number_format($hasil[sub]).""; ?></b></td>   | | | | |
```

```

<?PHP
}
?>
<div align="right">
<div class="note-box">Total Pemesanan : <h2><?Php $tot= $total
+ $total2; echo "<font face=tahoma>Rp.
.number_format($tot).""; ?></h2></div>
</div>
<div align="center">
<a href="?op=kategori" class="button blue">Tambah
Produk</a></div>
<hr>

```

```

<h3>Input Alamat Penerima </h3>
<blockquote>
<p>Pastikan data pemesanan dan alamat penerima anda sudah
benar sebelum melakukan pemesanan.</p>
</blockquote>
<div class="line"></div>
<h2></h2>
<article>

```

```

<?PHP
$sql=mysql_query("select *

```

```

                                from temp_pesan f, pelanggan
c, barang d
                                where
f.id_pelanggan=c.id_pelanggan and
f.kd_barang=d.kd_barang
                                and
c.username="'.$_SESSION['namauser'].'";
                                $dd=mysql_fetch_array($sql);
                                ?>
                                <div class="form-container">
<form action="admin/config/transaksi1.php?tot=?
echo"$total"?>&not=<?PHP echo"$dd[no_pesan]"; ?>"
method="post" enctype="multipart/form-data" name="contactForm"
class="forms"
                                id="contactForm" onSubmit="return cek()">
<fieldset>
<ol>
                                <li class="form-row text-input-row">
<label>Nama</label>
<input name="nama" type="text" class="text-input required"
id="nama" value="">
</li>
<li class="form-row text-area-row">
<label>Alamat</label>
<textarea name="alm" class="text-area required"
id="alm"></textarea>
</li>
                                <li class="form-row text-input-row">
<label>Kota</label>
<select name='kota' onchange='javascript:dinamis1(this)'
class="select required" title="Pilih kota pengiriman" >
<option value="0">- Pilih kota -</option>
<?php
                                $sql = mysql_query("SELECT * FROM biaya_kirim
");
                                while ($data=mysql_fetch_array($sql))
                                {
                                        echo "<option
value=$data[id_biaya]>$data[nama_kota]</option>";
                                }
                                ?>
</select>
<div id='tampilprodil'></div>

```

```

                <br>
                <center>
<li class="button-row">
<input type="submit" value="Pesan" name="submit" class="btn-
submit" onClick="barang()">
</li>
                </center>

</ol>
<input type="hidden" name="v_error" id="v-error"
value="Required">
<input type="hidden" name="v_email" id="v-email" value="Enter
a valid email">
</fieldset>
</form>

</body>
</html>

```

1.6 del_data

```

<?PHP
include"admin/config/koneksi.php";
$lama = 1;
                $queryy = "SELECT * FROM pesan, detail_pesan
WHERE
                pesan.no_pesan =
detail_pesan.no_pesan AND
                pesan.status = 'Belum Bayar' AND
                DATEDIFF(CURDATE(),
pesan.tgl_pesan) > $lama ";
                $hasily = mysql_query($queryy);
                while($datay=mysql_fetch_array($hasily)) {
                $ay = $datay[no_pesan];
                mysql_query("delete from pesan where
no_pesan = '$ay' ");
                mysql_query("delete from detail_pesan WHERE
no_pesan = '$ay' ");
                }
?>

```

1.7 depan.php

```

<html>
<head>
<title>Home</title>
</head>

<body>

```



```

<div align="right"></div>
<div class="line"></div>
<div class="intro">Lovely adalah toko online yang menjual
produk sepatu, tas, pakaian dan sandal yang merupakan hasil
produksi dalam negeri dimana lokasi pembuatannya di daerah
Lombok.</div>
<div id="slider">
<div class="flexslider">
<ul class="slides">
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
</div>
</div>

<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<h2>Produk </h2>
<div class="carousel">
<div id="carousel-scroll"><a href="#" id="prev"></a><a
href="#" id="next"></a></div>
<ul>
    <?php
        include "admin/config/koneksi.php";
        $sql1=mysql_query("SELECT * FROM barang ORDER BY
kd_barang DESC ");
        while($data=mysql_fetch_array($sql1)) {
            ?>
<li><a href="?op=det_alat&kd=<?PHP echo $data[kd_barang];
?>"><span class="overlay details"></span>
            <?Php echo"<img src=\"foto_produk/$data[gambar]\"
width=\"160\" height=\"120\" alt=\"\" style=\" border:1px
solid #ccc !important; background:#fff;
            -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
            -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
            box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">";
            ?></a></li>
            <?
                }
            ?>
</ul>
</div>

```

```
</body>
</html>
1.8      depan1.php
```

```
<html>
<head>
<title>Home</title>
</head>

<body>
<div align="right"></div>
<div class="line"></div>
    <?php
        $user = $_SESSION['namauser'];
        $pass = $_SESSION['passuser'];
        include "admin/config/koneksi.php";
        $sql="select * from pelanggan where username='$user' &&
password='$pass'";
        $query=mysql_query($sql);
        $data=mysql_fetch_array($query);
        ?>
<div class="intro">Selamat datang <?PHP
echo"$data[nama_pelanggan]"; ?>..! Silakan melakukan pemesanan
</div>
    <div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<h2 >New Produk</h2>
<div class="carousel">
<div id="carousel-scroll"><a href="#" id="prev"></a><a
href="#" id="next"></a></div>
<ul>
    <?php
        include "admin/config/koneksi.php";
        $sql1=mysql_query("SELECT * FROM barang ORDER BY
kd_barang DESC ");
        while($data=mysql_fetch_array($sql1)) {
            ?>
<li><a href="#"><span class="overlay details"></span>
    <?Php echo"<img src=\"foto_produk/$data[gambar]\"
width=\"160\" height=\"120\" alt=\"\" style=\" width:auto;
border:1px solid #ccc !important; background:#fff;
    -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
    -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
    box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">";
    ?></a></li>
<?
</ul>
```

```
    }
    ?>
</ul>
</div>
```

```
<div class="clear"></div>
```

```
<div class="line"></div>
```

```
<h3>Produk</h3>
```

```
<blockquote>
```

```
<p>Toko Lovely menawarkan berbagai macam produk khusus buat para wanita busana, pakian, tas, sepatu, dan asesoris dan lain- lain yang dibutuhkan </p>
```

```
</blockquote>
```

```
<div class="line"></div>
```

```
<?PHP
```

```
    include "admin/config/koneksi.php";
```

```
    $sql1=mysql_query("SELECT * FROM barang ORDER BY kd_barang ASC limit 3 ");
```

```
    while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) { ?>
```

```
<div class="post"><a href="?op=det_paket&kd=<?PHP echo
```

```
$data1[kd_barang]; ?>"><? echo "<img
```

```
src=\"foto_produk/$data1[gambar]\" width=\"185\"
```

```
height=\"100\" alt=\"\"
```

```
    style=\"border:1px solid #ccc !important;
```

```
background:#fff;
```

```
    -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
```

```
    -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
```

```
    box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">";
```

```
?></a>
```

```
<div class="info">
```

```
<div class="date">
```

```
<div class="day">
```

```
<?php
```

```
    $jum = mysql_query("SELECT *, count(a.kd_barang) as jum FROM detail_pesan a, pesan b , barang c
```

```
WHERE
```

```

b.no_pesan AND
c.kd_barang AND
'$data1[kd_barang]'
");

```

```

a.no_pesan =
a.kd_barang =
a.kd_barang =
GROUP BY a.kd_barang
ORDER BY (jum) DESC

```

```

$data3=mysql_fetch_array($jum);

```

```

echo"

```

```

$data3[jum]x";

```

```

?>

```

```

</div>

```

```

<div class="month">psn</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="meta">

```

```

<h3 class="title"><a href="?op=det_paket&kd=?PHP echo
$data1[kd_barang]; ?> "><?php echo $data1[nama_paket];
?></a></h3>

```

```

<div class="tags"><a href="?op=det_paket&kd=?PHP echo
$data1[kd_barang]; ?> "><font size="+3"><? echo "Rp
".number_format($data1[harga_paket]).""; ?></font></a></div>
</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="clear"></div>

```

```

<p><? echo $data1[keterangan]; ?></p>

```

```

</div>

```

```

<?

```

```

}

```

```

?>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

1.9 alat.php

```

<html>

```

```

<head>

```

```

<title></title>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

<div id="content">

```

```

<div align="right"><h1 class="title">Detail Produk</h1></div>

```

```

<div class="line"></div>

```

```

<?PHP

```

```

        $sql1=mysql_query("SELECT * FROM barang WHERE kd_barang
= '$_GET[kd]' ORDER BY kd_barang ASC ");
        $data=mysql_fetch_array($sql1);?>
<div class="clear"></div>
<div class="items">
<div class="box coll web">
<div class="left-side">
        <?PHP echo"
        <a href=\"foto_produk/$data[gambar]\"
rel=\"prettyPhoto[portfolio]\" title=\"Caption\">?><span
class="overlay zoom"></span>
        <?PHP echo"<img src=\"foto_produk/$data[gambar]\"
alt=\"\"
        width=\"455\" height=\"300\" style=\" border:1px
solid #ccc !important; background:#fff;

        -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);

        -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);

        box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\"
>?></a></div>
<div class="right-side">
<h4><b><?PHP echo $data[nama_barang] ?></b></h4>
<p><? echo "Rp ".number_format($data[harga_satuan])."";
?></p>

        <div class="info">
<div class="date">
<div class="day">
<font color="#0099FF">
        <?php
        $jumf = mysql_query("SELECT *, count(a.kd_barang) as
jum FROM detail_pesanan a, pesanan b , barang c
        WHERE
        a.no_pesanan =
b.no_pesanan AND
        a.kd_barang =
c.kd_barang AND
        a.kd_barang =
        '$data1[kd_barang]'
        GROUP BY a.kd_barang

```

```

ORDER BY (jum) DESC

");

    $data3f=mysql_fetch_array($jumf);

    echo" $data[stok]";
    ?>
</font>

</div>
<div class="month">Stok</div>
</div>

    <div class="date">
<div class="day">
<font color="#0099FF">
    <?php
        $ju = mysql_query("SELECT *, count(a.kd_barang) as
jum FROM detail_pesanan a, pesanan b , barang c
WHERE
a.no_pesanan =
b.no_pesanan AND
a.kd_barang =
c.kd_barang AND
a.kd_barang =
'$data[kd_barang]'
GROUP BY a.kd_barang
ORDER BY (jum) DESC
");

    $dat=mysql_fetch_array($ju);

    echo" $dat[jum]X";
    ?>
</font>

</div>
<div class="month">PSN</div>
</div>

</div>
    <a href="?op=pesanan&kd=<?PHP echo"$data[kd_barang]";
?>" class="button blue">Pesanan</a>
</div>
</div>
</div>
<br>

<h3>Keterangan</h3>

```

```
<blockquote>
<p><?PHP echo $data[keterangan] ?></p>
</blockquote>
```

```
</body>
</html>
```

1.10 hom.php

```
<?php
    session_start();
    include"admin/config/koneksi.php";
    include "del_data.php";
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
<head>
<title>Lovely</title>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="style/images/favicon.png">
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="style/css/style.css" media="all">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"
href="style/css/prettyPhoto.css">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Amaranth'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,4
00italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script src="style/js/jquery-1.6.4.min.js"></script>
<script src="style/js/ddsmoothmenu.js"></script>
<script src="style/js/jquery.jcarousel.js"></script>
<script src="style/js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="style/js/carousel.js"></script>
<script src="style/js/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script src="style/js/jquery.masonry.min.js"></script>
<script src="style/js/jquery.slickforms.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="sidebar">
<div id="logo"></div>
<?PHP include "menu.php"?>
</div>
<div id="content">
<!-- Halaman Utama -->
    <?php
        include "admin/config/koneksi.php";
        $op = $_GET['op'];
```



```

elseif ($op ==
"p_tmb_paket"){include "paket_new.php";}
elseif ($op ==
"det_alat"){include "det_alat.php";}

?>
<!-- ----->
<?PHP include "bawah.php"; ?>
<script src="style/js/scripts.js"></script>
<!--[if !IE]> -->
<script src="style/js/jquery.corner.js"></script>
<!-- <![endif]-->
</body>
</html>

```

1.11 kategori.php

```

<head>
<title>Kategori Produk</title>
</head>

<body>

<div align="right"></div>
<div class="clear"></div>
<div class="line"></div>
<h3>Kategori Produk</h3>
<blockquote>
<p>Toko Lovely menawarkan berbagai macam
        produk diantaranya pakaian, tas, sepatu, asesoris,
dan souvenir yang dibutuhkan para wanita</p>
</blockquote>
<div class="line"></div>
<div id="portfolio">
<ul id="filtering-nav">
<li class="show">KATEGORI PRODUK: </li><br />
        <li><a class="all" href="#all">All</a></li>
        <?php
            include "admin/config/koneksi.php";
            $sql1=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY
id_kategori ASC");
            while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
                ?>
<li><a class="<? echo $data1[id_kategori]; ?>"
href="?op=alat&kd=<? echo $data1[id_kategori]; ?>" style="
padding:5px; background:#fff;

```

```

        -webkit-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);

        -moz-box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);

        box-shadow:0 2px 2px rgba(0,0,0,0.35);\
"><?PHP echo"$data1[kategori]"?></a></li>
        <?
        }
        ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
<div class="items">

        <?php
                $sql1=mysql_query("SELECT * FROM barang a, kategori
b WHERE a.id_kategori = b.id_kategori ORDER BY a.kd_barang
DESC ");
                while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
        ?>

<div class="box col3 <? echo $data1[id_kategori]; ?>">
<div class="image">
        <? echo " <a href=\"foto_produk/$data1[gambar]\"
rel=\"prettyPhoto[portfolio]\" title=\"Caption\">"; ?><span
class="overlay zoom"></span>
        <? echo " <img src=\"foto_produk/$data1[gambar]\"
width=\"220\" height=\"170\" alt=\"\"
style=\" border:1px solid #ccc !important;
background:#fff;
        -webkit-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
        -moz-box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);
        box-shadow:0 5px 5px rgba(0,0,0,0.35);\">";
?></a></div>
<h4><a href="?op=det_alat&kd=<?PHP echo $data1[kd_barang];
?>"><?php echo $data1[nama_barang] ?></a></h4>
        <h6><? echo "Rp
.number_format($data1[harga_satuan])."; ?></h6>
        <a href="?op=pesan&kd=<?PHP echo"$data1[kd_barang]";
?>" class="button blue">Pesan</a>
        <a href="?op=det_alat&kd=<?PHP
echo"$data1[kd_barang]"; ?>" class="button red">Detail</a>

</div>
<?

```

```

        }
        ?>

</div>

</body>
</html>
1.12    menu.php

<html
<head>
<title>Menu</title>
<script language="javascript">
    function cek1()
    {
        if (document.login.user.value == "" )
        {
            alert ("MAAF USERNAME belum di isi...!!!?");
            document.login.user.focus ();
            return false;
        }
        if (document.login.pass.value == "" )
        {
            alert ("MAAF PASSWORD belum di isi...!!!?");
            document.login.pass.focus ();
            return false;
        }
    }
</script>
</head>

<body>
<div id="menu" class="menu-v">
<ul>
    <?php
        $user = $_SESSION['namauser'];
        $pass = $_SESSION['passuser'];
        include"admin/config/koneksi.php";

        $sql="select username, password from pelanggan where
username='$user' && password='$pass'";
        $query=mysql_query($sql);
        $data=mysql_fetch_array($query);
        if ($user == null && $pass ==null) {}
        elseif ($user == $data['username'] && $pass
==$data['password']) {

```

```

        echo "";
        echo "<h3 style=\"color:#FFFFFF\">Hai $user.. !</h3>";
        echo "<br>";
    }
    ?>
<li><a href="?op=home" class="active">Home</a></li>
<li><a href="?op=kategori">Produk</a></li>
    <?php
        $user = $_SESSION['namauser'];
        $pass = $_SESSION['passuser'];
        include"admin/config/koneksi.php";
        $sql="select username, password from pelanggan where
username='$user' && password='$pass'";
        $query=mysql_query($sql);
        $data=mysql_fetch_array($query);
        if ($user == null && $pass ==null) {
            ?>
                <li><a href="?op=reg">Registrasi</a></li>
            <?
        }
    ?>

</ul>

    <?php
        $user = $_SESSION['namauser'];
        $pass = $_SESSION['passuser'];
        include"admin/config/koneksi.php";
        $sql="select username, password from pelanggan where
username='$user' && password='$pass'";
        $query=mysql_query($sql);
        $data=mysql_fetch_array($query);
        if ($user == null && $pass ==null) {}
        elseif ($user == $data['username'] && $pass
==$data['password']) {
            echo"<br><br><ul>";
            echo "<h3 style=\"color:#FFFFFF\">Menu anda</h3>";
            echo"<br>";

            ?>
<li><a href="?op=daftar" >Keranjang Belanja</a></li>
            <li><a href="?op=pesanan">Daftar Pesanan</a></li>
            <li><a href="?op=bayar">Pembayaran</a></li>
            <li><a
href="admin/config/logout1.php">logout</a></li>

</ul>
        <? } ?>

```

```

        </div>
<div class="sidebox">
<ul class="share">
<li><a href="#"></a></li>
<li><a href="#"></a></li>
<li><a href="#"></a></li>
<li><a href="#"></a></li>
<li><a href="#"></a></li>
</ul>

<?php
$user = $_SESSION['namauser'];
$pass = $_SESSION['passuser'];
include"admin/config/koneksi.php";
$sql="select username, password from pelanggan where
username='$user' && password='$pass'";
$query=mysql_query($sql);
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($user == null && $pass ==null) {
?>
<div class="search">
        <div class="form-container1">
                <form action="admin/config/login_user.php"
method="post" enctype="multipart/form-data" name="login"
class="forms"
                id="login" onSubmit="return cek1()">
                        <fieldset>
                                <h3>Login</h3>
                                <hr>
                                <div align="left"><h7>Username</h7></div>
                                        <input type="text"
name="user" class="text-input1">
                                                <br><br><div
align="left"><h7>Password</h7></div>
                                                        <input type="password" name="pass"
class="text-input1">
                                                                <br><br>
<div align="right">
<input type="submit" value="Login"
name="submit" class="btn-submit" onClick="login()">
</div>
</form>
</div>

```

```
</div>
    <?PHP
        }
    ?>
</div>
</body>
</html>
1.3 pesanan.php
```

```
<html>
<head>
<title></title>
</head>
```

```
<body>
```

```
<div align="right"><h1 class="title">Daftar Pesanan
Anda</h1></div>
```

```
<div class="clear"></div>
```

```
<div class="line"></div>
```

```
<blockquote>
```

```
<p>Silakan melihat daftar pesanan anda </p>
```

```
</blockquote>
```

```
<div class="line"></div>
```

```
<?PHP
```

```
include "admin/config/fungsi_indotgl.php";
```

```
include "admin/config/koneksi.php";
```

```
include "admin/config/no_pesanan.php";
```

```
$tgl_pesan = date('Y-m-d');
```

```
$ps=tgl_indo($tgl_pesan);
```

```
$no=$_GET['no'];
```

```
$sql2=mysql_query("SELECT *
```

```
FROM
```

```
pelanggan ,
```

```
pesan ,
```

```
pengiriman ,
```

```
biaya_kirim
```

```
WHERE
```

```
pelanggan.id_pelanggan = pesan.id_pelanggan AND
```

```
pesan.no_pesanan = pengiriman.no_pesanan AND
```

```

pengiriman.id_biaya = biaya_kirim.id_biaya AND

pelanggan.username = '$_SESSION[namauser]' order by
pesan.no_pesan asc");
    $warnaGenap = "dark";
    $warnaGanjil = "light";
    $warnaHeading = "#000000";
    ?>
    <table width="638" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
        <thead>
            <tr>
                <th width="22" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>No</strong>";?></th>
                <th width="59" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>No Pesan</strong>";?></th>
                <th width="171" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Nama
pelanggan</strong>";?></th>
                <th width="145" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Tanggal
Pesan</strong>";?></th>
                <th width="123" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Status</strong>";?></th>
                <th width="90" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Detail</strong>";?></th>
                <th width="26" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Cetak</strong>";?></th>
            </thead>
            <?
            $counter2 = 1;
            $total2 = 0;
            if (mysql_affected_rows() == 0) {
                echo "<font face=arial size=2 color=red
>Belum Ada daftar pesanan yang anda
pesan.....</font><br><br>";
            }
            else {
                while($hasil2=mysql_fetch_array($sql2)) {
                    $total2 = $total2 + $hasil2[sub];
                    $bs3=ttl_indo($hasil2[ttl_pesan]);
                    $urut1++;
                    if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
                    else $warna = $warnaGanjil;
                }
            }
            <tbody>
            <tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>

```

```

        <td ><? echo "$surut1"; ?></td>
        <td ><? echo "$hasil2[no_pesan]"; ?></td>
        <td ><? echo "$hasil2[nama_pelanggan]";
?></td>

        <td ><? echo "$bs3"; ?></td>
        <td ><? echo "$hasil2[status]"; ?></td>
        <td ><a href="?op=detail_pesanan&kd=<? echo
"$hasil2[no_pesan]";?>">
        </a></td>
        <td ><a href="cetak_nota.php?kd=<?
echo"$hasil2[no_pesan]";?>" target="_blank">
        </a></td>

</tr>

<?
$counter++; } } ?>
</tbody>

</table>

<br />

<?
if ($op == "detail_pesanan")
{
include "admin/config/no_bayar.php";
$kd=$_GET['kd'];
?>
<br />
<div align="left">Detail Pemesanan dengan
nomor pemesanan <b><?php echo "$kd</font>";
?></b></div><br><br>
<table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr class="light">
<td width="318" height="30"><?
echo"<font size=2>No Pesan :";
        $sql22=mysql_query("
        select * from pesan a, pelanggan b
        where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
        and
a.no_pesan = '$_GET[kd]'
        ORDER BY a.no_pesan DESC");
        while($data2=mysql_fetch_array($sql22))

```



```

        { echo"<font size=2><u><b>
$data2[no_pesanan]</b></u>"; } ?></td>
        <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2>Status Pembayaran : ";
        $sqlx=mysql_query("
        select * from pesan a, pelanggan b,
konfirmasi c
                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                                and
a.no_pesanan=c.no_pesanan
                                and a.no_pesanan
='$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesanan DESC");

        if (mysql_affected_rows() == 0) {
            echo "<font color=red >Belum
Bayar</font>";
        }
        else {

            $datax=mysql_fetch_array($sqlx);

            echo"<font color=blue > $datax[status_bayar]
</font>";
        }

        ?></td>
    </tr>
    <tr class="dark">
        <td width="318" height="30"><?
echo"<font size=2>Tgl Pesan : ";
        $sql22=mysql_query("
        select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                                and
a.no_pesanan=c.no_pesanan
                                and a.no_pesanan
='$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesanan DESC");
        while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
        {
            $t=tgl_indo($data2[tgl_pesanan]);
            echo"<font size=2>$t"; } ?></td>
        <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 >Nama Penerima</font> : ";

```

```

                $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c

where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and

a.no_pesan =c.no_pesan and

                a.no_pesan ='$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan
DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                { echo" <font
size=2>$data2[nama_penerima]</font>";
                } ?></td>
</tr>
<tr class="light">
                <td width="318" height="30"><?
echo"<font size=2>Status Pemesanan : ";
                $sql22=mysql_query("
                select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and

a.no_pesan=c.no_pesan
                                and
a.no_pesan ='$_GET[kd]'
                                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                {

                $a = $data2[status];
                if($a == "Belum Kirim"){

                echo"<font size=2
color=red>$data2[status]";
                }

                else {

                echo"<font size=2 color=blue>$data2[status]";

                }

                }

                ?></td>
                <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 > Alamat pengiriman</font>
: ";

```

```

                $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c

where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and

a.no_pesan =c.no_pesan

and a.no_pesan ='$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                { echo" <font
size=2>$data2[alamat_kirim]</font>";
                } ?></td>

                </tr>
                <tr class="dark">
                    <td width="318" height="30"><?
echo"<font size=2>Tgl Pengiriman :";
                    $sql22=mysql_query("
                select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c
                                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
                                                and
a.no_pesan=c.no_pesan
                                                and a.no_pesan
='$_GET[kd]'
                ORDER BY a.no_pesan DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                {
                $a=tgl_indo($data2[tgl_kirim]);
                echo" <font >$a"; } ?></td>
                    <td width="417" height="30"
align="left"><? echo"<font size=2 > Kota</font> : ";
                    $sql22=mysql_query(" select * from pesan
a, pelanggan b, pengiriman c, biaya_kirim d

where a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and

a.no_pesan =c.no_pesan and

                c.id_biaya = d.id_biaya

and a.no_pesan ='$_GET[kd]' ORDER BY a.no_pesan DESC");
                while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
                { echo" <font
size=2>$data2[nama_kota]</font>";
                } ?></td>

```

```

        </tr>
        <tr class="dark">
            <td height="30" colspan="2">Jenis
Pengiriman : Tiki </td>
        </tr>
    </table>

```

```

<table summary="Summary Here" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <thead>
        <tr>
            <th width="123" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>
                <? echo"<font size=2><b>Kd
barang</b></font>" ;?></strong></td>
            <th width="175" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><strong>
                <? echo"<font size=2><b>Nama
barang</b></font>" ;?></strong></td>
            <th width="151" height="40"
align="center" bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font
size=2><b>Jumlah</b></font>" ;?></strong></td>
            <th width="172" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2><b>Harga
Satuan</b></font>" ;?></strong></td>
            <th width="174" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2><b>Sub
Total</b></font>" ;?></strong></td>
        </tr>
    </thead>
    <?
    $sql2=mysql_query("
    SELECT * FROM
        barang ,
        pengiriman ,
        biaya_kirim,
        detail_pesan,
        pesan ,
        pelanggan
    WHERE
        pelanggan.id_pelanggan =
        pesan.id_pelanggan AND
        pesan.no_pesan =
        detail_pesan.no_pesan AND
        pesan.no_pesan =
        pengiriman.no_pesan AND
        pengiriman.id_biaya =
        biaya_kirim.id_biaya AND

```

```

                                barang.kd_barang =
detail_pesan.kd_barang AND
                                pesan.no_pesan
='$_GET[kd]' order by pesan.no_pesan asc ");
                                while($data=mysql_fetch_array($sql2))
                                {
                                $aa=$data[total_bayar];
                                $bb=$data[ongkos_kirim];
                                $cc=$aa+$bb;
                                ?>
                                <tr class="light">
                                <td height="40"><? echo"<font face=tahoma
size=2 >$data[kd_barang]"; ?></td>
                                <td height="40"><? echo"<font face=tahoma
size=2 >$data[nama_barang]"; ?></td>
                                <td height="40" align="center"><?
echo"<font face=tahoma size=2 >$data[jumlah]"; ?></td>
                                <td height="40" align="right"><?
echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
".number_format($data[harga_satuan]).""; ?></td>
                                <td height="40" align="right"><?
echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
".number_format($data[sub]).""; ?></td>
                                </tr>
                                <?
                                }
                                ?>
                                <tr class="dark">
                                <td colspan="3" rowspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
                                <td height="30" align="left"
bgcolor="#FEFFE6"><? echo"<font size=2><b>Total</b>";?></td>
                                <td align="right" bgcolor="#FEFFE6">
                                <?
                                $sql22=mysql_query(" SELECT *
                                                                FROM
pelanggan ,
                                                                pesan ,
pengiriman ,
biaya_kirim
WHERE
pelanggan.id_pelanggan = pesan.id_pelanggan AND
pesan.no_pesan = pengiriman.no_pesan AND

```

```

    pengiriman.id_biaya = biaya_kirim .id_biaya AND

    pesan.no_pesan = '$_GET[kd]' order by pesan.no_pesan
asc");

        while($data1=mysql_fetch_array($sql22))
        {
            echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
.number_format($data1[total_bayar])."; ?></td>
        </tr>
        <tr class="light">
            <td height="30" align="left"
bgcolor="#FEFFE6"><? echo"<font size=2><b>Ongkos
pengiriman</b>";?></td>
            <td align="right" bgcolor="#FEFFE6"><?
echo"<font face=tahoma size=2 >Rp
.number_format($data1[ongkos_kirim])."; }?></td>
        </tr>
        <tr class="dark">
            <td height="30" align="left"
bgcolor="#D9ECFF"><? echo"<font size=2><b>Grand
Total</b>";?></td>
            <td align="right" bgcolor="#D9ECFF"><?
echo"<font face=tahoma size=2><b>Rp
.number_format($cc)."</b>"; ?></td>
        </tr>
    </table>
    <?
    echo "<br><br><center><a
href=?op=pesanan><font
size=2>Back</font></a></font></center>";
    }
    ?>

<br />

</body>
</html>
1.4 nota.php

<html>
<head>
<title></title>
</head>

<body>
<div align="right"><h1 class="title">Pesanan Anda</h1></div>
<div class="clear"></div>

```



```

b.kd_paket = d.kd_paket and

f.no_pesan = '$no' and

c.username="' .$_SESSION['namauser'] .'" );
    $warnaGenap = "dark";
    $warnaGanjil = "light";
    $warnaHeading = "#000000";
    ?>
    <div class="line"></div>
    <table width="638" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
        <thead>
        <tr>
            <th width="151" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>Nama
Paket</strong>" ;?></td>
            <th width="171" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Daftar Alat
Pesta</strong>" ;?></td>
            <th width="171" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Tgl
Acara</strong>" ;?></td>
            <th width="129" height="40"
align="left" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo
"<strong>Harga</strong>" ;?></td>
            <th width="139" height="40"
align="right" bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Sup
Total</strong>" ;?></td>
        </tr>
    </thead>
    <?
    $counter = 1;
    $total = 0;
    if (mysql_affected_rows() == 0) {
        echo "<font face=arial size=2
color=red >Belum Ada Paket yang anda
pilih.....</font><br><br>";
    }
    else {
        while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
            $total = $total + $hasil[harga_paket];
            $bs=tgl_indo($hasil[tgl_acara]);
            $urut++;
            if ($counter % 2 == 0) $warna =
$warnaGenap;
            else $warna = $warnaGanjil;

```



```

?>
        <tbody>
        <tr class=<? echo "".$warna."">
?>>
        <td ><? echo "$hasil[nama_paket]";
?></td>
        <td >
        <div class="one-half">
        <ul>
        <?
                $sql1=mysql_query("SELECT *
FROM paket a, alat_pest a WHERE a.kd_alat = b.kd_alat AND
a.nama_paket = '$hasil[nama_paket]' ORDER BY a.kd_paket DESC
");

        while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
                ?>
                <li><?PHP
echo"$data1[nm_alat]"; ?></li>
                <?PHP } ?>
        </ul>
        </div>
        </td>
        <td ><? echo "$bs"; ?></td>
        <td ><? echo "Rp.
.number_format($hasil[harga_paket]).""; ?></td>
        <td align="left"><b><? echo "Rp.
.number_format($hasil[harga_paket]).""; ?></b></td>
        </tr>

        <?
        $counter++; } } ?>
        </tbody>
        <tr>
        <td height="26" colspan="4"
bgcolor="#FFFFFF" ><? echo "<font face=tahoma size=2
>TOTAL";?></td>
                <td align="right" bgcolor="#FFFFFF"
><b><? echo "<font face=tahoma size=2 >Rp.
.number_format($total).""; ?></b></td>
        </tr>
</table>

<?PHP
}
?>
<hr>
<?PHP

```

```

$adal=mysql_query("select *
                    from pesan f, detail_pesan b,
member c, alat_pestad
                    where f.kd_member = c.kd_member
and
                    f.no_pesan = b.no_pesan
and
                    b.kd_alat = d.kd_alat and
                    f.no_pesan = '$no' and

c.username='".$_SESSION['namauser']."'");
if (mysql_affected_rows() == 0) {
    echo "";
}
else { ?>
    <h3>Pemesanan Paket Baru</h3>
    <?PHP
        $sql4=mysql_query("select *
                            from pesan f, detail_pesan b,
member c, alat_pestad
                            where f.kd_member = c.kd_member
and
                            f.no_pesan = b.no_pesan
and
                            b.kd_alat = d.kd_alat and
                            f.no_pesan = '$no' and

c.username='".$_SESSION['namauser']."'");
        $hasil4=mysql_fetch_array($sql4);
        $c=tgl_indo($hasil4[tgl_acara]);
        echo"<div align=left>Tanggal acara <b> $c
</div></b><br><br>";

        $sql2=mysql_query("select *
                            from pesan f, detail_pesan b,
member c, alat_pestad
                            where f.kd_member = c.kd_member
and
                            f.no_pesan = b.no_pesan
and
                            b.kd_alat = d.kd_alat and
                            f.no_pesan = '$no' and

c.username='".$_SESSION['namauser']."'");
        $warnaGenap = "dark";
        $warnaGanjil = "light";
        $warnaHeading = "#000000";

```

```

?>
<table width="638" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
  <thead>
    <tr>
      <th width="44" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>No</strong>";?></td>
      <th width="244" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC"><? echo "<strong>Daftar Alat
Pesta</strong>";?></td>
      <th width="37" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Jumlah</strong>";?></td>
      <th width="157" height="40" align="left"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Harga</strong>";?></td>
      <th width="112" height="40" align="right"
bgcolor="#CCCCCC" ><? echo "<strong>Sup
Total</strong>";?></td>
    </thead>
    <?
$counter2 = 1;
$total2 = 0;
if (mysql_affected_rows() == 0) {
  echo "<font face=arial size=2 color=red
>Belum Ada Alat Pesta yang anda pilih.....</font><br><br>";
}
else {
  while($hasil2=mysql_fetch_array($sql2)) {
    $total2 = $total2 + $hasil2[sub];
    $bs2=tgl_indo($hasil2[tgl_acara]);
    $urut1++;
    if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
    else $warna = $warnaGanjil;
  }
  <tbody>
    <tr class=<? echo "'".$warna.'"'; ?>>
      <td ><? echo "$urut1"; ?></td>
      <td ><? echo "$hasil2[nm_alat]"; ?></td>
      <td ><? echo "$hasil2[jumlah]"; ?></td>
      <td ><? echo "Rp.
".number_format($hasil2[harga])."'"; ?></td>
      <td align="left"><b><? echo "Rp.
".number_format($hasil2[sub])."'"; ?></b></td>
    </tr>
    <?
$counter++; } } ?>
  </tbody>

```

```

        <tr>
            <td height="26" colspan="4"
bgcolor="#FFFFFF" ><? echo "<font face=tahoma size=2
>TOTAL";?></td>
                <td align="right" bgcolor="#FFFFFF"
><b><? echo "<font face=tahoma size=2 >Rp.
".number_format($total2)."; ?></b></td>
            </tr>
</table>
    <?PHP
    }
    ?>

<br>
<div align="right">
<div class="note-box">
<?Php

    $tot4= $total + $total2;
    $cc4 = $tot4 * 25 / 100;
    $dd4 = $tot4 - $cc4;

    $total5 = mysql_query("SELECT * FROM pesan
                                WHERE
no_pesan='$no'");

    while($hasil=mysql_fetch_array($total5)) {
        $sisasisa = $hasil[sisa_bayar];
        $a = $hasil[tot_bayar] +
$hasil[sisa_bayar];
        $totg = $hasil[tmb_bayar] ;
        $d = $tot4 - $a;

    }

    $tot= $total + $total2;
    $cc = $tot * 25 / 100;
    $dd = $tot - $cc;

    echo " Total Pemesanan <h4> : <font face=tahoma>Rp.
".number_format($tot)." </h4>";
    echo " <h2> Pembayaran DP : <font face=tahoma>Rp.
".number_format($totg)." </h2>";
    echo " Sisa pembayaran <h4> : <font face=tahoma>Rp.
".number_format($sisasisa)." </h4>"; ?>

```

```
</div>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

2. admin

2.1 bukti.php

```
<html>
<head>
<title>Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Bukti Mutasi Barang</h2>
</div>
</div>
<hr />
```

```

                <fieldset style=" background:#D3E9B4;
border-color:#000000; border:dashed 1px #FFFFFF;">
                <div align="left">
                <font face="Courier New, Courier,
monospace" size="+0"><b>[ No.Faktur mutasi :<? echo
"$ _GET[no]"; ?> ]</b></font>
                </div>
                </fieldset>
                <br />
                <?PHP
                include "config/fungsi_indotgl.php";
                $sql1=mysql_query("SELECT tgl_mutasi as
tgl FROM mutasi WHERE kd_mutasi = '$ _GET[no]'");
                $data1=mysql_fetch_array($sql1);
                $tgl1=tgl_indo($data1[tgl]);
                echo"Tanggal mutasi : $tgl1<br>";
                $sql=mysql_query("SELECT
* FROM mutasi a, barang b, kategori d, transaksi e WHERE
a.kd_mutasi = e.kd_mutasi AND
e.kd_barang = b.kd_barang AND
```

```

        b.id_kategori = d.id_kategori AND

        a.kd_mutasi = '$_GET[no]'

ORDER BY a.kd_mutasi ASC  ");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
";
$warnaHeading =
"#000000";
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table width="405" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

<th width="33" align="center" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah
Mutasi</th>

</tr>
</thead>

<?PHP
$total =
0;
$jum =
0;
$counter
= 1;
if
(mysql_affected_rows() == 0) {
echo
"<br><font face=arial size=2 color=red >Belum Ada Daftar Bahan
Baku dan Pendukung yang mau beli....</font><br><br>";
}
else {

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

```

```

$total + $data[total_mutasi];
$jumlah + $data[jml_mutasi];
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
$warna = $warnaGanjil;

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no1; ?></td>
<td><?PHP echo $data[nama_barang]; ?></td>

        <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>

        <td align="left"><?PHP echo $data[jml_mutasi]; ?></td>

</tr>

<?PHP
$counter++;
}
}
?>
        <tr>
        <td
height="26" colspan="3" ><? echo "JUMLAH MUTASI"; ?></td>
        <td
align="left" ><? echo " <b>$jumlah<b>"; ?></td>
        </tr>
</tbody>

        </table>
<br>

<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
        <center>
<p>
</p>

```

```

</center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

2.2 daftar barang.php

```

<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Daftar Barang</h2>
<?PHP
            include "config/koneksi.php";
            include "config/fungsi_indotgl.php";
        ?>
</div>
</div>
<hr />

<?PHP
            if($op == "p_dell_barang"){
                include"config/koneksi.php";
                $kd = $_GET['kd'];
                mysql_query("delete from
barang where kd_barang = '$kd'");
                echo "
                <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
                <center>Hapus Data barang
Berhasil...!!</center>
                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=daftar_barang'>
                </fieldset><br>
                ";
            }
        }
    }
}

```



```

    }
    ?>

    <?PHP
    include

"config/class_paging.php";

    $p= new
Paging;

    $batas=6;

    $posisi=$p->cariPosisi($batas);
    $sql=mysql_query("SELECT
* FROM barang a, kategori b WHERE
a.id_kategori = b.id_kategori

ORDER BY a.kd_barang DESC limit $posisi,$batas
");

    $warnaGenap = "warning";
    $warnaGanjil =
";
    $warnaHeading =
"#000000";
    ?>

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Barang</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama barang</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Keterangan</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Harga Jual</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Stok</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" align="center" >Gambar</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

```



```

<?PHP
$stampil2
=mysql_query("select * from barang");
$jmldata
=mysql_num_rows($stampil2);

echo "
<br><center>Halaman : <br>";

$jmldata
$jumlahHalaman($jmldata, $batas);

$linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jumlahHalaman);

echo $linkHalaman; ?>
<br>
<br>
</div>
<div align="center"></font><a href="?op=dt_barang" class="btn
btn-default">Back</a></div>
</div>
<center>
<p>
<center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
Gudang Pada Toko Lovely</i></center>
</p>
</center>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

2.3 daftar mutasi.php

```

<html>
<head>
<title>Lovely</title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Daftar Mutasi Barang </h2>
</div>
</div>

```

```

<hr />

<?php
include "config/fungsi_indotgl.php";

                                $sql=mysql_query("SELECT
*
                                FROM
                                mutasi
                                order by
kd_mutasi asc ");

    $warnaGenap    = "warning";
                                $warnaGanjil    =
    "";
                                $warnaHeading    =
    "#000000";
                                ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No mutasi</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal mutasi</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Harga | Qty | Sub
Total</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
                                </thead>
<?PHP
                                $counter
= 1;

    while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

    $b=tgl_indo($data[tgl_mutasi]);

                                if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

```

```

$warna = $warnaGanjil;
else
$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_mutasi]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

mutasi,

transaksi,

barang

WHERE

mutasi.kd_mutasi = transaksi.kd_mutasi AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

mutasi.kd_mutasi = '$data[kd_mutasi]')

order by

mutasi.kd_mutasi asc");

while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

echo"<font face=tahoma size=2

>$data1[nama_barang] <b><font color=blue >| </font></b>

Rp ".number_format($data1[harga_mutasi])."

<b><font color=blue >| </font></b>

```

```

                $data1[jml_mutasi] <b><font color=blue
>| </font></b>

                Rp
                ".number_format($data1[total_mutasi])." <br>-----
                -----<br> ";

                }

```

```

                ?></td>

```

```

<td height="60" align="center">

```

```

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
                                FROM
                                transaksi
                                WHERE
                                transaksi.kd_mutasi = '$data[kd_mutasi]'
                                order by
                                transaksi.kd_mutasi asc");

                                $total = 0;

                                while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
                                $total = $total + $data1[jml_mutasi];
                                }

                                echo"<font face=tahoma size=2 >$total ";
                                ?>                                </td>

```

```

<td>

```

```

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
                                FROM
                                mutasi,
                                transaksi,

```

barang

WHERE

mutasi.kd_mutasi = transaksi.kd_mutasi AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

mutasi.kd_mutasi = '\$data[kd_mutasi]'

order by

mutasi.kd_mutasi asc");

\$total2 = 0;

while(\$data2=mysql_fetch_array(\$sql1)) {

\$total2 = \$total2 +

\$data2[total_mutasi];

}

echo "Rp

".number_format(\$total2)."";

?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP

\$counter++;

}

?>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<center>

<p>


```

";

    }
    ?>

    <?PHP
    include

"config/class_paging.php";

    $p= new
Paging;

    $batas=6;

    $posisi=$p->cariPosisi($batas);
    $sql=mysql_query("SELECT
* FROM supplier

    ORDER BY kd_supplier DESC limit $posisi,$batas
");

    $warnaGenap = "warning";

    $warnaGanjil =
";

    $warnaHeading =
"#000000";

    ?>

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode supplier</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama supplier</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >No Telpon</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Username</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Password</th>
    <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

    <?PHP
    $counter

= 1;

```

```

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

                                                                    if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
                                                                    else
$warna = $warnaGanjil;
                                                                    $no++;
                                                                    ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_supplier]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$data[alamat]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$data[no_telpon]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$data[username]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$data[password]"; ?></td>

    <td><a href="?op=edt_supplier&kd=<?PHP echo
"$data[kd_supplier]";?>"><i class="fa fa-edit fa-2x"></i></a>
|
        <a href="?op=p_dell_supplier&kd=<?PHP
echo "$data[kd_supplier]";?>"
            onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></a>
</tr>
</tbody>

                                                                    <?PHP
                                                                    $counter++;
                                                                    }
                                                                    ?>

</table>
<?PHP
$stampil2
=mysql_query("select * from supplier");
$jmldata
=mysql_num_rows($stampil2);

    echo "
<br><center>Halaman : <br>";

```

```

                                $jmlhalaman      = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);

                                $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

                                echo $linkHalaman; ?>
<br>
                                <br>
                                </div>
</div>
<div align="center"></font><a href="?op=dt_supplier"
class="btn btn-default">Back</a></div>
</div>
                                <center>
<p>
<center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
Gudang Pada Toko  Lovely</i></center>
</p>
                                </center>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

2.5 data barang.php

```

<html>
<head>
<title>Toko  Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
if (document.from1.kategori.value == "0" )
{
    alert ("MAAF kategori Barang belum di pilih...!!!?");
    document.from1.kategori.focus ();
    return false;
}
if (document.from1.nama.value == "" )
{
    alert ("MAAF Nama Barang belum di isi...!!!?");
    document.from1.nama.focus ();
    return false;
}

if (document.from1.ket.value == "" )

```

```

{
    alert ("MAAF Keterangan belum di Isi...!!!?");
    document.from1.ket.focus ();
    return false;
}
if (document.from1.harga.value == "" )
{
    alert ("MAAF Harga Barang belum di Isi...!!!?");
    document.from1.harga.focus ();
    return false;
}
if (document.from1.upload.value == "" )
{
    alert ("MAAF Gambar belum di Pilih...!!!?");
    document.from1.upload.focus ();
    return false;
}
}
</script>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Barang</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP
        if($op == "p_tmb_barang"){
            include"config/koneksi.php";
            $nama=$_POST['nama'];
            $kategori=$_POST['kategori'];
            $merk=$_POST['mrek'];
            $ket=$_POST['ket'];
            $brg=$_POST['brg'];
            $harga=$_POST['harga'];

            $lokasi_file =
$_FILES['upload']['tmp_name'];
            $nama_file = $_FILES['upload']['name'];
            $gambar_type = $_FILES['upload']['type'];

            $typeGambar=array('image/jpg',
'image/jpeg', 'image/png', 'image/gif');

```



```

include"config/koneksi.php";
    $nama=$_POST['nama'];
    $kategori=$_POST['kategori'];
    $ket=$_POST['ket'];
    $brg=$_POST['brg'];
    $harga=$_POST['harga'];

    $lokasi_file =
$_FILES['upload']['tmp_name'];
    $nama_file = $_FILES['upload']['name'];
    if(empty($lokasi_file)){

        $sql=mysql_query(" update barang set
                                id_kategori =
'$_POST[kategori]',
                                nama_barang =
'$_POST[nama]',
                                keterangan =
'$_POST[ket]',
                                harga_satuan
= '$_POST[harga]'
                                where
kd_barang = '$_POST[kd]");

        if (!$sql)
        {
            echo "Gagal Update Karena :
".mysql_error();
            echo "<br><input type=button value=Kembali
                OnClick='self.history.back()'>";
            exit;
        }

        }
        else{
            $gambar_type =
$_FILES['upload']['type'];
            $typeGambar=array('image/jpg',
            'image/jpeg', 'image/png', 'image/gif');
            $typeFile =
strtolower($gambar_type);
            if (!empty($lokasi_file))
                {
                    $typeFile =
strtolower($gambar_type);

            if(in_array($typeFile,$typeGambar))
                {

```

```

        move_uploaded_file($lokasi_file,"../foto_produk/$nama_file");

        $sql=mysql_query(" update barang set
                                id_kategori =
'$_POST[kategori]',
                                nama_barang =
'$_POST[nama]',
                                keterangan =
'$_POST[ket]',
                                harga_satuan
= '$_POST[harga]',
gambar='$nama_file'
                                where kd_barang
= '$_POST[kd]'");

        if (!$sql)
        {
            echo "Gagal Update Karena :
".mysql_error();
            echo "<br><input type=button value=Kembali
                OnClick='self.history.back()'>";
            exit;
        }
        }
        }
        }

        echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
                <center>Edit Data Barang
Berhasil...!!</center>
                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_barang'>
                </fieldset><br>";
    }
    elseif($op == "p_del_barang"){
        include"config/koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        mysql_query("delete from
barang where kd_barang = '$kd'");
        echo "
                <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>

```

```

                                <center>Hapus Data Barang
Berhasil...!!</center>
                                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_barang'>
                                </fieldset><br>
                                ";
                                }
                                ?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
    <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    Input Data Barang</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
                                <?PHP
                                include
                                "config/koneksi.php";
                                $kd =
                                $_GET['kd'];
                                $op =
                                $_GET['op'];
                                $query =
                                "SELECT * FROM barang WHERE kd_barang = '$kd'";
                                $hasil =
                                mysql_query($query);
                                $data =
                                mysql_fetch_array($hasil);

                                if($op == "edt_barang")
                                {
                                    echo "<form action=\"?op=p_edt_barang\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">";
                                }

                                else {

                                echo "

                                <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_barang\"
onSubmit=\"return cek()\">";

```



```

    }
                                                                    ?>
                                                                    <div
class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>
                                                                    <tr>
<td width="60">Kode Barang</td>
<td width="80">
    <?PHP
if($op == "edt_barang")
    { echo "<input name=\"brg\" class=\"form-control1\"
value=\"\$data[kd_barang]\" />"; }
    else {
        echo "<input name=\"brg\" class=\"form-control1\"
value= ";
        include "config/kd_barang.php"; echo"$nt />";
    }
                                                                    ?>
</td>
</tr>
                                                                    <tr>
<td width="60">Kategori</td>
<td width="80">
    <?PHP
if($op == "edt_barang")
    {
        echo"<select name='kategori' class=form-control2> ";
        $stampil=mysql_query("SELECT

```

*

```

FROM

        kategori

ORDER BY id_kategori DESC ");

while($w=mysql_fetch_array($stampil)){

    if ($data[id_kategori]==$w[id_kategori]){

        echo "<option value=$w[id_kategori]
selected>$w[kategori]</option>";

            }

            else{

                echo "<option
value=$w[id_kategori]>$w[kategori]</option>";

                    }

            }

        echo "</select>";

    }

else {

    ?>

    <select name='kategori' id="kategori" class="form-
control2">

        <option value="0">- Pilih Kategori Barang -</option>

            <?php

include "config/koneksi.php";

$sql = mysql_query("SELECT

```

*

```

FROM

        kategori

ORDER BY id_kategori DESC ");

while ($data=mysql_fetch_array($sql))

{

        echo "<option
value=$data[id_kategori]>$data[kategori]</option>";

}

?>

</select>

| <i><a href="?op=dt_kategori"><font size="-
2">Tambah Kategori Barang </font></a></i>

<?PHP

}

?>
</td>
</tr>

<tr>

<td>Nama Barang</td>

<td><?PHP

if($op == "edt_barang")

{ echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[nama_barang]\" />"; }

else {

echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

}

```

```

        ?></td>
</tr>

<tr>
<td>Keterangan</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_barang")

    { echo "<textarea name=\"ket\" class=\"form-control\"
rows=\"3\">{$data[keterangan]</textarea>"; }

    else {

        echo "<textarea name=\"ket\" class=\"form-control\"
rows=\"3\"></textarea>";

    }

    ?></td>
</tr>

<tr>
<td>Harga</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_barang")

    { echo "Rp. <input name=\"harga\" class=\"form-
control2\" value=\"{$data[harga_satuan]}\" />"; }

    else {

        echo "Rp. <input name=\"harga\" class=\"form-control2\"
/>";

    }

    ?></td>
</tr>

<tr>
<td>Gambar</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_barang")

    {

```

```

        echo "<img src='../foto_produk/$data[gambar]'
width=50 height=50><br><br>";

        echo "<input name=\"upload\" type=\"file\"
id=\"upload\" class=\"form-control2\" value=\"\$data[gambar]\"
/>"; }

    else {

        echo "<input name=\"upload\" type=\"file\"
id=\"upload\" class=\"form-control2\" />";

    }

    ?></td>
</tr>
<td></td>
<td>

    <br>

    <br>

                                <input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo "$data[kd_barang]"
?>>

                                <input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
                                </td>
</tr>
</tbody>
</table>

                                </div>

                                <br />

</div>
<div class="col-md-6">
<a href="?op=daftar_barang"> Daftar Barang </a>
<hr>

                                <?PHP
                                if($op == "det_barang"){
                                $kd = $_GET['kd'];
                                $query = "SELECT * FROM barang_jadi WHERE
kd_barang = '$kd'";

```

```

        $hasil = mysql_query($query);
        $data = mysql_fetch_array($hasil);
        ?>

<?PHP
    }
    ?>

                                <?PHP
                                include
                                "config/koneksi.php";
                                $sql=mysql_query("SELECT
* FROM barang a, kategori b WHERE
a.id_kategori = b.id_kategori
                                ORDER BY a.kd_barang DESC Limit 10 ");
                                $warnaGenap = "warning";
                                $warnaGanjil =
                                "";
                                $warnaHeading =
                                "#000000";
                                ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table width="321" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>
<th width="52" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>
<th width="72" bgcolor="#EBEBEB" >Harga</th>
<th width="45" bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>
                                <?PHP
                                $counter
                                = 1;
                                while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
                                if
                                ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

```

```

$warna = $warnaGanjil;
else
$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no ?></td>
<td><?PHP echo $data[nama_barang]; ?></td>

    <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>

    <td align="center"><?PHP echo "Rp
".number_format($data[harga_satuan]).""; ?></td>

    <td><a href="?op=edt_barang&kd=<?PHP echo
"$data[kd_barang]";?>"><i class="fa fa-edit fa-2x"></i></a> |
    <a href="?op=p_del_barang&kd=<?PHP echo
"$data[kd_barang]";?>"
        onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></a></td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

</div>
</div>
<!-- End Kitchen Sink -->

</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>

```

```

<p>
<i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan Gudang
Pada Toko Lovely</i>
</p>

```

```

</center>

```

```

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

```

```

</body>
</html>

```

2.6 data bayar

```

<html>
<head>
<title>lovely</title>
</head>
<body>

```

```

<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">
<h2>Data Pembayaran</h2>
</div>
</div>
<hr />

```

```

<?PHP
        if($op == "batal_pesan"){
            include"config/koneksi.php";
            $kd = $_GET['kd'];
            mysql_query("update pesan set
status_pesanan ='Batal' where no_pesanan = '$kd'");
            echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
                <center>Proses Pembatalan
Pemesanan Berhasil...!!</center>
                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_bayar'>
            </fieldset><br>

```



```

";

}
elseif($op == "delete_pesanan"){
    include"config/koneksi.php";
    $kd = $_GET['kd'];
    mysql_query("delete from pesan
where no_pesanan= '$kd'");
    mysql_query("delete from
detail_pesanan where no_pesanan= '$kd'");
    mysql_query("delete from
pengiriman where no_pesanan= '$kd'");
    echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
<center>Proses hapus data
pemesanan berhasil...!!</center>
<meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_bayar'>
</fieldset><br>
";

}
include "config/koneksi.php";
include "config/class_paging.php";
$sp= new
Paging;

$batas=20;

$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query(" select * from pesan a,
pelanggan b
where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
ORDER BY a.no_pesanan DESC limit
$posisi,$batas");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
";
$warnaHeading =
"#000000";

?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>

```

```

<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pesan</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah Transfer</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Bank</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Bukti Transfer</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Status Bayar</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[no_pesan]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$data[nama_pelanggan]"; ?></td>

    <td>

        <?php $sql1=mysql_query("SELECT * FROM konfirmasi WHERE
no_pesan = '$data[no_pesan]'");

        $data2=mysql_fetch_array($sql1);

        echo"Rp ".number_format($data2[total_bayar])."";
    </td>
</tr>

```

```

<td><?PHP echo "$data2[bank]"; ?></td>

<td><a href="<?PHP
echo"../foto_produk/$data2[bukti_bayar]"; ?>">

<?PHP echo "<img src='../foto_produk/$data2[bukti_bayar]'
width=50 height=50>"; ?></a></td>

<td><?PHP $sqlx=mysql_query("

select * from pesan a, pelanggan b, konfirmasi c

                                where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan

                                and a.no_pesan=c.no_pesan

                                and a.no_pesan
=' $data[no_pesan] '

ORDER BY a.no_pesan DESC");

if (mysql_affected_rows() == 0) {

    echo "<font color=red >Belum Bayar</font>";

    }

    else {

        $datax=mysql_fetch_array($sqlx);

        echo"<font color=blue > $datax[status_bayar] </font>";

    } ?></font></td>

<td>

<?PHP

```

```

        $a = $data[status_pesanan];

        if ($a == "Pending"){

            echo "<a href=\"?op=batal_pesanan&kd=$data[no_pesanan]\"
onClick=\"return confirm('Yakin Ingin Membatalkan Pesanan
ini')\">

                <input name=\"submit\" type=\"button\"
value=\"Batal\" class=\"btn btn-primary\" />

                </a>";

        }

        elseif($a == "Batal") {

            echo "<a href=\"?op=delete_pesanan&kd=$data[no_pesanan]\"
onClick=\"return confirm('Yakin Ingin Menghapus Pesanan
ini')\">

                <img src=\"../img/stop32.png\"
width=\"29\" height=\"29\">

                </a>";

        }

        else{

            echo"<img src=\"../img/check32.png\" width=\"32\"
height=\"32\">";

        }

        ?>

    </td>

</tbody>
</tr>
<?PHP

```

```

                                                    $counter++;
                                                    }
                                                    ?>
</table>

<?PHP
    $stampil2
=mysql_query("select * from pesan a, pelanggan b
              where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan ");
    $jmlldata
=mysql_num_rows($stampil2);

    echo "
<br><center>Halaman : <br>";

    $jmlhalaman      = $p-
>jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

    $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

    echo $linkHalaman; ?>
<br>
<br>
</div>
</div>
<p align="center"
class="font">&nbsp;</p>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
    <center>
<p>
</p>
    </center>
</div>

```

```

</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>
2.7 data beli.php
<html>
<head>
<title>lovely</title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Daftar Pembelian Barang </h2>
</div>
</div>
<hr />

<?php
                                echo"Supplier: ";
                                include "config/koneksi.php";
                                include
"config/fungsi_indotgl.php";

                                $sql = mysql_query("SELECT * FROM
supplier order by kd_supplier desc");
                                echo "<select name='psn'
align='center' class=\"form-control2\"
onChange=window.location.href='?op=dt_beli&kd='+this.value >
                                <option value=''>- Pilih
Supplier-</option>";
                                while ($d =
mysql_fetch_array($sql)) {
                                    echo "<option
value=$d[kd_supplier]>$d[nama_supplier]</option>";
                                }
                                echo "</select><br><hr>";

?>

```



```

= 1;
                                $counter

    while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

        $b=tgl_indo($data[tgl_beli]);

                                if
                                else
                                $no++;
                                ?>

        ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

        $warna = $warnaGanjil;

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_beli]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

        <td><?PHP echo "$b"; ?></td>

        <td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *

                                FROM

                                pembelian,

                                transaksi,

                                barang

                                WHERE

                                pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

                                barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

                                pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli] '

                                order by

pembelian.kd_beli asc");

                                while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

```



```

        echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] <b><font color=blue >| </font></b>

        Rp ".number_format($data1[harga_beli])."

        <b><font color=blue >| </font></b>
$data1[jml_beli] <b><font color=blue >| </font></b>

        Rp ".number_format($data1[total_beli])."
<br>-----<br>
";

    }

    ?></td>

<td height="60" align="center">

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

                                FROM

                                transaksi

                                WHERE

                                transaksi.kd_beli = '$data[kd_beli]'"

                                order by

                                transaksi.kd_beli asc");

    $total = 0;

    while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

    $total = $total + $data1[jml_beli];

    }

    echo"<font face=tahoma size=2 >$total ";
    ?> </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

```

```

FROM
pembelian,
transaksi,
barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'

order by
pembelian.kd_beli asc");
$total2 = 0;

while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {
    $total2 = $total2 +
    $data2[total_beli];
}
echo "<font face=tahoma size=2 >Rp
.number_format($total2)."";
?></td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

</div>

</div>

<p align="center"
class="font">&nbsp;</p>

<?
}

```

```

        if (!empty($_GET['kd'])) {
            include "config/koneksi.php";
                $query = "SELECT *
FROM supplier WHERE kd_supplier = '$_GET[kd]' ";
                $hasil =
mysql_query($query);
                $d =
mysql_fetch_array($hasil);
                $kd=$d[nama_supplier];
                echo"Supplier : <b> $kd
</b><br><br>";
                $sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pembelian a, supplier b
Where
a.kd_supplier = b.kd_supplier AND b.kd_supplier = '$_GET[kd]'
AND
a.status = 'Sudah'
order by
a.kd_beli DESC ");
                $warnaGenap = "warning";
                $warnaGanjil =
";
                $warnaHeading =
"#000000";
                ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Harga Beli | Qty | Sub
Total</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

```

```

        <th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<?PHP
$counter
= 1;

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

    $b=tgl_indo($data[tgl_beli]);

    if
    ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
    else
    $warna = $warnaGanjil;
    $no++;
    ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_beli]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$b"; ?></td>

    <td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *
FROM
pembelian,
transaksi,
barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'
```

```

                                order by
pembelian.kd_beli asc");

                                while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

                                echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] <b><font color=blue >| </font></b>

                                Rp ".number_format($data1[harga_beli])."

                                <b><font color=blue >| </font></b>
$data1[jml_beli] <b><font color=blue >| </font></b>

                                Rp ".number_format($data1[total_beli])."
<br>-----<br>
";

                                }

                                ?></td>

<td height="60" align="center">

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

                                FROM

                                transaksi

                                WHERE

                                transaksi.kd_beli = '$data[kd_beli]'"

                                order by

                                transaksi.kd_beli asc");

                                $total = 0;

                                while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

                                $total = $total + $data1[jml_beli];

                                }

                                echo"<font face=tahoma size=2 >$total ";
                                ?>                                </td>

```

```

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

pembelian,

transaksi,

barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]')

order by

pembelian.kd_beli asc");

$total2 = 0;

while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {
    $total2 = $total2 +
    $data2[total_beli];
}
echo "<font face=tahoma size=2 >Rp
".number_format($total2)."";
?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

<?PHP
}
?>
</div>

```

```

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>

<p>

</p>

</center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

2.8 data beli konfirmasi .php

```

<html>
<head>
<title>lovely</title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2> Konfirmasi Pembelian Barang </h2>
</div>
</div>

```

```

<?PHP
    if($op == "kon1"){
include"config/koneksi.php";
    $kds=$_GET['kds'];
    $sta=$_GET['kd'];
    $sql=mysql_query("update pembelian set
                        status = '$sta'
                        where kd_beli =
                        '$kds'");

```

```

        echo "
        <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
        <center>Konfirmasi Barang
Berhasil...!!</center>
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=kon'>
        </fieldset><br>";
    }

    ?>

```

```
<hr />
```

```
<?php
```

```

        include
"config/koneksi.php";
        include
"config/fungsi_indotgl.php";
        $sql=mysql_query("SELECT
*
        FROM
        pembelian a, supplier b
        Where
a.kd_supplier = b.kd_supplier AND
a.status = 'Belum'
        order by
a.kd_beli asc ");
        $warnaGenap = "warning";
        $warnaGanjil =
"";
        $warnaHeading =
"#000000";
    ?>

```

```

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>

```



```

<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Harga Beli | Qty | Sub
Total</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>

    <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>
<?PHP
    $counter
= 1;

    while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

        $b=tgl_indo($data[tgl_beli]);

        if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else
$warna = $warnaGanjil;

        $no++;
    }

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_beli]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

    <td><?PHP echo "$b"; ?></td>

    <td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *
FROM
pembelian,
transaksi,
barang

```

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '\$data[kd_beli]'

order by

pembelian.kd_beli asc");

```
while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
```

```
echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] <b><font color=blue >| </font></b>
```

```
Rp ".number_format($data1[harga_beli])."
```

```
<b><font color=blue >| </font></b>
$data1[jml_beli] <b><font color=blue >| </font></b>
```

```
Rp ".number_format($data1[total_beli])."
```

```
<br>-----<br>
";
```

```
}
```

```
?></td>
```

```
<td height="60" align="center">
```

```
<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
```

FROM

transaksi

WHERE

transaksi.kd_beli = '\$data[kd_beli]'

order by

transaksi.kd_beli asc");

```

        $total = 0;

        while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

            $total = $total + $data1[jml_beli];

        }

        echo"<font face=tahoma size=2 >$total ";
            ?>                                </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

                                FROM

                                pembelian,

                                transaksi,

                                barang

                                WHERE

                                pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

                                barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

                                pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]')

                                order by

                                pembelian.kd_beli asc");

                                $total2 = 0;

                                while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {

                                    $total2 = $total2 +

                                $data2[total_beli];

                                }

                                echo "<font face=tahoma size=2 >Rp

                                ".number_format($total2)."";

                                ?></td>

```


2.9 data biaya kirim.php

```
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
    if (document.from1.nama.value == "" )
    {
        alert ("MAAF Nama biaya_kirim belum di isi...!!!?");
        document.from1.nama.focus ();
        return false;
    }
    if (document.from1.on.value == "" )
    {
        alert ("MAAF Ongkos Pengiriman belum di isi...!!!?");
        document.from1.on.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data biaya_kirim Pengiriman</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP

        if($op == "p_tmb_biaya_kirim"){
include"config/koneksi.php";
        $nama=$_POST['nama'];
        $kode=$_POST['kode'];
        $on=$_POST['on'];
        $pp=$_POST['provinsi'];

        mysql_query("insert into biaya_kirim
                (nama_kota,ongkos_kirim )
                values ('$nama','$on')");

        echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
```

```

                                <center>Data biaya_kirim Berhasil di
input...!!</center>
                                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
                                </fieldset><br>";
                                }
                                elseif($op == "p_edt_biaya_kirim"){
                                    include"config/koneksi.php";
                                    $nama=$_POST['nama'];
                                    $sql=mysql_query("update biaya_kirim set
                                                nama_kota =
'$ _POST[nama] ',
                                                ongkos_kirim =
'$ _POST[on] '
                                                where id_biaya =
'$ _POST[kd] '");

                                    echo "
                                <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
                                <center>Edit Data biaya_kirim
Berhasil...!!</center>
                                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
                                </fieldset><br>";
                                }
                                elseif($op == "p_del_biaya_kirim"){
                                    include"config/koneksi.php";
                                    $kd = $_GET['kd'];
                                    mysql_query("delete from
biaya_kirim where id_biaya = '$kd'");
                                    echo "
                                <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
                                <center>Hapus Data biaya_kirim
Berhasil...!!</center>
                                <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
                                </fieldset><br>
                                ";
                                }
                                }
                                ?>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12">
                                <!-- Form Elements -->
                                <div class="form-group">
                                </div>

```

```

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    Input Data Kota Pengiriman </div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<?PHP
include
"config/koneksi.php";
$kd =
$_GET['kd'];
$op =
$_GET['op'];
$query =
"SELECT * FROM biaya_kirim WHERE id_biaya = '$kd'";
$hasil =
mysql_query($query);
$data =
mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_biaya_kirim")
    { echo "<form action=\"?op=p_edt_biaya_kirim\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

    else {

        echo "

        <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\"
action=\"?op=p_tmb_biaya_kirim\" onSubmit=\"return cek()\">";

    }

?>
<div
class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

<tr>

<td>Nama Kota</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_biaya_kirim")

```

```

        { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[nama_kota]\" />"; }

        else {

        echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

        }

        ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Ongkos Pengiriman</td>
<td><?PHP

if(\$op == "edt_biaya_kirim")

        { echo "Rp. <input name=\"on\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[ongkos_kirim]\" />"; }

        else {

        echo "Rp. <input name=\"on\" class=\"form-control2\"
/>";

        }

        ?></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

<br>

<br>

<input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo "\$data[id_biaya]" ?>>
<input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```



```

        </div>
        <br />
</div>
<div class="col-md-6">
        Daftar Kota Pengiriman
        <hr>

        <?PHP
                include
        "config/koneksi.php";
                $sql=mysql_query("SELECT
* FROM biaya_kirim ORDER BY id_biaya ASC ");

                $warnaGenap = "warning";
                $warnaGanjil =
        "";
                $warnaHeading =
        "#000000";
                ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >Kode</th>
<th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Nama Kota</th>

                <th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Ongkos Pengiriman</th>

                <th width="45" bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

                <?PHP
                        $counter
        = 1;

                while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
                        if
        ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
                        else
        $warna = $warnaGanjil;
                        $no++;
                ?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>

```

```

<td><?PHP echo $no; ?></td>
<td><?PHP echo $data[nama_kota]; ?></td>

    <td><?PHP echo "Rp
".number_format($data[ongkos_kirim]).""; ?></td>

    <td><a href="?op=edt_biaya_kirim&kd=<?PHP echo
"$data[id_biaya]";?>"><i class="fa fa-edit fa-2x"></i></a> |
    <a href="?op=p_del_biaya_kirim&kd=<?PHP
echo "$data[id_biaya]";?>"
    onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></a></td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

</div>

</div>
<!-- End Kitchen Sink -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
    <center>

<p>
<i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan Gudang
Pada Toko Lovely</i>
</p>

    </center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->

```

```

</div>

</body>
</html>
2.10 data kategori
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
  if (document.from1.nama.value == "" )
  {
    alert ("MAAF Nama Kategori belum di isi...!!!?");
    document.from1.nama.focus ();
    return false;
  }
}
</script>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Kategori Barang</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP
    if($op == "p_tmb_kategori"){
include"config/koneksi.php";
    $nama=$_POST['nama'];
    mysql_query("insert into kategori
    (kategori)
    values ('$nama')");

    echo "
    <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
    <center>Data Kategori Berhasil di
input...!!</center>
    <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_kategori'>
    </fieldset><br>";
    }

```

```

elseif($op == "p_edt_kategori"){
    include"config/koneksi.php";
    $nama=$_POST['nama'];
    $sql=mysql_query("update kategori set
        kategori =
'$_POST[nama]'
                                where id_kategori =
'$_POST[kd]'");

    echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
        <center>Edit Data Kategori
Berhasil...!!</center>
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_kategori'>
        </fieldset><br>"
    }
elseif($op == "p_del_kategori"){
    include"config/koneksi.php";
    $kd = $_GET['kd'];
    mysql_query("delete from
kategori where id_kategori = '$kd'");
    echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
        <center>Hapus Data Kategori
Berhasil...!!</center>
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_kategori'>
        </fieldset><br>
        ";
    }
}
?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
        <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
                Input Data Kategori Barang </div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

```

<?PHP

```

include
"config/koneksi.php";
$_GET['kd'];
$_GET['op'];
"SELECT * FROM kategori WHERE id_kategori = '$kd'";
mysql_query($query);
mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_kategori")
    { echo "<form action=\"?op=p_edt_kategori\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

    else {

        echo "

        <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_kategori\"
onSubmit=\"return cek()\">";

    }

    ?>
<div
class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

    <tr>

<td>Nama Kategori</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_kategori")

    { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[kategori]\" />"; }

    else {

        echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

    }

```

```

        ?></td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td>

        <br>

        <br>

                                <input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo "$data[id_kategori]"
?>>

                                <input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>

        </td>
</tr>
</tbody>
</table>

                                </div>

                                <br />

</div>
<div class="col-md-6">

                                Daftar Kategori Barang
                                <hr>

                                <?PHP

                                include

                                "config/koneksi.php";

                                $sql=mysql_query("SELECT
* FROM kategori ORDER BY id_kategori ASC ");

                                $warnaGenap = "warning";

                                $warnaGanjil =

                                $warnaHeading =

                                "#000000";

                                ?>

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">

```

```
```  <?PHP $counter = 1;  while($data=mysql_fetch_array($sql)) {     if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap; else $warna = $warnaGanjil; $no++; ?>  ```
```  <?PHP echo $no; ?>  ```
```  <?PHP $counter++; } ?>  ```

```

```

<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>
<p>
<i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan Gudang
Pada Toko Lovely</i>
</p>
</center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

## 2.11 data kirim

```

<html>
<head>
<title>Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
if (document.from1.tgl1.value == "0")
{
alert ("MAAF Tanggal belum di pilih...!!!?");
document.from1.tgl1.focus ();
return false;
}
if (document.from1.bl11.value == "0")
{
alert ("MAAF Bulan belum di pilih...!!!?");
document.from1.bl11.focus ();
return false;
}
if (document.from1.thn1.value == "0")
{
alert ("MAAF Tahun belum di pilih...!!!?");
document.from1.thn1.focus ();
}
}

```



```

 return false;
 }
}
</script>
</head>
<body>

<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Pengiriman</h2>
</div>
</div>
<hr />

<?PHP
 include "config/fungsi_indotgl.php";
 if($op == "kirim"){
 $kd = $_GET['kd'];
 $query = "select * from pesan a, pelanggan b,
pengiriman c, biaya_kirim d, konfirmasi e
 where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and

a.no_pesan=c.no_pesan and

a.no_pesan=e.no_pesan and

c.id_biaya=d.id_biaya and

 a.no_pesan
= '$kd'";

 $hasil = mysql_query($query);
 $data = mysql_fetch_array($hasil);
 ?>

 <div class="row">
 <div class="col-md-8">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
 Form Pengiriman Barang
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">

 <form
action="?op=p_edt_kir" method="post" enctype="multipart/form-
data" onSubmit="return cek()" name="from1" id="from1" >
<table width="430" class="table table-hover">

```

```

<tbody>
<tr>
<td width="31">1.</td>
<td width="112">Kode Pengiriman</td>
<td width="271"><?PHP echo $data[kd_kirim]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kode Konfirmasi</td>
<td><?PHP echo $data[kd_konfirmasi]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Nomor Pemesanan</td>
<td><?PHP echo $data[no_pesanan]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Nama Penerima</td>
<td><?PHP echo $data[nama_penerima]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Alamat Penerima</td>
<td><?PHP echo $data[alamat_kirim]; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>nama_kota</td>
<td><?PHP echo $data[nama_kota];; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Ongkos Kirim</td>
<td><?PHP echo "Rp ".number_format($data[ongkos_kirim])."";
?></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Tanggal Pengiriman</td>
<td><?php
 $nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari", "Maret",
 "April", "Mei",
 "Juni", "Juli",
 "Agustus", "September",

```

```

"Oktober", "November",
"Desember");

echo "<select name=tgl1 class=\"form-control1\">
<option value=0 selected>Tgl</option>";

for ($tgl=1; $tgl<=31; $tgl++){

 // Hitung panjang karakter

 $panjang_karakter=strlen($tgl);

 // Apabila panjang karakter 1 digit, maka
 tambahkan 0 di depannya

 if ($panjang_karakter==1)

 $i="0".$tgl;

 else

 $i=$tgl;

 echo "<option value=$i>$i</option>";

}

echo "</select> ";

echo "<select name=bln1 class=\"form-control1\">
<option value=0 selected>Bulan</option>";

for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){

 echo "<option
value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";

}

```

```

 echo "</select> ";

 $thn_skrng=date("Y");

 echo "<select name=thn1 class=\"form-control1\">

 <option value=0 selected>Tahun</option>";

 for ($thn=2015;$thn<=$thn_skrng;$thn++){

 echo "<option value=$thn>$thn</option>";

 }

 echo "</select>";

 ?>
 </td>
</tr>
</tbody>
</table>

 <div align="center">
 <input type="hidden"
name="kd" value=<? echo "$data[kd_kirim]" ?>>
 <input
type="hidden" name="tgl" value=<? echo "$data[tgl_pesan]" ?>>
 <input
type="submit" value="Proses" class="btn btn-primary"
onClick="from1()" />
 </form>
 Back</div>
</div>
</div>

</div>

<!-- End Hover Rows -->
</div>

 </div>

<?PHP
 }

 if($op == "p_edt_kir"){
 $tgl_pesan =$ _POST['tgl'];

```



```

 }
 include "config/koneksi.php";
 include "config/class_paging.php";
 $p= new
Paging;

 $batas=20;

 $posisi=$p->cariPosisi($batas);
 $sql=mysql_query(" select * from pesan a,
 pelanggan b, pengiriman c, biaya_kirim d, konfirmasi e
 where
 a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
 a.no_pesan=c.no_pesan and
 a.no_pesan=e.no_pesan and
 c.id_biaya=d.id_biaya
 ORDER BY a.no_pesan
 DESC limit $posisi,$batas ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Pengiriman</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Konfirmasi</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pemesanan</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Kirim</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat Kirim </th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >nama_kota</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Ongkos Kirim</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Status Kirim </th>

```

```

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
 </tr>
</thead>
 <?PHP
 $counter
= 1;
 <?PHP
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);
 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_kirim]"; ?></td>
<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT * FROM konfirmasi WHERE
no_pesan = '$data[no_pesan]'");
 if (mysql_affected_rows() == 0) {
 echo " --- ";
 }
 else {
 $datax=mysql_fetch_array($sql1);
 echo" $datax[kd_konfirmasi] ";
 }
?></td>
<td><?PHP echo "$data[no_pesan]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

```

```

<td><?PHP echo "$data[alamat_kirim]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$data[nama_kota]"; ?></td>

<td><?PHP echo "Rp
".number_format($data[ongkos_kirim]).""; ?></td>

<td><?PHP $sqlx=mysql_query("

select * from pesan a, pelanggan b, pengiriman c

 where
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan

 and a.no_pesan=c.no_pesan

 and a.no_pesan
 ='$data[no_pesan]'

 ORDER BY a.no_pesan DESC");

$datax=mysql_fetch_array($sqlx);

$a = $datax[status_kirim];

if ($a == "Belum Kirim"){

echo" $datax[status_kirim] ";

}

else {

echo" $datax[status_kirim] ";

}

?></td>

<td>

<?PHP

$a = $datax[status_kirim];

if ($a == "Belum Kirim"){

```



```

 echo "
 <input name=\"submit\" type=\"button\"
value=\"Pengiriman\" class=\"btn btn-primary\" />
 ";
 }

 else{

 echo"<img src=\"../img/check32.png\" width=\"32\"
height=\"32\">";

 }

 ?>

</td>
 </tr>
</tbody>
 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>
 </table>

 <?PHP
 $stampil2
 =mysql_query("select * from pesan a, pelanggan b, pengiriman
 c, biaya_kirim d, konfirmasi e
 where
 a.id_pelanggan=b.id_pelanggan and
 a.no_pesan=c.no_pesan and
 a.no_pesan=e.no_pesan and
 c.id_biaya=d.id_biaya ");
 $jmlldata
 =mysql_num_rows($stampil2);

 echo "

<center>Halaman :
";

 $jmlhalaman = $p-
 >jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

```

```

 $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

 echo $linkHalaman; ?>

 </div>

</div>

 <p align="center"
class="font"> </p>

 </div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
 <center>

<p>

</p>

 </center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>
2.12 data kota
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

```

```

{
 if (document.from1.nama.value == "")
 {
 alert ("MAAF Nama biaya_kirim belum di isi...!!!?");
 document.from1.nama.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.on.value == "")
 {
 alert ("MAAF Ongkos Pengiriman belum di isi...!!!?");
 document.from1.on.focus ();
 return false;
 }
}
</script>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data biaya_kirim Pengiriman</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP
 if($op == "p_tmb_biaya_kirim"){
include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $kode=$_POST['kode'];
 $on=$_POST['on'];
 $pp=$_POST['provinsi'];

 mysql_query("insert into biaya_kirim

(kd_biaya_kirim,id_provinsi,biaya_kirim,ongkos_kirim)
 values ('$kode', '$pp', '$nama', '$on')");

 echo "
padding:10px;>
 <center>Data biaya_kirim Berhasil di
input...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
 </fieldset>
";

```

```

 }
 elseif($op == "p_edt_biaya_kirim"){
 include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $sql=mysql_query("update biaya_kirim set
 biaya_kirim =
'$_POST[nama]',
 id_provinsi =
'$_POST[provinsi]',
 ongkos_kirim =
'$_POST[on]'
 where kd_biaya_kirim =
'$_POST[kd]'");

 echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
 <center>Edit Data biaya_kirim
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
 </fieldset>
";
 }
 elseif($op == "p_del_biaya_kirim"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
biaya_kirim where kd_biaya_kirim = '$kd'");
 echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data biaya_kirim
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_biaya_kirim'>
 </fieldset>

 ";
 }
}
?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
 <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">

```

Input Data biaya_kirim Pengiriman

```
</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

<?PHP
include
"config/koneksi.php";
$kd =
$_GET['kd'];
$op =
$_GET['op'];
$query =
"SELECT * FROM biaya_kirim WHERE kd_biaya_kirim = '$kd'";
$hasil =
mysql_query($query);
$data =
mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_biaya_kirim")
{
echo "<form action=\"?op=p_edt_biaya_kirim\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">";
}
else {
echo "
<form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\"
action=\"?op=p_tmb_biaya_kirim\" onSubmit=\"return cek()\">";
}
?>
<div
class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>
<tr>
<td width="60">Kode biaya_kirim</td>
<td width="80">

<?PHP

if($op == "edt_biaya_kirim")
```

```

 { echo "<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value=\"\$data[kd_biaya_kirim]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value= ";

 include "config/kd_biaya_kirim.php"; echo"$nt />";

 }

 ?>

 </td>
</tr>

<tr>

<td>Nama biaya_kirim</td>
<td><?PHP

if(\$op == "edt_biaya_kirim")

 { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[biaya_kirim]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>

<td width="60">provinsi</td>
<td width="80">

 <?PHP

if(\$op == "edt_biaya_kirim")

 {

 echo"<select name='provinsi' class=form-control2> ";

```

```

 $stampil=mysql_query("SELECT
 *
 FROM
 provinsi
 ORDER BY id_provinsi DESC ");

 while($w=mysql_fetch_array($stampil)){

 if ($data[id_provinsi]==$w[id_provinsi]){

 echo "<option value=$w[id_provinsi]
selected>$w[provinsi]</option>";

 }

 else{

 echo "<option
value=$w[id_provinsi]>$w[provinsi]</option>";

 }

 }

 echo "</select>";

 }

 else {

 ?>

 <select name='provinsi' id="provinsi" class="form-
control2">

 <option value="0">- Pilih provinsi -</option>

 <?php

 include "config/koneksi.php";

```

```

 $sql = mysql_query("SELECT
 *
 FROM
 provinsi
 ORDER BY id_provinsi DESC ");

 while ($data=mysql_fetch_array($sql))
 {
 echo "<option
value=$data[id_provinsi]>$data[provinsi]</option>";
 }
?>

</select>

| <i><font size="-
2">Tambah Provinsi </i>

<?PHP
}
?>

</td>
</tr>
<tr>
<td>Ongkos Pengiriman</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_biaya_kirim")

 { echo "Rp. <input name=\"on\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[ongkos_kirim]\" />"; }

 else {

 echo "Rp. <input name=\"on\" class=\"form-control2\"
/>";

```



```

 }

 ?></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

<input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo
"$data[kd_biaya_kirim]" ?>>
<input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>

</div>
<div class="col-md-6">

Daftar biaya_kirim

Pengiriman

<hr>

<?PHP
if($op == "det_biaya_kirim"){
$kd = $_GET['kd'];
$query = "SELECT * FROM biaya_kirim WHERE
kd_biaya_kirim = '$kd'";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);

}

include
"config/koneksi.php";

```

```

 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM biaya_kirim b, provinsi a WHERE a.id_provinsi =
b.id_provinsi ORDER BY b.kd_biaya_kirim ASC ");

```

```

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";

```

```

 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >Kode</th>
<th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Nama biaya_kirim</th>
<th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Provinsi</th>
<th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Ongkos Pengiriman</th>
<th width="45" bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

```

```

 <?PHP
 $counter
= 1;
 >
 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>
<tbody>
<tr class=<? echo "".$warna.""; ?>>
<td><?PHP echo $data[kd_biaya_kirim]; ?></td>
<td><?PHP echo $data[biaya_kirim]; ?></td>
<td><?PHP echo $data[provinsi]; ?></td>
<td><?PHP echo "Rp
".number_format($data[ongkos_kirim]).""; ?></td>
<td><a href="?op=edt_biaya_kirim&kd=<?PHP echo

```

```

"$data[kd_biaya_kirim];?>"><i class="fa fa-edit fa-
2x"></i> |
 <a href="?op=p_del_biaya_kirim&kd=<?PHP
echo "$data[kd_biaya_kirim];?>"
 onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<?PHP
$counter++;
}
?>
</table>
</div>
</div>
<!-- End Kitchen Sink -->
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>
<p>
<i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan Gudang
Pada Toko Lovely</i>
</p>
</center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
</body>
</html>
2.13 data member
<html>

```

```

<head>
<title>lovely</title>
</head>
<body>

<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Daftar pelanggan</h2>
</div>
</div>
<hr />

<?PHP

include
"config/koneksi.php";
include
"config/class_paging.php";
$sp= new
Paging;

$batas=20;

$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pelanggan
order by
id_pelanggan asc limit $posisi,$batas ");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
";
$warnaHeading =
"#000000";
?>

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

```

```

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Email</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Nomor Telpon</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Username</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Password</th>
 </tr>
</thead>
 <?PHP
 $counter
= 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

 else
$warna = $warnaGanjil;

 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_pelanggan]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[alamat_pelanggan]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[email]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[no_tlpn]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[username]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[password]"; ?></td>
 </tr>
</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>

</table>

<?PHP
 $stampil2
=mysql_query("select * from pelanggan ");

```

```

 $jmlldata
=mysql_num_rows($stampil2);

 echo "

<center>Halaman :
";

 $jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

 $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

 echo $linkHalaman; ?>

 </div>
</div>
 <p align="center"
class="font"> </p>

 </div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
 <center>

<p>

</p>

 </center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

## 2.14 data mutasi

```
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Persediaan Barang</h2>
<?PHP
 include"../admin/config/koneksi.php";
 include "../admin/config/fungsi_indotgl.php";
 ?>
</div>
</div>
<hr />

<?PHP
 if($op == "p_dell_barang"){

 include"../admin/config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
barang where kd_barang = '$kd'");
 echo "
 <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data barang
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_barang'>
 </fieldset>

 ";

 }
 ?>

 <?PHP
 include
"../admin/config/class_paging.php";
 $p= new
Paging;

 $batas=6;
```

```

 $posisi=$p->cariPosisi($batas);
 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM barang a, kategori b, transaksi d WHERE
a.id_kategori = b.id_kategori AND

 a.kd_barang = d.kd_barang

 GROUP BY d.kd_barang

 ORDER BY a.kd_barang DESC limit $posisi,$batas
");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";

 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Barang</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama barang</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Stok Persediaan Gudang</th>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

 <?PHP
 $counter
= 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

```



```

$warna = $warnaGanjil;

else

$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<?PHP echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_barang]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_barang]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[kategori]"; ?></td>

 <td>

 <?PHP

 $a = $data[stok_gudang];

 if ($a == "0"){

 ?>

 <?PHP echo "$data[stok_gudang]";
?>

 <?PHP

 }

 else{

 ?>

 <?PHP echo "$data[stok_gudang]";
?>

 <?PHP

 }

 ?>

 </td>

 <td>

```



```

</div>

</div>

<center>

<p>
<center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
Gudang Pada Toko Lovely</i></center>
</p>

</center>

</div>
</div>

</body>
</html>

```

## 2.15 data pesanan

```

<html>
<head>
<title>Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Pemesanan</h2>

<?php

echo"Pelanggan : ";
include "config/koneksi.php";
include
"config/fungsi_indotgl.php";

$sql = mysql_query("SELECT * FROM
pelanggan order by id_pelanggan desc");
echo "<select name='psn'
align='center' class=\"form-control2\"
onChange=window.location.href='?op=dt_pesanan&kd='+this.value >
<option value=''>- Pilih
pelanggan-</option>";

while ($d =
mysql_fetch_array($sql)) {
echo "<option
value=$d[id_pelanggan]>$d[nama_pelanggan]</option>";

```

```

 }
 echo "</select>
<hr>";

$kk = $_GET['kk'];
if ($kk == "all") {

 ?>
</div>
</div>

<?PHP
 if($op == "p_dell_pasien"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
pasien where kartu_pasien = '$kd'");
 echo "
 <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data PASIEN
 Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_pasien'>
 </fieldset>

 ";

 }
 ?>

 <?PHP
 include
"config/class_paging.php";

 $p= new
 Paging;

 $batas=20;

 $posisi=$p->cariPosisi($batas);

 $sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pesan a,
pelanggan b
Where
a.id_pelanggan = b.id_pelanggan
order by
a.no_pesan asc limit $posisi,$batas ");

 $warnaGenap = "warning";

```

```

$warnaGanjil =
";
$warnaHeading =
"#000000";
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th width="72" bgcolor="#EBEBEB" >No Pesan</th>
<th width="87" bgcolor="#EBEBEB" >Pelanggan</th>

<th width="120" bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pesan</th>

<th width="127" bgcolor="#EBEBEB" >Status Pesan</th>

<th width="191" bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Kategori |
Qty | Sub Total</th>

<th width="48" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

<th width="81" bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=<? echo "". $warna. ""; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[no_pesan]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_pelanggan]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>
<?PHP
$counter
= 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$b=tgl_indo($data[tgl_pesan]);
if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else
$warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

```



```

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] |

 $data1[kategori] <font color=blue
>|

 $data1[jumlah] <font color=blue
>|

 Rp ".number_format($data1[sub])."

 ";

 }

 ?></td>

<td height="60" align="center">

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

 detail_pesanan

 WHERE

 detail_pesanan.no_pesanan = '$data[no_pesanan]'

 order by

 detail_pesanan.no_pesanan asc");

 $total = 0;

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 $total = $total + $data1[jumlah];

 }

 echo"$total ";

 ?>
 </td>

```

```

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

pesan,

detail_pesanan,

barang

WHERE

pesan.no_pesanan = detail_pesanan.no_pesanan AND

barang.kd_barang = detail_pesanan.kd_barang AND

pesan.no_pesanan = '$data[no_pesanan]'

order by

pesan.no_pesanan asc");

$total2 = 0;

while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {
 $total2 = $total2 + $data2[sub];
}
echo "Rp
".number_format($total2)."";
?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>
<?PHP
$tampil2

=mysql_query("SELECT *

FROM

pesanan a,

pelanggan b

```



```

a.id_pelanggan = b.id_pelanggan
a.no_pesan asc");
=mysql_num_rows($stampil2);

<center>Halaman :
";
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
echo $linkHalaman; ?>
<?PHP
}
if (!empty($_GET['kd'])) {
 if($op == "p_dell_pasien"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd =
 $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from pasien where kartu_pasien =
 '$kd'");
 echo "
 <fieldset
 style=background-color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus
 Data PASIEN Berhasil...!!</center>
 <meta http-
 equiv=refresh content=2;URL='index1.php?op=dt_pasien'>
 </fieldset>

 ";
 }
 $query = "SELECT * FROM pelanggan WHERE
 id_pelanggan = '$_GET[kd]' ";

```

```

mysql_query($query);
mysql_fetch_array($hasil);
$kd=$d[nama_pelanggan];
 $kd

;

$hasil =
$d =
echo>Nama pelanggan :

include
"config/class_paging.php";
Paging;
$batas=20;
$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pesan a,
pelanggan b
Where
a.id_pelanggan = b.id_pelanggan and
a.id_pelanggan = '$_GET[kd]'
order by
a.no_pesan asc limit $posisi,$batas ");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
$warnaHeading =
"#000000";
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th width="72" bgcolor="#EBEBEB" >No Pesan</th>
<th width="87" bgcolor="#EBEBEB" >pelanggan</th>
<th width="121" bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pesan</th>
<th width="128" bgcolor="#EBEBEB" >Status Pesan</th>

```

```
<th width="188" bgcolor="#E8E8E8" >Barang | Kategori |
Merk | Qty | Sub Total</th>
```

```
<th width="48" bgcolor="#E8E8E8" >Jumlah</th>
```

```
<th width="81" bgcolor="#E8E8E8" >Total Harga</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<?PHP
```

```
$counter
```

```
= 1;
```

```
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
```

```
$b=tgl_indo($data[tgl_pesanan]);
```

```
if
```

```
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
```

```
else
```

```
$warna = $warnaGanjil;
```

```
$no++;
```

```
?>
```

```
<tbody>
```

```
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
```

```
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$data[no_pesanan]"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$data[nama_pelanggan]"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$b"; ?></td>
```

```
<td><?PHP
```

```
$a = $data[status_pesanan];
```

```
if ($a == "Pending"){
```

```
echo" $data[status] ";
```

```
}
```

```
else {
```

```
echo" $data[status] ";
```

```
}
```

```
?></td>
```



```

 $data1[jumlah] <font color=blue
>|

 Rp ".number_format($data1[sub])."

 ";

 }

```

```

 ?></td>

```

```

<td height="60" align="center">

```

```

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

```

```

 FROM

```

```

 detail_pesanan

```

```

 WHERE

```

```

 detail_pesanan.no_pesanan = '$data[no_pesanan]'

```

```

 order by

```

```

 detail_pesanan.no_pesanan asc");

```

```

 $total = 0;

```

```

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

```

```

 $total = $total + $data1[jumlah];

```

```

 }

```

```

 echo"$total ";

```

```

 ?>

```

```

 </td>

```

```

<td>

```

```

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

```

```

 FROM

```

```

 pesan,

```



```

 echo "

<center>Halaman :
";

 $jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);

 $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

 echo $linkHalaman; ?>

 <?PHP
 }
 ?>

 </div>
</div>

 <center>
<p>
</p>
 </center>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

## 2.16 data provinsi

```

<html>
<head>
<title>Langgeng Jaya Timbangan Yogyakarta</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
 if (document.from1.nama.value == "")
 {
 alert ("MAAF Nama provinsi belum di isi...!!!?");
 document.from1.nama.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.on.value == "")
 {
 alert ("MAAF Ongkos Pengiriman belum di isi...!!!?");

```

```

 document.from1.on.focus ();
 return false;
 }
}
</script>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data provinsi Pengiriman</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP

 if($op == "p_tmb_provinsi"){
include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $kode=$_POST['kode'];
 $on=$_POST['on'];

 mysql_query("insert into provinsi
 (provinsi)
 values ('$nama')");

 echo "
padding:10px;> <fieldset style=background-color:#FFD6D5;

 <center>Data provinsi Berhasil di
input...!!</center>

 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_provinsi'>
 </fieldset>
";
 }
elseif($op == "p_edt_provinsi"){
 include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $sql=mysql_query("update provinsi set
 provinsi =
 '$_POST[nama]'
 where id_provinsi =
 '$_POST[kd] '");

 echo "
padding:10px;> <fieldset style=background-color:#FFD6D5;

```



```

 <center>Edit Data provinsi
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_provinsi'>
 </fieldset>
"
 }
 elseif($op == "p_del_provinsi"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
provinsi where id_provinsi = '$kd'");
 echo "
 <fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data provinsi
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_provinsi'>
 </fieldset>

 ";
 }
 ?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
 <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
 Input Data provinsi Pengiriman </div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

 <?PHP
 include
 "config/koneksi.php";
 $kd =
 $_GET['kd'];
 $op =
 $_GET['op'];
 $query =
 "SELECT * FROM provinsi WHERE id_provinsi = '$kd'";
 $hasil =
 mysql_query($query);
 $data =
 mysql_fetch_array($hasil);

```

```

if($op == "edt_provinsi")

 { echo "<form action=\"?op=p_edt_provinsi\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

 else {

 echo "

 <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_provinsi\"
onSubmit=\"return cek()\">";

 }

?>
<div
class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

?>
<tr>

<td>Nama provinsi</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_provinsi")

 { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[provinsi]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

 }

?></td>

</tr>
<tr>
<td></td>
<td>


```

```


Daftar provinsi Pengiriman
<hr>
<?PHP
if($op == "det_provinsi"){
$kd = $_GET['kd'];
$query = "SELECT * FROM provinsi WHERE
id_provinsi = '$kd'";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
}

include
"config/koneksi.php";
$sql=mysql_query("SELECT
* FROM provinsi ORDER BY id_provinsi ASC ");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
"";
$warnaHeading =
"#000000";
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>

```

```

<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th width="79" bgcolor="#EBEBEB" >Nama Provinsi</th>

 <th width="45" bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

 <?PHP
 $counter
= 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no; ?></td>
<td><?PHP echo $data[1]; ?></td>

 <td><a href="?op=edt_provinsi&kd=<?PHP echo
"$data[id_provinsi]";?>"><i class="fa fa-edit fa-2x"></i>
|
 <a href="?op=p_del_provinsi&kd=<?PHP echo
"$data[id_provinsi]";?>"
 onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></td>
</tr>
</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>

 </table>

 </div>

</div>
<!-- End Kitchen Sink -->
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>

```

```

<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">

 <center>

<p>
<i>Sistem Infomasi Penjualan Alat Timbang</i>
</p>

 </center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

## 2.17 data supplier

```

<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
 if (document.from1.nama.value == "")
 {
 alert ("MAAF Nama Supplier belum di isi...!!!?");
 document.from1.nama.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.alamat.value == "")
 {
 alert ("MAAF Alamat Supplier belum di isi...!!!?");
 document.from1.alamat.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.tel.value == "")
 {
 alert ("MAAF No Telephone belum di Isi...!!!?");
 document.from1.tel.focus ();
 return false;
 }
}
}
</script>

```

```

</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Supplier</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP

 if($op == "p_tmb_supplier"){
 include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $alamat=$_POST['alamat'];
 $tel=$_POST['tel'];
 $kode=$_POST['kode'];
 $user=$_POST['user'];
 $pass=$_POST['pass'];

 mysql_query("insert into supplier
 (
 kd_supplier,
 nama_supplier,
 alamat,
 no_telpon,
 username,
 password)
 values (
 '$kode',
 '$nama',
 '$alamat',
 '$tel',
 '$user',
 '$pass')");

 echo "
 <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>

 <center>Data Supplier Berhasil di
 input...!!</center>

 <meta http-equiv=refresh
 content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>
";
 }
 elseif($op == "p_edt_supplier"){
 include"config/koneksi.php";

```

```

 $nama=$_POST['nama'];
 $alamat=$_POST['alamat'];
 $tel=$_POST['tel'];
 $user=$_POST['user'];
 $pass=$_POST['pass'];

 $sql=mysql_query("update supplier set
 nama_supplier =
'$_POST[nama]',
 alamat =
'$_POST[alamat]',
 no_telpon =
'$_POST[tel]',
 username =
'$_POST[user]',
 password =
'$_POST[pass]'
 where kd_supplier =
'$_POST[kd]'");

 echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
 <center>Edit Data Supplier
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>
"
 }
 elseif($op == "p_del_supplier"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
supplier where kd_supplier = '$kd'");
 echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data Supplier
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>

 ";
 }
}
?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">

```

```

<!-- Form Elements -->
 <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
 Input Data Supplier </div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

 <?PHP
 include

"config/koneksi.php";
 $kd =

$_GET['kd'];
 $op =

$_GET['op'];
 $query =

"SELECT * FROM supplier WHERE kd_supplier = '$kd'";
 $hasil =

mysql_query($query);
 $data =

mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<form action=\"?op=p_edt_supplier\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

 else {

 echo "

 <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_supplier\"
onSubmit=\"return cek()\">";

 }

 ?>
</div>

class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

<tr>

<td width="60">Kode Supplier</td>
<td width="80">

```



```

 <?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value=\"\$data[kd_supplier]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value= ";

 include "config/kd_supplier.php"; echo"$nt />";

 }

 ?>

</td>
</tr>

<tr>
<tr>

<td>Nama Supplier</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[nama_supplier]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

 }

 ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td>

 <?PHP

if($op == "edt_supplier")

```

```

 { echo "<textarea name=\"alamat\" class=\"form-
control\" rows=\"3\">$data[alamat]</textarea>"; }

 else {

 echo "<textarea name=\"alamat\" class=\"form-control\"
rows=\"3\"></textarea>";

 }

 ?>

 </td>
</tr>

<tr>
<td>Nomor Telephon</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"tel\" class=\"form-control2\"
value=\"$data[no_telpon]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"tel\" class=\"form-control2\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>

<td>Username</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"user\" class=\"form-control2\"
value=\"$data[username]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"user\" class=\"form-control2\" />";

 }

```

```

 ?></td>
</tr>

<tr>
<td>Password</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[password]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td>

 <input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo "\$data[kd_supplier]"
?>>

 <input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>

 </td>
</tr>
</tbody>
</table>

 </div>

</div>
<div class="col-md-6">
 Daftar Supplier
<hr>

```

```

 <?PHP
 if($op == "det_supplier"){
 $kd = $_GET['kd'];
 $query = "SELECT * FROM supplier WHERE
kd_supplier = '$kd'";
 $hasil = mysql_query($query);
 $data = mysql_fetch_array($hasil);
 ?>

<?PHP
 }
 ?>

 <?PHP
 include
 "config/koneksi.php";
 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM supplier ORDER BY kd_supplier ASC ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table width="405" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >No</th>

 <th width="53" bgcolor="#EBEBEB" >Kode</th>
<th width="106" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

 <th width="62" bgcolor="#EBEBEB" >Telephon</th>

 <th width="47" bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

 <?PHP
 $counter
 = 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

```

```

if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else
$warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no ?></td>

 <td><?PHP echo $data[0]; ?></td>
<td><?PHP echo $data[1]; ?></td>

 <td><?PHP echo $data[3]; ?></td>

 <td><a href="?op=edt_supplier&kd=<?PHP echo
"$data[kd_supplier]";?>"><i class="fa fa-edit fa-2x"></i>
|
 <a href="?op=p_del_supplier&kd=<?PHP echo
"$data[kd_supplier]";?>"
 onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i></td>
</tr>
</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>

</table>

</div>

</div>
<!-- End Kitchen Sink -->

</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">
 <center>
 <p>
 <center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
 Gudang Pada Toko Lovely</i></center>
 </p>
 </center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

## 2.18 data user

```

<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
 if (document.from1.nama.value == "")
 {
 alert ("MAAF Nama belum di isi...!!!?");
 document.from1.nama.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.user.value == "")
 {
 alert ("MAAF Username belum di isi...!!!?");
 document.from1.user.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.pass.value == "")
 {
 alert ("MAAF Password belum di Isi...!!!?");
 document.from1.pass.focus ();
 return false;
 }
}
</script>
</head>

```



```

 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_user'>
 </fieldset>
" ;
 }
}
elseif($op == "p_edt_user"){
 include"config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $user=$_POST['user'];
 $pass=$_POST['pass'];
 $level=$_POST['level'];
 $sql=mysql_query("update admin set
 nama = '$_POST[nama]',
 username =
'$_POST[user]',
 password =
'$_POST[pass]',
 level = 'admin'
 where id_admin =
'$_POST[kd]'");

 echo "
<fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
 <center>Edit Data Admin
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_user'>
 </fieldset>
" ;
}
elseif($op == "p_del_user"){
 include"config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from admin
where id_admin = '$kd'");

 echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data Admin
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_user'>
 </fieldset>

";
}
}
?>
<div class="row">

```



```

<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
 <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
 Input Data User</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

 <?PHP
 include

"config/koneksi.php";
 $kd =

$_GET['kd'];
 $op =

$_GET['op'];
 $query =

"SELECT * FROM admin WHERE id_admin = '$kd'";
 $hasil =

mysql_query($query);
 $data =

mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_user")

 { echo "<form action=\"?op=p_edt_user\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

 else {

 echo "

 <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_user\"
onSubmit=\"return cek()\">";

 }

 ?>
<div

class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

```

```

 <tr>
<td>Nama Pengguna</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_user")

 { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[nama]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>
<td>Username</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_user")

 { echo "<input name=\"user\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[username]\" />"; }

 else {

 echo " <input name=\"user\" class=\"form-control2\"
/>";

 }

 ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_user")

 { echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[password]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\" />";

```

```

 }
 ?></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

 <input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo "$data[id_admin]" ?>>
 <input
type="hidden" name="level" value=<?PHP echo "admin" ?>>
 <input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
 </td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```
</div>
```

```


```

```
</div>
<div class="col-md-6">
```

Daftar Admin

```
<hr>
```

```

 <?PHP
 include
"config/koneksi.php";
 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM admin WHERE level = 'admin' ORDER BY id_admin ASC ");
 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>

```

```

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">

```



```

 </div>

</div>
<!-- End Kitchen Sink -->

</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">

 <center>

<p>
<i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan Gudang
Pada Toko Lovely</i>
</p>

 </center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>
2.19 menu
<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
</head>
<body>
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">
 <?PHP
 if($_SESSION['level']=="admin"){
 ?>
 <li class="text-center">


```

```

 <?
 }
 if($_SESSION['level']=="manager"){
 ?>
 <li class="text-center">

 <?
 }
 ?>

<i class="fa fa-home fa-3x"></i> Home

 <?PHP
 if($_SESSION['level']=="admin"){

 ?>

<i class="fa fa-sitemap fa-3x"></i> Master Data

<ul class="nav nav-second-level">

Data Barang

Data Kategori

Data Supplier

Data Kota Pengiriman

Data User

 <i class="fa fa-edit fa-3x"></i>Persediaan
<ul class="nav nav-second-level">

Konfirmasi Barang yang di beli

Daftar Barang yang dibeli


```

```


Cek Persediaan Barang

Mutasi Barang

Daftar Barang yang dimutasi


```

```


 <i class="fa fa-square-o fa-
3x"></i>Pemesanan

 <i
class="fa fa-square-o fa-3x"></i>Pembayaran

 <i
class="fa fa-square-o fa-3x"></i>Pengiriman

 <i
class="fa fa-qrcode fa-3x"></i>Daftar Member

```

```

 <?PHP
 }
 if($_SESSION['level']=="manager"){
?>

```

```


<i class="fa fa-desktop fa-3x"></i>Laporan

```

```
<ul class="nav nav-second-level">

 Laporan
Barang

 Laporan
Pelanggan

 Laporan
Pembelian Per Periode

<a href="laporan/lap_beli_sup.php?kk=all"
target="_blank">Laporan Pembelian Per Supplier

 Laporan
Mutasi Per Periode

Laporan
Pemesanan Per Periode

Laporan
Pembayaran Per Periode

Laporan
Pengiriman Per Periode

Kartu
Gudang


```



```
<a href="laporan/laporan_persediaan.php"
target="_blank">Laporan Persediaan

```

```

```

```



```

```
<?PHP
}
?>
```

```

```

```
</div>
```

```
</nav>
```

```
</body>
</html>
```

## 2.20 pembelian

```
<html>
<head>
<title>lovely</title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Mutasi Barang </h2>
</div>
</div>
<hr />
```

```
<?PHP
```

```
if($op == "edt_baku1"){
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">
```

```
</div>
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="panel-heading">
```

```
 Edit Harga Barang </div>
```

```

<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

 <?PHP
 include

"config/koneksi.php";

 $kd =

$_GET['kds'];

 $op =

$_GET['op'];

 $query =

"SELECT * FROM barang WHERE kd_barang = '$kd'";

 $hasil =

mysql_query($query);

 $data =

mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_bakul")

 { echo "<form action=\"?op=p_edt_bakul\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

 else {

 echo "

 <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?op=p_tmb_bakul\"
onSubmit=\"return cek()\">";

 }

 ?>
<div

class="table-responsive">
<table width="156" class="table">
<tbody>

 <tr>

<td>Harga Barang</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_bakul")

 { echo "Rp. <input name=\"har\" class=\"form-
control2\" value=\"\$data[harga_bahan]\" />"; }

 else {

```



```

 $d =
mysql_fetch_array($hasil);

 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM temp_mutasi a, barang b, kategori d WHERE
a.kd_barang = b.kd_barang AND
 b.id_kategori = d.id_kategori ORDER BY
a.ID ASC ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table width="405" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>
<th width="33" align="center" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah
Mutasi </th>
</tr>
</thead>
 <?PHP
 $total =
0;
 $jum =
0;
 $counter
= 1;
 if
(mysql_affected_rows() == 0) {
 echo
"
Belum Ada Daftar
barang yang mau di beli....

";
 }
 else {

```

```

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $total =
 $total + $data[sub];
 $jum =
 $jum + $data[jml];
 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no ?></td>
<td><?PHP echo $data[nm]; ?></td>

 <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>

 <td align="left"><?PHP echo $data[jml]; ?></td>

</tr>

<?PHP
$counter++;
}
?>
 <tr>
 <td
height="26" colspan="3" ><? echo "JUMLAH MUTASI";?></td>
 <td
align="left" ><? echo " $jum"; ?></td>
 </tr>
</tbody>

 </table>
 <div align="center">
 <a
href="config/transaksi_mut.php?tot=<? echo"$total"?>&kd=<?
echo"$d[kd_mutasi]"?>">
 <input name="submit"
type="submit" onClick="from1()" value="Mutasi" class="btn btn-
primary" />

 </div>


```

```

<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">

<center>

<p>

</p>

</center>

</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

### 3. laporan owner

```

<html>
<head>
<title>Kartu Gudang</title>
<link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
<link href="../assets/css/custom.css" rel="stylesheet" />
<link href="../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely </h1>
 <h4> Kartu Gudang </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id_transaksi="page-inner">
 <div class="row">
<div class="col-md-12">

<table wid_transaksith="800" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>

```

```

<th>
<center>
<form name="form1" method="post"
action="kartu_gudang.php?kd=kd" >

 Pilih Barang / Produk : <?php
 echo"<select name=barang
class=form-control2>
 <option value=0 selected>-
Pilih -</option>";
 include
"../config/koneksi.php";
 $stampil=mysql_query("SELECT
* FROM barang ORDER BY kd_barang");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
 echo "<option
value=$r[kd_barang]>$r[nama_barang]</option>";
 }
 echo "</select>

";

 $nama_bln=array(1=> "Januari",
"Februari", "Maret", "April", "Mei",
"Juni", "Juli", "Agustus", "September",
"Oktober", "November", "Desember");
 echo " Pilih Bulan : <select
name=bln class=form-controll1>
 <option value=0
selected>- Bln -</option>";
 for ($bln=1;
$bln<=12; $bln++){
 echo "<option
value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";
 }
 echo "</select>

 ";

 echo "Pilih Tahun : ";

 $thn_skrng=date("Y");

 echo "<select name=thn class=form-controll1>

 <option value=0 selected>Tahun</option>";

```

```

 for ($thn=2015;$thn<=$thn_skr;$thn++){

 echo "<option value=$thn>$thn</option>";

 }

 echo "</select>

";
 ?>
 <input type="submit" name="Submit"
value="Tampil">
</form>

<hr></center>

<?php

if ($_GET['kd']) {
$dd = $_POST['barang'];
$blnn = $_POST['bln'];
 include "../config/koneksi.php";
 $stampil1=mysql_query("SELECT
* FROM barang WHERE kd_barang = '$dd' ORDER BY kd_barang ");

$rr=mysql_fetch_array($stampil1);

?>

 <div class="panel panel-default">
 <div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">

<tr>
<th align="right" scope="row">Kode Barang </th>
<td>: <?PHP echo $rr[kd_barang] ?></td>
<td colspan="2" rowspan="4" align="center"
valign="bottom">Kartu Gudang </td>
</tr>
<tr>
<th height="21" align="right" scope="row">Nama Barang</th>
<td>: <?PHP echo $rr[nama_barang] ?></td>
</tr>

</table>

<?PHP
 include "../config/koneksi.php";

```



```

 $bl= 0;
 $pk =0;
 $u= 0;
 $a= 0;
 $sql=mysql_query("SELECT *, DAY(tgl_beli) as
tgl,
 MONTH(tgl_beli) as
bln,
DAY(tgl_mutasi) as tgl1,
 MONTH(tgl_mutasi) as bln1
 FROM transaksi
 WHERE
 kd_barang = '$dd' AND
 MONTH(tgl) =
 '$_POST[bln]' AND
 YEAR(tgl) =
 '$_POST[thn]'
 GROUP BY id_transaksi
 ORDER BY id_transaksi
 ASC ");
 ?>
 <table align="center" class="table table-
striped table-bordered table-hover">
 <thead><tr>
 <td width="122" height="40"
align="center" bgcolor="#D3EDBA" >
 <?PHP
 $nama_bln=array(1=> "Januari",
"Februari", "Maret", "April", "Mei",
 "Juni", "Juli", "Agustus",
"September",
 "Oktober", "November",
"Desember");
 for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){
 if($blnn==$bln){
echo"$nama_bln[$bln] $_POST[thn]";
 }
 }
 ?>
 </td>
 <td height="40" align="center"
bgcolor="#D3EDBA" >Pembelian</td>

```

```

 <td height="40" align="center"
bgcolor="#D3EDBA" >Mutasi</td>
 <td height="40" align="center"
bgcolor="#D3EDBA" >Persediaan Akhir </td>
 </tr>

 <tr>
 <td height="40" colspan="1"
align="center" bgcolor="#D0CFCE">Tgl</td>
 <td width="418" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Buah</td>
 <td width="418" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Buah</td>
 <td width="394" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Buah</td>
 </tr>
 </thead>

 <?PHP
 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 $bl= $bl +($data[jml_beli]-
 $data[jml_mutasi]);

 $pk= $pk + ($data[jml_beli]-$data[jml_mutasi])
;

 $beli= $data[tgl];
 $pakai= $data[tgl1];

 $jum_b =$data[jml_beli];
 $jum_p =$data[jml_mutasi]

 ?>

 <tbody>
 <tr>
 <td height="40" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">
 <?PHP

 $nama_bln=array(1=> "Januari",
 "Februari", "Maret", "April", "Mei",
 "Juni", "Juli", "Agustus",
 "September",
 "Oktober", "November",
 "Desember");

```

```

 if($beli == 0){
 for ($bln=1;
$bln<=12; $bln++){
 if($data[bln1]==$bln){
 echo"$data[tgl1] ";
 }
 }
 }
 else {
 for ($bln=1;
$bln<=12; $bln++){
 if($data[bln]==$bln){
 echo"$data[tgl] ";
 }
 }
 }
?>
</td>
<td width="418" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">
<?PHP
 if($jum_b == 0){
 echo
" - ";
 }
 else {
 echo"$data[jml_beli]";
 }
?>
</td>
<td width="418" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">
<?PHP
 if($jum_p == 0){
 echo
" - ";

```

```

 }

 else {

echo"$data[jml_mutasi]";

 }

 ?> </td>

 <td width="394" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">
 <?PHP if($pakai == 0){ echo "$b1"; }

 else { echo "$pk"; }
 ?> </td>
 </tr>

 <?PHP
}

?>
</tbody>
</table>

 <?PHP
 }
 ?>

 </th>
</tr>
</table>

 </div>
</div>

 <p align="center"
class="font">
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]

```

```

 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>

</div>
</div>
</div>
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</html>

```

### 3.1 laporan barang

```

<html>
<head>
<title>Laporan Barang</title>
<link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely
 </h1>
 </h1>
 <h4> Laporan Barang</h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">

```

```
<center>
```

```
<hr></center>
```

```
<?php
```

```
include "../config/koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
```

```
$sql=mysql_query("SELECT * FROM barang a,
kategori b WHERE
```

```
a.id_kategori = b.id_kategori
```

```
ORDER BY a.kd_barang DESC ");
```

```
$warnaGenap = "warning";
```

```
$warnaGanjil =
```

```
"";
```

```
$warnaHeading =
```

```
"#000000";
```

```
?>
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th width="6%" bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
```

```
<th width="17%" bgcolor="#EBEBEB" >Kode Barang</th>
```

```
<th width="12%" bgcolor="#EBEBEB" >Nama barang</th>
```

```
<th width="13%" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>
```

```
<th width="13%" bgcolor="#EBEBEB" >Keterangan</th>
```

```
<th width="16%" bgcolor="#EBEBEB" >Harga Jual</th>
```

```
<th width="5%" bgcolor="#EBEBEB" >Stok</th>
```

```
<th width="18%" align="center" bgcolor="#EBEBEB"
>Gambar</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<?PHP
```

```

= 1;
 $counter

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 $b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);

 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<?PHP echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_barang]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_barang]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[kategori]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[keterangan]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "Rp
.number_format($data[harga_satuan])."; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[stok]"; ?></td>

 <td><a href="<?PHP echo "../..../foto_produk/$data[gambar]";
?>">

 <?PHP echo "<img src='../..../foto_produk/$data[gambar]'
width=100 height=100>"; ?></td>

</tr>
</tbody>

 <?PHP
$counter++;
 }
 ?>

 </table>

</div>
</div>
</div>
 <p align="center" class="font">
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]

```

```
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
```

```
</fieldset>
```

```
<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>
```

### 3.2 laporan beli

```
<html>
<head>
<title>Laporan Pembelian Barang</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely </h1>
 <h4> Laporan Pembelian Barang Per Periode </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<center>
```



```

<center>
<form id="form1" name="form1" method="post"
action="lap_beli_per.php?ad=ss">
 <table width="647" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
 <tbody>
 <tr class="dark">
 <td width="302" height="47"
align="center">
 <input type="text" size="15" name="tgl1"
readonly="readonly" id="tgl1" class="form-controll1"/>
 <img align="top"
onClick="displayCalendar(document.getElementById('tgl1'),'yyyy
-mm-dd',this)" alt="Pilih Tanggal"
 style="cursor: pointer;"> </td>
 <td width="46"
align="center">s/d</td>
 <td width="297" align="center"><input
type="text" size="15" name="tgl2" readonly="readonly"
id="tgl2" class="form-controll1">
 <img align="top"
onClick="displayCalendar(document.getElementById('tgl2'),'yyyy
-mm-dd',this)" alt="Pilih Tanggal" style="cursor:
 pointer;">
 </td>
 </tr>
 <tr class="light">
 <td height="52" colspan="3"
align="center" valign="bottom"><input type="submit"
value="Tampilkan" name="ss" class="btn btn-primary"></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
</form>
</center>

```

```
<hr></center>
```

```
<?php
```

```
 if (!empty($_POST['ss'])) {
```

```
 include "../config/koneksi.php";
```

```
 include "../config/fungsi_indotgl.php";
```

```
 $b=tgl_indo($tgl1);
```

```
 $c=tgl_indo($tgl2);
```



```

if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else
$warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_beli]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

pembelian,

transaksi,

barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'"

order by

pembelian.kd_beli asc");

while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

echo"<font face=tahoma size=2

>$data1[nama_barang] |

$data1[jml_beli] |

Rp ".number_format($data1[total_beli])."

";

```

```
}
```

```
?></td>
```

```
<td height="60" align="center">
```

```
<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
```

```
FROM
```

```
transaksi
```

```
WHERE
```

```
transaksi.kd_beli = '$data[kd_beli]'
```

```
order by
```

```
transaksi.kd_beli asc");
```

```
$total = 0;
```

```
while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
```

```
$total = $total + $data1[jml_beli];
```

```
}
```

```
echo"$total ";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
```

```
FROM
```

```
pembelian,
```

```
transaksi,
```

```
barang
```

```
WHERE
```

```

 pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

 barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

 pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'

 order by
pembelian.kd_beli asc");
 $total2 = 0;

 while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {
 $total2 = $total2 +
 $data2[total_beli];
 }
 echo "Rp
 ".number_format($total2)."";
 ?></td>
 </tr>
</tbody>
 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>
</table>
</div>
</div>
</div>
 <p align="center" class="font">
 <a href="#"
 onClick="self.print()">[Cetak]
 <a href="#"
 onClick="self.close()">[Tutup]</p>

 <?PHP
 }
 ?>

</fieldset>

<script src="../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>

```

```

<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>

```

### 3.3 laporan supplier

```

<html>
<head>
<title>Laporan Pembelian Per Supplier</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely </h1>
 <h3>Yogyakarta</h3>
 <h4> Laporan Pembelian Per Supplier </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<center>

 <?php
 echo"Supplier: ";
 include "../../config/koneksi.php";
 include
"../../config/fungsi_indotgl.php";

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM
supplier order by kd_supplier desc");

```

```

 echo "<select name='psn'
align='center' class=\"form-control2\"
onChange=window.location.href='?op=dt_beli&kd='+this.value >
 <option value=''>- Pilih
Supplier-</option>";

 while ($d =
mysql_fetch_array($sql)) {
 echo "<option
value=$d[kd_supplier]>$d[nama_supplier]</option>";
 }
 echo "</select>
<hr>";

 $kk = $_GET['kk'];

 if ($kk == "all") {

 $sql=mysql_query("SELECT
*
 FROM
 pembelian a, supplier b
 Where
 a.kd_supplier = b.kd_supplier
 order by
 a.kd_beli asc ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";

 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Qty | Sub Total</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >jml_beli</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>

```

```

</thead>
</tr>
<?PHP
$counter
= 1;

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 $b=tgl_indo($data[tgl_beli]);

 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;

 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_beli]";
?></td>
<td><?PHP echo "<font face=tahoma size=2
>$data[nama_supplier]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$b"; ?></td>

 <td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

pembelian,

transaksi,

barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'

```



```

 order by
pembelian.kd_beli asc");

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] |
$data1[jml_beli] |

 Rp ".number_format($data1[total_beli])."

";

 }

 ?></td>

<td height="60" align="center">

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

 transaksi

 WHERE

 transaksi.kd_beli = '$data[kd_beli]')

 order by

 transaksi.kd_beli asc");

 $total = 0;

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 $total = $total + $data1[jml_beli];

 }

 echo"$total ";
 ?> </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

```

```

FROM
pembelian,
transaksi,
barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '$data[kd_beli]'

order by
pembelian.kd_beli asc");
$total2 = 0;

while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {
 $total2 = $total2 +
 $data2[total_beli];
}
echo "Rp
".number_format($total2)."";
?></td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

</div>

</div>

<p align="center"
class="font"> </p>

<?
}

```

```

 if (!empty($_GET['kd'])) {
 include "../config/koneksi.php";
 $query = "SELECT *
FROM supplier WHERE kd_supplier = '$_GET[kd]' ";
 $hasil =
mysql_query($query);
 $d =
mysql_fetch_array($hasil);
 $kd=$d[nama_supplier];
 echo" Supplier $kd
'

";
 $sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pembelian a, supplier b
Where
a.kd_supplier = b.kd_supplier AND b.kd_supplier = '$_GET[kd]'
order by
a.kd_beli asc ");
 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Qty | Sub Total</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >jml_beli</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<?PHP

```



```

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 echo"<font face=tahoma size=2
>$data1[nama_barang] |
$data1[jml_beli] |

 Rp ".number_format($data1[total_beli])."

";

 }

 ?></td>

<td height="60" align="center">

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

 transaksi

 WHERE

 transaksi.kd_beli = '$data[kd_beli]'"

 order by

 transaksi.kd_beli asc");

 $total = 0;

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 $total = $total + $data1[jml_beli];

 }

 echo"$total ";
 ?> </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

```

pembelian,  
transaksi,  
barang

WHERE

pembelian.kd_beli = transaksi.kd_beli AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

pembelian.kd_beli = '\$data[kd_beli]'

order by

pembelian.kd_beli asc");

\$total2 = 0;

while(\$data2=mysql_fetch_array(\$sql1)) {

\$total2 = \$total2 +

\$data2[total_beli];

}

echo "<font face=tahoma size=2 >Rp

".number_format(\$total2)."";

?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP

\$counter++;

}

?>

</table>

<?PHP

}

?>

</div>

</div>

</div>

<p align="center" class="font">

<a href="#"

onClick="self.print()">[ Cetak ]</a>

```
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
```

```
</fieldset>
```

```
<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>
```

### 3.4 laporan konfirmasi

```
<html>
<head>
<title>Laporan Konfirmasi Pembayaran Per Periode</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely </h1>
 <h4> Laporan Konfirmasi Pembayaran Per Periode </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
```

```

 <div class="row">
<center>

 <center>
<form id="form1" name="form1" method="post"
action="lap_konfirmasi.php?ad=ss">
 <table width="647" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
 <tbody>
 <tr class="dark">
 <td width="302" height="47"
align="center">
 <input type="text" size="15" name="tgl1"
readonly="readonly" id="tgl1" class="form-control1"/>
 <img align="top"
onClick="displayCalendar(document.getElementById('tgl1'),'yyyy
-mm-dd',this)" alt="Pilih Tanggal"
 style="cursor: pointer;"> </td>
 <td width="46"
align="center">s/d</td>
 <td width="297" align="center"><input
type="text" size="15" name="tgl2" readonly="readonly"
id="tgl2" class="form-control1">
 <img align="top"
onClick="displayCalendar(document.getElementById('tgl2'),'yyyy
-mm-dd',this)" alt="Pilih Tanggal" style="cursor:
 pointer;">
 </td>
 </tr>
 <tr class="light">
 <td height="52" colspan="3"
align="center" valign="bottom"><input type="submit"
value="Tampilkan" name="ss" class="btn btn-primary"></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
</form>
</center>

```

```

<hr></center>

```

```

<?php
 if (!empty($_POST['ss'])) {
 include "../config/koneksi.php";
 include "../config/fungsi_indotgl.php";

 $b=tgl_indo($tgl1);
 $c=tgl_indo($tgl2);
 }

```







```

ORDER BY a.no_pesanan DESC");

if (mysql_affected_rows() == 0) {

 echo "Belum Bayar";

}

else {

 $datax=mysql_fetch_array($sqlx);

 echo" $datax[status_bayar] ";

} ?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

</div>
</div>
</div>
<p align="center" class="font">
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>

<?PHP
}
?>

</fieldset>

<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>

```

```

<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>

```

### 3.5 laporan mutasi

```

<html>
<head>
<title>Laporan Mutasi</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely
 </h1>
 </h1>
 <h4> Laporan Mutasi</h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<center>

<hr></center>

<?php

```

```

include "../config/koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";

$sql=mysql_query("SELECT *
FROM mutasi
order by
kd_mutasi DESC ");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
";
$warnaHeading =
"#000000";
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No mutasi</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal mutasi</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Harga | Qty | Sub
Total</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<?PHP
$counter
= 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$b=tgl_indo($data[tgl_mutasi]);
if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else
$warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

```

```

<tbody>
<tr class=<? echo "". $warna. ""; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_mutasi]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$b"; ?></td>

 <td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

 mutasi,

 transaksi,

 barang

 WHERE

 mutasi.kd_mutasi = transaksi.kd_mutasi AND

 barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

 mutasi.kd_mutasi = '$data[kd_mutasi]'

 order by

 mutasi.kd_mutasi asc");

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 echo"<font face=tahoma size=2
 >$data1[nama_barang] |

 Rp ".number_format($data1[harga_mutasi])."
 |

 $data1[jml_mutasi] <font color=blue
 >|

 Rp

```

```
".number_format($data1[total_mutasi])."

 ";
```

```
}
```

```
?></td>
```

```
<td height="60" align="center">
```

```
<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
```

```
FROM
```

```
transaksi
```

```
WHERE
```

```
transaksi.kd_mutasi = '$data[kd_mutasi]'
```

```
order by
```

```
transaksi.kd_mutasi asc");
```

```
$total = 0;
```

```
while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {
```

```
$total = $total + $data1[jml_mutasi];
```

```
}
```

```
echo"$total ";
```

```
?>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<?php $sql1=mysql_query("SELECT *
```

```
FROM
```

```
mutasi,
```

```
transaksi,
```

```
barang
```

WHERE

mutasi.kd_mutasi = transaksi.kd_mutasi AND

barang.kd_barang = transaksi.kd_barang AND

mutasi.kd_mutasi = '\$data[kd_mutasi]'

order by

mutasi.kd_mutasi asc");

\$total2 = 0;

while(\$data2=mysql_fetch_array(\$sql1)) {

\$total2 = \$total2 +

\$data2[total_mutasi];

}

echo "<font face=tahoma size=2 >Rp

".number_format(\$total2)."";

?></td>

</tr>

</tbody>

<?PHP

\$counter++;

}

?>

</table>

</div>

</div>

</div>

<p align="center" class="font">

<a href="#"

onClick="self.print()">[ Cetak ]</a>

<a href="#"

onClick="self.close()">[ Tutup ]</a></p>

</fieldset>

<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>

<script

src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>



```

<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>

```

### 3.6 laporan pelanggan

```

<html>
<head>
<title>Laporan Pelanggan</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely
 </h1>
 </h1>
 <h4> Laporan Pelanggan</h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<center>

<hr></center>

<?php
 include "../../config/koneksi.php";
 include "../../config/fungsi_indotgl.php";

```

```

 $sql=mysql_query("SELECT *
 FROM
 pelanggan
 order by
 id_pelanggan DESC ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Email</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Nomor Telpon</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Username</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Password</th>

</tr>
</thead>
 <?PHP
 $counter
 = 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 $b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);

 if

 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;

 else

 $warna = $warnaGanjil;

 $no++;
 ?>

```

```
| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|<?PHP echo "$no"; ?></td>
 <?PHP echo "$data[nama_pelanggan]"; ?></td> <?PHP echo "$data[alamat_pelanggan]"; ?></td> <?PHP echo "$data[email]"; ?></td> <?PHP echo "$data[no_tlpn]"; ?></td> <?PHP echo "$data[username]"; ?></td> <?PHP echo "$data[password]"; ?></td> | | | | | |

```

<?PHP  
\$counter++;  
}  
?>

</table>

```

</div>
</div>
</div>
<p align="center" class="font">
<a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]
<a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
</fieldset>
<script src="../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
$(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
});
</script>

```

```
<script src="../../../assets/js/custom.js"></script>
</html>
```

#### 4. 7 laporan pengiriman

```
<html>
<head>
<title>Laporan Pengiriman Per Periode</title>
<link href="../../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
<link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
<h1>Toko Lovely
</h1>
</h1>
<h4> Laporan Pengiriman Per Periode </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
<div class="row">
<center>

<center>
<form id="form1" name="form1" method="post"
action="lap_pengiriman.php?ad=ss">
<table width="647" cellpadding="0"
cellspacing="0" summary="Summary Here">
<tbody>
<tr class="dark">
<td width="302" height="47"
align="center">
<input type="text" size="15" name="tgl1"
readonly="readonly" id="tgl1" class="form-control1"/>
<img align="top"
onClick="displayCalendar(document.getElementById('tgl1'),'yyyy
-mm-dd',this)" alt="Pilih Tanggal"
style="cursor: pointer;"> </td>
```



```

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Pengiriman</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Konfirmasi</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >No Pemesanan</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Kirim</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat Kirim </th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Kota</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Ongkos Kirim</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Status Kirim </th>

</thead>
</thead>
 <?PHP
 $counter
= 1;
 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);

 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>
<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_pengiriman]"; ?></td>

```

```
<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT * FROM konfirmasi WHERE
no_pesan = '$data[no_pesan]'");
```

```
 if (mysql_affected_rows() == 0) {
```

```
 echo " --- ";
```

```
 }
```

```
 else {
```

```
 $datax=mysql_fetch_array($sql1);
```

```
 echo" $datax[kd_konfirmasi] ";
```

```
 }
```

```
?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$data[no_pesan]"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$b"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$data[alamat_kirim]"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "$data[nama_kota]"; ?></td>
```

```
<td><?PHP echo "Rp
".number_format($data[ongkos_kirim]).""; ?></td>
```

```
<td><?PHP $sqlx=mysql_query("
```

```
 select * from pesan a, pelanggan b, pengiriman c
```

```
 where
```

```
a.id_pelanggan=b.id_pelanggan
```

```
 and a.no_pesan=c.no_pesan
```

```
 and a.no_pesan
```

```
= '$data[no_pesan]'
```

```
 ORDER BY a.no_pesan DESC");
```

```

 $datax=mysql_fetch_array($sqlx);

 $a = $datax[status];

 if ($a == "Belum Kirim"){

 echo" $datax[status_kirim] ";

 }

 else {

 echo" $datax[status_kirim] ";

 }

 ?></td>

 </tr>

</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>

</table>

</div>
</div>
</div>
 <p align="center" class="font">
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>

 <?PHP
 }
 ?>

</fieldset>

<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>

```



```

<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>
3.8 laporan pesan per nota

```

```

<html>
<head>
<title>Laporan Pembelian Per Nota</title>
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
/>
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
 <link media="screen"
href="dhtmlgoodies_calendar.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script src="dhtmlgoodies_calendar.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<fieldset style="padding:20px;">
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
 <h1>Toko Lovely </h1>
 <h4> Laporan Pemesanan Per Nota </h4>
</fieldset>
<hr />
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<center>

 <?php
 echo"Pilih Nomor Pemesanan: ";
 include "../config/koneksi.php";
 include
"../config/fungsi_indotgl.php";

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM
pesan order by no_pesanan desc");
 echo "<select name='psn'
align='center' class=\"form-control2\"

```

```

onChange=window.location.href='lap_pesan_nota.php?kd='+this.va
lue >
 <option value=''>- No
Pesan-</option>";
 while ($d =
mysql_fetch_array($sql)) {
 echo "<option
value=$d[no_pesan]>$d[no_pesan]</option>";
 }
 echo "</select>
<hr>";
 if (!empty($_GET['kd'])) {
 echo "Nomor Nota: $_GET[kd]

";
 $sql=mysql_query("
 SELECT *
FROM
 barang ,
 kategori,
 pengiriman ,
 biaya_kirim,
 detail_pesan,
 pesan ,
 pelanggan
 WHERE
 pelanggan.id_pelanggan = pesan.id_pelanggan
AND
 pesan.no_pesan = detail_pesan.no_pesan AND
 pesan.no_pesan = pengiriman.no_pesan AND
 pengiriman.id_biaya = biaya_kirim.id_biaya
AND
 barang.kd_barang = detail_pesan.kd_barang AND

```

```

 barang.id_kategori = kategori.id_kategori AND

 pesan.no_pesan = '$_GET[kd]'

 order by
pesan.no_pesan asc ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama Barang</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pesan</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Harga</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Sup Total</th>

 </tr>
</thead>
 <?PHP
 $counter
= 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 $aa=$data[total_bayar];

 $bb=$data[ongkos_kirim];

 $cc=$aa+$bb;

 $b=tgl_indo($data[tgl_pesan]);

```

```

if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else
$warna = $warnaGanjil;
$no++;
?>

<tbody>
<tr class=<?PHP echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_barang]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kategori]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

<td><?PHP echo "Rp
".number_format($data[harga_satuan]).""; ?></td>

<td><?PHP echo "$data[jumlah]"; ?></td>

<td><?PHP echo "Rp ".number_format($data[sub])."";
?></td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>
<tr class="dark">
<td colspan="5"
rowspan="5"> </td>
<td height="30"
align="left" bgcolor="#FEFFE6"><? echo"Total"; ?></td>
<td align="left"
bgcolor="#FEFFE6">
<?
$sql22=mysql_query(" SELECT *
FROM
pelanggan ,
pesan ,
pengiriman ,
biaya_kirim
WHERE

```

```

 pelanggan.id_pelanggan = pesan.id_pelanggan AND

 pesan.no_pesan = pengiriman.no_pesan AND

 pengiriman.id_biaya = biaya_kirim .id_biaya AND

 pesan.no_pesan = '$_GET[kd]' order by
pesan.no_pesan asc");

```

```

 while($data1=mysql_fetch_array($sql22))
 {
 echo"Rp
".number_format($data1[total_bayar]).""; }</td>
 </tr>
 <tr class="light">
 <td height="30"
align="left" bgcolor="#FEFFE6"><? echo"Ongkos
pengiriman";?></td>
 <td align="left"
bgcolor="#FEFFE6"><? echo"Rp
".number_format($data1[ongkos_kirim]).""; }?></td>
 </tr>
 <tr class="dark">
 <td height="30"
align="left" bgcolor="#D9ECFF"><? echo"Grand
Total";?></td>
 <td align="left"
bgcolor="#D9ECFF"><? echo"Rp ".number_format($cc).""";
?></td>
 </tr>
 </table>

 </div>

 <p align="center"
class="font"> </p>

 <?PHP
 }
 ?>

</div>
</div>
</div>
<p align="center" class="font">

```

```
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
```

```
</fieldset>
```

```
<script src="../../assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="../../assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script
>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="../../assets/js/custom.js"></script>
</html>
```

3.9 laporan persediaan

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Laporan Persediaan gudang</title>
```

```
<link href="../../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="../../assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="../../assets/css/custom.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="../../assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<fieldset style="padding:20px;">
```

```
<fieldset style="padding:10px; border:double 2px;">
```

```
<h1>Toko Lovely
```

```

</h1>

</h1>

<h4> Laporan Persediaan gudang</h4>

</fieldset>

<hr />

<div id_transaksi="page-inner">

 <div class="row">

<div class="col-md-12">

<div align="center">

<form name="form1" method="post"
action="laporan_persediaan.php?kd=kd">

 Pilih barang : <?php

 echo"<select name=barang
class=form-control2>

 <option value=0 selected>- Pilih
barang -</option>";

 include "../config/koneksi.php";

 $stampil=mysql_query("SELECT *
FROM barang ORDER BY kd_barang");

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

 echo "<option
value=$r[kd_barang]>$r[nama_barang]</option>";

 }

 echo "</select>

 ";

 $nama_bln=array(1=> "Januari",
"Februari", "Maret", "April", "Mei",

"Juni", "Juli", "Agustus", "September",

```

```

"Oktober", "November", "Desember");

 echo " Pilih Bulan : <select
name=bln class=form-control2>

 <option value=0
selected>- Bln -</option>";

 for ($bln=1;
$bln<=12; $bln++){

 echo "<option
value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";

 }

 echo "</select>

 ";

 ?>

<input type="submit" name="Submit" value="Tampil">
</form>

<?php
if ($_GET['kd']) {
$dd = $_POST['barang'];
$blnn = $_POST['bln'];

 include "../config/koneksi.php";

 $stampil1=mysql_query("SELECT *
FROM barang WHERE kd_barang = '$dd' ORDER BY kd_barang ");

 $rr=mysql_fetch_array($stampil1);

 ?>

 <table class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<tr>
<th width="15%" align="right" scope="row">Kode barang </th>

```



```

<td width="43%"> : <?PHP echo $rr[kd_barang] ?></td>

<td width="42%" colspan="2" rowspan="4" align="center"
valign="bottom">

 Laporan Persediaan

</td>
</tr>
<tr>
<th width="15%" align="right" scope="row">Nama barang </th>
<td>: <?PHP echo $rr[nama_barang] ?></td>
</tr>

<tr>
<th align="right" scope="row">Metode</th>
<td>: Rata Rata </td>
</tr>
</table>

 <table class="table table-striped table-bordered
table-hover">

 <thead>

 <tr>

 <th width="81" height="40" align="center"
>

 <?PHP

 $nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari",
"Maret", "April", "Mei",

 "Juni", "Juli", "Agustus",
 "September",

 "Oktober", "November",
 "Desember");

 for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){

```

```

 if ($blnn==$bln) {

echo"$nama_bln[$bln]";

 }

 }

 ?>
 </th>

 <th height="40" colspan="3" align="center"
>Barang Masuk </th>

 <th height="40" colspan="3" align="center"
>Barang Keluar </th>

 <th height="40" colspan="3" align="center"
>Saldo</th>

 </tr>

 </thead>

 <tbody>

 <tr>

 <td height="40" colspan="1" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Tgl</td>

 <td width="84" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Unit</td>

 <td width="83" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Harga</td>

 <td width="80" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Jumlah</td>

 <td width="84" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Unit</td>

 <td width="83" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Harga</td>

 <td width="80" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Jumlah</td>

```

```

 <td width="84" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Unit</td>

 <td width="83" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Harga</td>

 <td width="80" align="center"
bgcolor="#D0CFCE">Jumlah</td>

</tr>

```

```

<?php
include "../config/koneksi.php";

$bl= 0;

$pk = 0;

$pw = 0;

$j_b =0;

$j_p =0;

$u_b = 0;

$r_b = 0;

$r_p = 0;

$rrt =0;

$tot1 =0;

$harga_saldo =0;

$kk =0;

$bb =0;

$rr =0;

$ff =0;

$cc =0;

$sql=mysql_query("SELECT *, DAY(tgl_beli) as tgl,
DAY(tgl_mutasi) as tgl1

 FROM transaksi WHERE

 kd_barang = '$dd' AND

```



```

c.kd_barang =
'$data[kd_barang]' AND

c.kd_beli =
'$data[kd_beli]'

GROUP BY c.kd_beli ");
$dat=mysql_fetch_array($sql1);

echo "$dat[jml_beli]";
?> </td>

<td align="center">
<?PHP
if(empty($dat[harga_beli])){
echo "";
}

else {
echo "Rp ".number_format($dat[harga_beli])."";
} ?> </td>

<td align="center">
<?PHP $jum_beli = $dat[jml_beli] *
$dat[harga_beli];
if(empty($jum_beli)){
echo "";
}

else {
echo "Rp ".number_format($jum_beli)."";
}

```

?> </td>

<td align="center"><?PHP

```
 $sqx=mysql_query("SELECT *
 FROM mutasi a, transaksi
c WHERE
 a.kd_mutasi =
c.kd_mutasi AND
 c.kd_barang =
'$data[kd_barang]' AND
 c.kd_mutasi =
'$data[kd_mutasi]'
 GROUP BY c.kd_mutasi");
 $datx=mysql_fetch_array($sqx);
 echo "$datx[jml_mutasi]";
```

?>

</td>

<td align="center">

<?PHP

```
if($pakai == 0)
```

```
{
```

```
}
```

```
else {
```

```
 $sss=mysql_query("SELECT *
```

```

FROM pembelian a, transaksi c WHERE

 a.kd_beli = c.kd_beli AND

 c.kd_barang = '$data[kd_barang]'

GROUP BY c.kd_beli ");

$ds=mysql_fetch_array($sss);

* $datx[jml_mutasi];

$datx[jml_mutasi];

 $tt = $ds[harga_beli]

 $dd = $tt /

 $kk = $kk + $dd;

 $bb = $bb + $tt;

 if

($kk==$ds[harga_beli]) {

 echo "Rp

 }

 else {

 echo "Rp

 }

 }

}

}

```

```

?>
</td>
<td align="center">
<?PHP if($pakai == 0)
 {
 echo "";
 }
 else {
 if ($kk==$ds[harga_beli]) {
 echo "Rp
.number_format($tt).";
 }
 else {
 $pp = $zz *
$datx[jml_mutasi];
 echo "Rp
.number_format($pp).";
 }
 }
?>
</td>
<td align="center">
<?PHP if($pakai == 0)
 { echo "$bl "; }
 else {
 echo "$pk "; }
?></td>

```





```
 }

 }

 else {

 if

($kk==$ds[harga_beli]) {

echo "Rp ".number_format($ds[harga_beli])."";

 }

 else {

echo "Rp ".number_format($zz)."";

 }

}

?> </td>

<td align="center"><?PHP
```

```
 if($pakai == 0)
 {

if (empty($kk)){

 $rr = $dat[total_beli] + $ff;

 echo "Rp ".number_format($rr)."";

}

else {

 $ff = $zz * $bl;

 echo "Rp ".number_format($ff)."";

}

}
```

```
{
```

```
else
```

```
 if (empty($ff))
```

```
 {
```

```
 $ff = $bl * $kk;
```

```
 echo "Rp ".number_format($ff)."";
```

```
 }
```

```
 else {
```

```
 $ff = $bl * $zz;
```

```
 echo "Rp ".number_format($ff)."";
```

```
 }
```

```
}
```

```
?></td>
```

```
</tr>
```

```
<?>
```

```
}
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?PHP
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<p align="center" class="font">
```

```
<a href="#"
```

```
onClick="self.print()">[Cetak]
```

```
<a href="#"
```

```
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
```

```
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
```

```
<script src="assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
```

```
<script src="assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
```

```

<script>

 $(document).ready(function () {

 $('#dataTables-example').dataTable();

 });

</script>

<script src="assets/js/custom.js"></script>

</html>

4. Supplier
4.1 bukti
<html>
<head>
<title>Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Bukti Transkasi Pengiriman </h2>
</div>
</div>
<hr />

 <div align="right"> ["
target="_blank"><i class="fa fa-print fa-2x"></i>]
</div>

 <fieldset style=" background:#D3E9B4;
border-color:#000000; border:dashed 1px #FFFFFF;">
 <div align="left">
 <font face="Courier New, Courier,
monospace" size="+0">[No.Faktur Pengiriman :? echo
"$_GET[no]"; ?>]
 </div>
 </fieldset>

 <?PHP
 include
 "../admin/config/fungsi_indotgl.php";
 $sql=mysql_query("SELECT tgl_beli as tgl
FROM pembelian WHERE kd_beli = '$_GET[no]'");

```

```

 $data1=mysql_fetch_array($sql1);
 $tgl1=tgl_indo($data1[tgl]);
 echo"Tanggal Pembelian : $tgl1
";
 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM pembelian a, barang b, supplier c, kategori d,
transaksi e WHERE

a.kd_beli = e.kd_beli AND

e.kd_barang = b.kd_barang AND

 a.kd_supplier = c.kd_supplier AND

 b.id_kategori = d.id_kategori AND

 c.kd_supplier = '$_GET[kd]' AND

 a.kd_beli = '$_GET[no]'

ORDER BY a.kd_beli ASC ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table width="405" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

 <th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

 <th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

 <th width="72" bgcolor="#EBEBEB" >Harga</th>

 <th width="33" align="center" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah
Beli</th>

```

```

 <th width="33" bgcolor="#EBEBEB" >Sub Total</th>

</tr>
</thead>

 <?PHP
 $total =
0;
 $counter
= 1;
 if
(mysql_affected_rows() == 0) {
 echo
"
Belum Ada Daftar
Bahan Baku dan Pendukung yang mau beli....

";
 }
 else {

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $total =
 $total + $data[total_beli];
 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;
 $no1++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo $no1; ?></td>
<td><?PHP echo $data[nama_barang]; ?></td>

 <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>

 <td><?PHP echo $data[nama_supplier]; ?></td>

 <td><?PHP echo "Rp ".number_format($data[harga_beli])."";
?></td>

 <td align="left"><?PHP echo $data[jml_beli]; ?></td>

 <td align="left"><?PHP echo "Rp
".number_format($data[total_beli]).""; ?></td>

</tr>

 <?PHP

```



```

$counter++;
 }
 }
?>
 <tr>
 <td
height="26" colspan="6" ><? echo "TOTAL";?></td>
 <td
align="left" ><? echo " Rp. ".number_format($total)."
"; ?></td>
 </tr>
</tbody>
 </table>

<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
 <center>
<p>
</p>
 </center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

#### 4.2 bukti beli

```

<html>
<head>
<title>Bukti Pembelian Barang</title>
<link href="../../admin/assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
<link href="../../admin/assets/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
<link href="../../admin/assets/css/custom.css" rel="stylesheet"
/>

```

```

<link
href="../../../admin/assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.css
" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="page-inner">
 <div class="row">
<div class="col-md-12">
<h1>Toko Lovely</h1>
</h1>
<h4> Bukti Transkasi Pengiriman Barang hari <?PHP include
"../admin/config/time.php"?><hr />
 <fieldset style=" background:#D3E9B4;
border-color:#000000; border:dashed 1px #FFFFFF;">
 <div align="left">
 <font face="Courier New, Courier,
monospace" size="+0">[No.Faktur Pengiriman :<? echo
"$ _GET[no]"; ?>]
 </div>
 </fieldset>

 <?PHP
 include
"../admin/config/fungsi_indotgl.php";
 include "../admin/config/koneksi.php";
 $sql1=mysql_query("SELECT tgl_beli as tgl
FROM pembelian WHERE kd_beli = '$ _GET[no]'");
 $data1=mysql_fetch_array($sql1);
 $tgl1=tgl_indo($data1[tgl]);
 echo"Tanggal Pengiriman : $tgl1

";
 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM pembelian a, barang b, supplier c, kategori d,
transaksi e WHERE

a.kd_beli = e.kd_beli AND

e.kd_barang = b.kd_barang AND

 a.kd_supplier = c.kd_supplier AND

 b.id_kategori = d.id_kategori AND

 a.kd_beli = '$ _GET[no]'

ORDER BY a.kd_beli ASC ");

```

```

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";
 ?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-
hover">
<thead>
<tr>
<th width="20" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
<th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>

 <th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>

 <th width="98" bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

 <th width="72" bgcolor="#EBEBEB" >Harga</th>

 <th width="33" align="center" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah
Beli</th>

 <th width="33" bgcolor="#EBEBEB" >Sub Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=<? echo "".$warna.""> ?>>
<td><?PHP echo $no1; ?></td>
<td><?PHP echo $data[nama_barang]; ?></td>
 <?PHP
 $total =
 0;
 $counter
 = 1;
 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $total =
 $total + $data[total_beli];
 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;
 $no1++;
 ?>

```

```

 <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>

 <td><?PHP echo $data[nama_supplier]; ?></td>

 <td><?PHP echo "Rp ".number_format($data[harga_beli])."";
?></td>

 <td align="left"><?PHP echo $data[jml_beli]; ?></td>

 <td align="left"><?PHP echo "Rp
".number_format($data[total_beli]).""; ?></td>

</tr>
</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>
 <tr>
 <td
height="26" colspan="6" ><? echo "TOTAL";?></td>
 <td
align="left" ><? echo " Rp. ".number_format($total).
"; ?></td>
 </tr>
</tbody>
 </table>

</div>
</div>
 <p align="center"
class="font">
 <a href="#"
onClick="self.print()">[Cetak]
 <a href="#"
onClick="self.close()">[Tutup]</p>
</div>
</div>
</div>

</body>
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

```

```

<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<script
src="assets/js/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
<script
src="assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
 $(document).ready(function () {
 $('#dataTables-example').dataTable();
 });
</script>
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</html>

```

#### 4.3 daftar barang

```

<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
</head>

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Persediaan Barang</h2>
<?PHP
 include "../admin/config/koneksi.php";
 include "../admin/config/fungsi_indotgl.php";
?>
</div>
</div>
<hr />

<?PHP
 if($op == "p_dell_barang"){
 include "../admin/config/koneksi.php";
 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
barang where kd_barang = '$kd'");
 echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data barang
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_barang'>

```

```

 </fieldset>

 ";
 }
 ?>

 <?PHP
 include
 "../admin/config/class_paging.php";
 $p= new
 Paging;

 $batas=6;

 $posisi=$p->cariPosisi($batas);
 $sql=mysql_query("SELECT
 * FROM barang a, kategori b WHERE
 a.id_kategori = b.id_kategori

 ORDER BY a.kd_barang DESC limit $posisi,$batas
 ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
 "#000000";
 ?>

 <div class="panel panel-default">
 <div class="table-responsive">
 <table class="table table-striped table-bordered table-
 hover">
 <thead>
 <tr>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >Kode Barang</th>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >Nama barang</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Stok Persediaan Gudang</th>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
 </tr>
 </thead>

 <?PHP
 $counter
 = 1;

```

```

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_barang]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_barang]"; ?></td>

 <td><?PHP echo
"$data[stok_gudang]"; ?></td>

 <td><?PHP

 echo "

 <input name=\"submit\" type=\"button\"
value=\"Pengiriman\" class=\"btn btn-primary\" />

 ";

 ?>
</tr>
</tbody>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>

</table>
<?PHP
$stampil2
=mysql_query("select * from barang");
$jmlldata
=mysql_num_rows($stampil2);

 echo "

<center>Halaman :
";

 $jmlhalaman
 = $p-
>jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

```





```

mysql_query("delete from
supplier where kd_supplier = '$kd'");
echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
<center>Hapus Data supplier
Berhasil..!!</center>
<meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
</fieldset>

";

}
?>

<?PHP
include
"config/class_paging.php";

$sp= new
Paging;

$batas=6;

$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("SELECT
* FROM supplier
ORDER BY kd_supplier DESC limit $posisi,$batas
");

$warnaGenap = "warning";
$warnaGanjil =
"";
$warnaHeading =
"#000000";

?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-
hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Kode supplier</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Nama supplier</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Alamat</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >No Telpon</th>

```

```

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Username</th>

 <th bgcolor="#EBEBEB" >Password</th>
 <th bgcolor="#EBEBEB" >Proses</th>
</tr>
</thead>

<?PHP
 $counter
= 1;

 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;

 $no++;
 ?>

<tbody>
<tr class=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[kd_supplier]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nama_supplier]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[alamat]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[no_telpon]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[username]"; ?></td>

 <td><?PHP echo "$data[password]"; ?></td>

 <td><a href="?op=edt_supplier&kd=<?PHP echo
"$data[kd_supplier]";?>"><i class="fa fa-edit fa-
2x"></i> |
 <a href="?op=p_dell_supplier&kd=<?PHP
echo "$data[kd_supplier]";?>"
 onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data
 ini')"><i class="fa fa-remove fa-2x"></i>
</td>
</tr>
</tbody>

<?PHP
 $counter++;
}
?>

</table>

```

```

 <?PHP
 $stampil2
=mysql_query("select * from supplier");
 $jmldata
=mysql_num_rows($stampil2);

 echo "

<center>Halaman :
";

 $jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);

 $linkHalaman= $p-
>navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

 echo $linkHalaman; ?>

 </div>
</div>
<div align="center"><a href="?op=dt_supplier"
class="btn btn-default">Back</div>
</div>
 <center>
<p>
<center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
Gudang Pada Toko Lovely</i></center>
</p>
 </center>
</div>
</div>

```

#### 4.5 data beli

```

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Daftar Pembelian Barang </h2>
</div>
</div>

```

```

<hr />

<?php
 echo"Supplier: ";
 include "config/koneksi.php";
 include
"config/fungsi_indotgl.php";

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM
supplier order by kd_supplier desc");
 echo "<select name='psn'
align='center' class=\"form-control2\"
onChange=window.location.href='?op=dt_beli&kd='+this.value >
 <option value=''>- Pilih
Supplier-</option>";
 while ($d =
mysql_fetch_array($sql)) {
 echo "<option
value=$d[kd_supplier]>$d[nm_supplier]</option>";
 }
 echo "</select>
<hr>";

 ?>

 <?PHP

 $kk = $_GET['kk'];

 if ($kk == "all") {

 include
"config/koneksi.php";

 $sql=mysql_query("SELECT
*
 FROM
 pembelian a, supplier b
 Where
a.kd_supplier = b.kd_supplier
 order by
a.no_pembelian asc ");

 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
 "";
 $warnaHeading =
"#000000";

```

```

?>
<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-
hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Qty | Sub Total</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class=<? echo "".$warna.""> ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[no_pembelian]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nm_supplier]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *
FROM
pembelian,

```

detail_beli,

barang

WHERE

pembelian.no_pembelian = detail_beli.no_pembelian AND

barang.kd_barang = detail_beli.kd_barang AND

pembelian.no_pembelian = '\$data[no_pembelian]'

order by

pembelian.no_pembelian asc");

while(\$data1=mysql_fetch_array(\$sql1)) {

echo"<font face=tahoma size=2

>\$data1[nm_barang] <b><font color=blue >| </font></b>

\$data1[jumlah] <b><font color=blue >| </font></b>

Rp ".number_format(\$data1[sub_total])."

<br>-----

<br> ";

}

?></td>

<td height="60" align="center">

<?php \$sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

detail_beli

WHERE

detail_beli.no_pembelian = '\$data[no_pembelian]'

```

order by
detail_beli.no_pembelian asc");

$total = 0;

while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

$total = $total + $data1[jumlah];

}

echo"$total ";
?> </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

pembelian,

detail_beli,

barang

WHERE

pembelian.no_pembelian = detail_beli.no_pembelian AND

barang.kd_barang = detail_beli.kd_barang AND

pembelian.no_pembelian = '$data[no_pembelian]'

order by

pembelian.no_pembelian asc");

$total2 = 0;

while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {

$total2 = $total2 +

$data2[sub_total];

}

```

```

 echo "Rp
.number_format($total2).\"";
 ?></td>
 </tr>
</tbody>
 <?PHP
 $counter++;
 }
 ?>
 </table>
 </div>
</div>
 <p align="center"
class="font"> </p>
 <?
 }
 if (!empty($_GET['kd'])) {
 include "config/koneksi.php";
 $query = "SELECT *
FROM supplier WHERE kd_supplier = '$_GET[kd]' ";
 $hasil =
mysql_query($query);
 $d =
mysql_fetch_array($hasil);
 $kd=$d[nm_supplier];
 echo"Supplier : $kd

";
 $sql=mysql_query("SELECT
*
FROM
pembelian a, supplier b
Where
a.kd_supplier = b.kd_supplier AND b.kd_supplier =
'$_GET[kd]'
order by
a.no_pembelian asc ");
 $warnaGenap = "warning";
 $warnaGanjil =
";
 $warnaHeading =
"#000000";
 ?>

```



```

<div class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-
hover">
<thead>
<tr>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >No Pembelian</th>
<th bgcolor="#EBEBEB" >Supplier</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Tanggal Pembelian</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Barang | Qty | Sub Total</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah</th>

<th bgcolor="#EBEBEB" >Total Harga</th>
</tr>
</thead>
<?PHP
= 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $b=tgl_indo($data[tgl_pembelian]);
 if
($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
$warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>
<tbody>
<tr class=<? echo "".$warna.""; ?>>
<td><?PHP echo "$no"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[no_pembelian]"; ?></td>
<td><?PHP echo "$data[nm_supplier]"; ?></td>

<td><?PHP echo "$b"; ?></td>

<td><?php $sql1=mysql_query("SELECT *
FROM
pembelian,
detail_beli,

```

barang

WHERE

pembelian.no_pembelian = detail_beli.no_pembelian AND

barang.kd_barang = detail_beli.kd_barang AND

pembelian.no_pembelian = '\$data[no_pembelian]'

order by

pembelian.no_pembelian asc");

while(\$data1=mysql_fetch_array(\$sql1)) {

echo"<font face=tahoma size=2  
>\$data1[nm_barang] <b><font color=blue >| </font></b>  
\$data1[jumlah] <b><font color=blue >| </font></b>

Rp ".number_format(\$data1[sub_total])."

<br>-----  
<br> ";

}

?></td>

<td height="60" align="center">

<?php \$sql1=mysql_query("SELECT *

FROM

detail_beli

WHERE

detail_beli.no_pembelian = '\$data[no_pembelian]'

order by

detail_beli.no_pembelian asc");

```

 $total = 0;

 while($data1=mysql_fetch_array($sql1)) {

 $total = $total + $data1[jumlah];

 }

 echo"$total ";
 ?> </td>

<td>

<?php $sql1=mysql_query("SELECT *

 FROM

 pembelian,

 detail_beli,

 barang

 WHERE

 pembelian.no_pembelian = detail_beli.no_pembelian AND

 barang.kd_barang = detail_beli.kd_barang AND

 pembelian.no_pembelian = '$data[no_pembelian]'"

 order by

 pembelian.no_pembelian asc");

 $total2 = 0;

 while($data2=mysql_fetch_array($sql1)) {

 $total2 = $total2 +

 $data2[sub_total];

 }

 echo "Rp

 ".number_format($total2)."";

 ?></td>

 </tr>

```

```

</tbody>

<?PHP
$counter++;
}
?>

</table>

<?PHP
}
?>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>
<p>
<i>Sistem Infomasi Penjualan Alat Timbang</i>
</p>
</center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

#### 4.6 dat supplier

```

<html>
<head>
<title>Toko Lovely</title>
<script language="javascript">
function cek()

{
 if (document.from1.nama.value == "")
 {
 alert ("MAAF Nama Supplier belum di isi...!!!?");
 document.from1.nama.focus ();

```

```

 return false;
 }
 if (document.from1.alamat.value == "")
 {
 alert ("MAAF Alamat Supplier belum di isi...!!!?");
 document.from1.alamat.focus ();
 return false;
 }
 if (document.from1.tel.value == "")
 {
 alert ("MAAF No Telephone belum di Isi...!!!?");
 document.from1.tel.focus ();
 return false;
 }
}
</script>
</head>

```

```

<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Data Supplier</h2>
</div>
</div>
<hr />
<?PHP
 if($op == "p_tmb_supplier"){
 include "../admin/config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $alamat=$_POST['alamat'];
 $tel=$_POST['tel'];
 $kode=$_POST['kode'];
 $user=$_POST['user'];
 $pass=$_POST['pass'];

 mysql_query("insert into supplier
 (
 kd_supplier,
 nama_supplier,
 alamat,
 no_telpon,
 username,
 password)
 values (
 '$kode' ,
 '$nama' ,

```

```

 '$alamat',
 '$tel',
 '$user',
 '$pass')");

 echo "
 <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
 <center>Data Supplier Berhasil di
input...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>
";
 }
 elseif($op == "p_edt_supplier"){
 include "../admin/config/koneksi.php";
 $nama=$_POST['nama'];
 $alamat=$_POST['alamat'];
 $tel=$_POST['tel'];
 $user=$_POST['user'];
 $pass=$_POST['pass'];

 $sql=mysql_query("update supplier set
 nama_supplier =
'$ _POST[nama] ',
 alamat =
'$ _POST[alamat] ',
 no_telpon =
'$ _POST[tel] ',
 username =
'$ _POST[user] ',
 password =
'$ _POST[pass] '
 where kd_supplier =
'$ _POST[kd] ');

 echo "
 <fieldset style=background-color:#FFD6D5;
padding:10px;>
 <center>Edit Data Supplier
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>
";
 }
 elseif($op == "p_del_supplier"){
 include
"../admin/config/koneksi.php";

```

```

 $kd = $_GET['kd'];
 mysql_query("delete from
supplier where kd_supplier = '$kd'");
 echo "
<fieldset style=background-
color:#FFD6D5; padding:10px;>
 <center>Hapus Data Supplier
Berhasil...!!</center>
 <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='index1.php?op=dt_supplier'>
 </fieldset>

 ";
 }
?>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Form Elements -->
 <div class="form-group">
</div>

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
 Input Data Supplier </div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">

<?PHP
include
"../admin/config/koneksi.php";
 $kd =
$_GET['kd'];
 $op =
$_GET['op'];
 $query =
"SELECT * FROM supplier WHERE kd_supplier = '$kd'";
 $hasil =
mysql_query($query);
 $data =
mysql_fetch_array($hasil);

if($op == "edt_supplier")
 { echo "<form action=\"?op=p_edt_supplier\"
method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">"; }

else {

```

```

 echo "

 <form name=\"from1\" id=\"from1\" method=\"post\"
 enctype=\"multipart/form-data\"
 action=\"?op=p_tmb_supplier\" onSubmit=\"return cek()\">;

 }

 ?>
 <div

class=\"table-responsive\">
<table width=\"156\" class=\"table\">
<tbody>

 <tr>

<td width=\"60\">Kode Supplier</td>
<td width=\"80\">

 <?PHP

if($op == \"edt_supplier\")

 { echo \"<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value=\"\$data[kd_supplier]\" />\"; }

 else {

 echo \"<input name=\"kode\" class=\"form-control1\"
value= \";

 include \"../admin/config/kd_supplier.php\"; echo\"$nt
/>\";

 }

 ?>

 </td>
</tr>

 <tr>
 <tr>

<td>Nama Supplier</td>
<td><?PHP

if($op == \"edt_supplier\")

```



```

 { echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\"
value=\"\$data[nama_supplier]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"nama\" class=\"form-control\" />";

 }

 ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td>

 <?PHP

if(\$op == "edt_supplier")

 { echo "<textarea name=\"alamat\" class=\"form-
control\" rows=\"3\">\$data[alamat]</textarea>"; }

 else {

 echo "<textarea name=\"alamat\" class=\"form-control\"
rows=\"3\"></textarea>";

 }

 ?>

 </td>
</tr>

<tr>
<td>Nomor Telephon</td>
<td><?PHP

if(\$op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"tel\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[no_telpon]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"tel\" class=\"form-control2\" />";

```

```

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>

<td>Username</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"user\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[username]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"user\" class=\"form-control2\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<tr>

<td>Password</td>
<td><?PHP

if($op == "edt_supplier")

 { echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\"
value=\"\$data[password]\" />"; }

 else {

 echo "<input name=\"pass\" class=\"form-control2\" />";

 }

 ?></td>
</tr>

<td></td>
<td>


```

```

<input
type="hidden" name="kd" value=<?PHP echo
"$data[kd_supplier]" ?>>
<input
name="submit" type="submit" onClick="from1()" value="Simpan"
class="btn btn-primary" />
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```
</div>
```

```


```

```

</div>
<div class="col-md-6">
 Daftar Supplier
<hr>

```

```

<?PHP
 if($op == "det_supplier"){
 $kd = $_GET['kd'];
 $query = "SELECT * FROM supplier WHERE
kd_supplier = '$kd'";
 $hasil = mysql_query($query);
 $data = mysql_fetch_array($hasil);
 ?>

```

```

<?PHP
 }
 ?>

```

```

<?PHP
include

```

```

"../admin/config/koneksi.php";

```

```

 $sql=mysql_query("SELECT
* FROM supplier ORDER BY kd_supplier ASC ");

```

```

 $warnaGenap = "warning";

```

```

 $warnaGanjil =

```

```

 "";

```

```

 $warnaHeading =

```

```

 "#000000";

```

```

 ?>

```

```

<div class="panel panel-default">

```

```

<div class="table-responsive">

```



```

</table>

</div>

</div>
<!-- End Kitchen Sink -->

</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<center>
<p>
<center><i>Sistem Informasi Penjualan Dan Mutasi Persediaan
Gudang Pada Toko Lovely</i></center>
</p>
</center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

#### 4.7 data pembelian

```

<html>
<head>
<title>Lovely</title>
</head>
<body>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Pengiriman Barang </h2>

```

```
</div>
</div>
<hr />
```

```
<?PHP $kk = $_GET['sup'];
```

```
include
```

```
"../admin/config/koneksi.php";
```

```
$query = "SELECT *
```

```
FROM supplier WHERE kd_supplier = '$kk' ";
```

```
$hasil =
```

```
mysql_query($query);
```

```
$d =
```

```
mysql_fetch_array($hasil);
```

```
$kd=$d[nama_supplier];
```

```
echo"Supplier : $kd
```

```


";
```

```
$sql=mysql_query("SELECT
```

```
* FROM temp_beli a, barang b, supplier c, kategori d WHERE
```

```
a.kd_barang = b.kd_barang AND
```

```
a.kd_supplier = c.kd_supplier AND
```

```
c.kd_supplier = '$kk' AND
```

```
b.id_kategori = d.id_kategori ORDER BY
```

```
a.ID ASC ");
```

```
$warnaGenap = "warning";
```

```
$warnaGanjil =
```

```
"";
```

```
$warnaHeading =
```

```
"#000000";
```

```
?>
```

```
<div class="panel panel-default">
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table width="405" class="table table-striped table-bordered
table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th width="17" bgcolor="#EBEBEB" >#</th>
```

```
<th width="49" bgcolor="#EBEBEB" >Kode Barang</th>
```

```
<th width="59" bgcolor="#EBEBEB" >Nama</th>
```

```
<th width="66" bgcolor="#EBEBEB" >Kategori</th>
```

```

 <th width="47" bgcolor="#EBEBEB" >Harga</th>

 <th width="52" align="center" bgcolor="#EBEBEB" >Jumlah
 Kirim</th>

 <th width="38" bgcolor="#EBEBEB" >Sub Total</th>

</tr>
</thead>

 <?PHP
 $total =
0; $counter
 = 1;
 if
 (mysql_affected_rows() == 0) {
 echo
 "
Belum Ada Daftar
 barang yang mau di kirim....

";
 }
 else {
 while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
 $total =
 $total + $data[sub];
 if
 ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
 else
 $warna = $warnaGanjil;
 $no++;
 ?>
 <tbody>
 <tr class=<? echo "".$warna."" ; ?>>
 <td><?PHP echo $no ?></td>
 <td><?PHP echo $data[kd_barang]; ?></td>
 <td><?PHP echo $data[nm]; ?></td>
 <td><?PHP echo $data[kategori]; ?></td>
 <td><?PHP echo "Rp ".number_format($data[hrg])."";
 ?></td>
 <td align="left"><?PHP echo $data[jml]; ?></td>

```

```

 <td align="left"><?PHP echo "Rp
 ".number_format($data[sub])."."; ?></td>

</tr>

 <?PHP
 $counter++;
 }
 }
 ?>
 <tr>
 <td
height="26" colspan="6" ><? echo "TOTAL";?></td>
 <td
align="left" ><? echo " Rp. ".number_format($total).
"; ?></td>
 </tr>
</tbody>
 </table>
 <div align="center">
 <a
href=" ../admin/config/transaksi.php?tot=<?
echo"$total"?>&kd=<? echo"$kk"?>">
 <input name="submit"
type="submit" onClick="from1()" value="Kirim" class="btn
btn-primary" />

 </div>

<!-- End Form Elements -->
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-12">
 <center>
<p>
</p>
 </center>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>

```



```

<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>

</body>
</html>

```

## 2. DATABASE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'db_lovely' database. The 'Struktur' (Structure) tab is active, displaying a table of database tables. The table has columns for 'Tabel', 'Aksi', 'Catatan', 'Jenis', 'Penyortiran', 'Ukuran', and 'Kelebihan (Overhead)'. The 'Jumlah' (Total) row at the bottom indicates 187 tables with a total size of 41,6 KB and 554 Bytes of overhead.

Tabel	Aksi	Catatan	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Kelebihan (Overhead)
admin		2	MylSAM	utf8_general_ci	2,1 KB	36 Bytes
barang		17	MylSAM	utf8_general_ci	3,6 KB	60 Bytes
biaya_kirim		9	MylSAM	utf8_general_ci	2,2 KB	-
detail_pesanan		4	MylSAM	utf8_general_ci	1,4 KB	258 Bytes
kategori		4	MylSAM	utf8_general_ci	2,1 KB	-
konfirmasi		4	MylSAM	utf8_general_ci	2,3 KB	60 Bytes
mutasi		28	MylSAM	utf8_general_ci	3,1 KB	-
pelanggan		3	MylSAM	utf8_general_ci	2,2 KB	-
pembelian		33	MylSAM	utf8_general_ci	3,2 KB	-
pengiriman		4	MylSAM	utf8_general_ci	2,3 KB	-
pesanan		4	MylSAM	utf8_general_ci	2,2 KB	56 Bytes
supplier		2	MylSAM	utf8_general_ci	2,1 KB	-
temp_beli		6	MylSAM	utf8_general_ci	2,3 KB	52 Bytes
temp_mutasi		1	MylSAM	utf8_general_ci	2,1 KB	32 Bytes
temp_pesanan		0	MylSAM	utf8_general_ci	1,0 KB	-
transaksi		66	MylSAM	utf8_general_ci	7,3 KB	-
<b>tabel 16</b>	<b>Jumlah</b>	<b>187</b>	<b>MylSAM</b>	<b>utf8_general_ci</b>	<b>41,6 KB</b>	<b>554 Bytes</b>

## 1. ADMIN

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'admin' table in the 'db_lovely' database. The 'Struktur' (Structure) tab is active, displaying the table's fields and their properties. The 'id_admin' field is the primary key. Below the table structure, there are sections for 'Pandangan cetak' (Print view) and 'Query results operations'.

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
id_admin	int(3)			Tidak		auto_increment	
nama	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak			
username	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			
password	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			
level	varchar(20)	utf8_general_ci		Tidak			

**Indeks:** PRIMARY PRIMARY Bilangan Pokok 2 Aksi id_admin

**Penggunaan tempat:** Data 120 Bytes, Indeks 2.048 Bytes, Kelebihan (Overhead) 36 Bytes, Efektif 2.132 Bytes, Jumlah 2.168 Bytes

**Statistik Baris:** Format dinamis, Penyortiran utf8_general_ci, Baris 2, Panjangnya baris 42, Besarnya baris 1.084 Bytes, Berikutnya Autoindex 4, Pembuatan 18. Juli 2017 jam 14:23, Update terakhir 03. Juli 2017 jam 07:38

**Query results operations:** Pandangan cetak (dengan teks lengkap). Tampilkan: 30 baris dimulai dari rekord # 0. diurut dengan urutan horisontal dan mengulang header setelah 100 sel.

id_admin	nama	username	password	level
1	admin	admin	admin	admin
2	onwer	onwer	onwer	manager

## 2. BARANG

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: barang

phpMyAdmin

Database: db_lovely (16)

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
kd_barang	char(5)	utf8_general_ci		Tidak			
id_merk	int(3)			Tidak			
id_kategori	int(3)			Tidak			
nama_barang	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak			
keterangan	text	utf8_general_ci		Tidak			
harga_satuan	int(3)			Tidak			
stok	int(3)			Tidak			
stok_gudang	int(5)			Tidak			
cont	int(3)			Tidak			
gambar	varchar(25)	utf8_general_ci		Tidak			

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah kd_barang Go

Indeks				Penggunaan tempat		Statistik Baris	
Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	17		Data	1.668 Bytes	Format	dinamis
				Indeks	2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
				Kelebihan (Overhead)	60 Bytes	Baris	17
				Efektif	3.656 Bytes	Panjangnya baris	84
				Jumlah	3.716 Bytes	Besarnya baris	219 Bytes
						Pembuatan	19. Agustus 2017 jam 13:45
						Update terakhir	23. Juni 2017 jam 12:13

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Query results operations

Pandangan cetak Pandangan cetak (dengan teks lengkap) Ekspor

Tampilkan: 30 baris dimulai dari record # 0

diatur dengan urutan horizontal dan mengulang header setelah 100 sel.

Urut berdasarkan kunci: tanpa Go

kd_barang	id_merk	id_kategori	nama_barang	keterangan	harga_satuan	stok	stok_gudang	cont	gambar
B001	4	3	Tas Jelly Mini Embossed	Tas Import, Kualitas Bagus dan Terjamin	100000	50	50	0	tas_channel01.jpg
B002	4	3	Tas Chanel Boy Geometric Semi	Kualitas Terjamin	100000	50	50	0	tas_channel02.jpg
B003	4	3	Tas Chanel Grosir Clutch	Kualitas Terjamin	100000	50	50	0	tas_channel03.jpeg
B004	5	5	Sandal Tods 9953W	Kualitas Terjamin	100000	50	50	0	sanda_tods1.jpg
B005	6	5	Sandal Wedges PDR 255CL	Kualitas Bagus	100000	150	50	0	Sandal-Wedges1.jpeg
B006	0	5	Sandal Tods F0006	Kualitas Bagus	100000	50	50	0	sanda_tods2.jpg
A001	0	3	QUILTED BAG	tas wanita	100000	50	50	0	c.jpg
B007	0	2	Loose Shirt	pakaian lengan panjang	100000	45	50	5	aa.jpg
A002	0	3	QUILTED BAG	tas wanita	100000	50	50	0	b.jpg
B008	0	2	sophi baris	pakaian lengan panjang	100000	50	50	0	bb.jpg
B009	0	2	tshirt long	pakaian lengan panjang	100000	50	160	0	cc.JPG
B010	0	2	sleeve katun	pakaian lengan panjang	100000	50	140	0	cccc.jpg
B011	0	2	mixed pattern	pakaian wanita	100000	50	150	0	cccc.jpg
B012	0	2	Blouse polos	pakaian wanita	60000	80	40	0	cccccc.jpg
B014	0	1	increasing shouse	sepatu wanita	120000	210	90	0	dd.jpg
B015	0	1	sepatu boots	sepatu wanita	70000	300	60	10	ddddd.jpeg
B016	0	1	sepatu kets	sepatu wanita	100000	150	50	0	f.jpg

Tampilkan: 30 baris dimulai dari record # 0

diatur dengan urutan horizontal dan mengulang header setelah 100 sel.

### 3. BIAYA KIRIM

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: biaya_kirim

phpMyAdmin

Database: db_lovely (16)

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
id_biaya	int(3)			Tidak		auto_increment	
nama_kota	varchar(25)	utf8_general_ci		Tidak			
ongkos_kirim	int(3)			Tidak			

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah id_biaya Go

Indeks				Penggunaan tempat		Statistik Baris	
Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	9		Data	208 Bytes	Format	dinamis
				Indeks	2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
				Jumlah	2.256 Bytes	Baris	9
						Panjangnya baris	23
						Besarnya baris	251 Bytes
						Berikutnya Autoindex	11
						Pembuatan	17. Juli 2017 jam 21:01
						Update terakhir	20. Agustus 2017 jam 20:11

localhost / localhost / di. X  
localhost/phpMyAdmin/

Tampilan baris 0 - 8 (9 jumlah, pencarian membutuhkan waktu 0.0005 detik)

Pencarian SQL:

```
SELECT
FROM 'biaya_kirim'
LIMIT 0, 30;
```

Query results operations

Pandangan cetak Pandangan cetak (dengan teks lengkap) Ekspor

Tampilkan : 30 baris dimulai dari record # 0

Urut berdasarkan kunci: tanpa dan mengulang header setelah 100 sel.

	id_biaya	nama_kota	ongkos_kirim
<input type="checkbox"/>	1	Semarang	50000
<input type="checkbox"/>	3	lombok timur	8000
<input type="checkbox"/>	4	yogyakarta	25000
<input type="checkbox"/>	5	Bali	10000
<input type="checkbox"/>	6	solo	30000
<input type="checkbox"/>	7	mataram	12000
<input type="checkbox"/>	8	malang	17000
<input type="checkbox"/>	9	bogor	35000
<input type="checkbox"/>	10	Bandung	38000

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai: Tampilkan : 30 baris dimulai dari record # 0

diatur dengan urutan: horizontal dan mengulang header setelah 100 sel.

#### 4. DETAIL_PESAN

localhost / localhost / di. X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: detail_pesan

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
no_pesan	char(5)	utf8_general_ci	Tidak				<input type="checkbox"/>
kd_barang	char(5)	utf8_general_ci	Tidak				<input type="checkbox"/>
harga_detail	int(5)		Tidak				<input type="checkbox"/>
sub	int(5)		Tidak				<input type="checkbox"/>
jumlah	int(5)		Tidak				<input type="checkbox"/>

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada awal tabel pada akhir tabel sisipkan setelah no_pesan

Indeks: Indeks belum ditentukan

Penggunaan tempat

Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
Data	430 Bytes	Format	telah dibatalkan
Indeks	1.024 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
Kebijakan (Overhead)	258 Bytes	Baris	4
Efektif	1.196 Bytes	Panjangnya baris	43
Jumlah	1.454 Bytes	Besarnya baris	384 Bytes

Statistik Baris

Keterangan	Nilai
Format	telah dibatalkan
Penyortiran	utf8_general_ci
Baris	4
Panjangnya baris	43
Besarnya baris	384 Bytes
Pembuatan	19 Agustus 2017 jam 13:48
Update terakhir	23 Juni 2017 jam 12:13

#### 5. KATEGORI

localhost / localhost / di. X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: kategori

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
id_kategori	int(3)		Tidak			auto_increment	<input type="checkbox"/>
kategori	varchar(12)	utf8_general_ci	Tidak				<input type="checkbox"/>

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah id_kategori

Indeks: (3)

Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Field	Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	4	<input type="checkbox"/>	id_kategori	Data	80 Bytes	Format	dinamis
					Indeks	2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
					Jumlah	2.128 Bytes	Baris	4

Statistik Baris

Keterangan	Nilai
Format	dinamis
Penyortiran	utf8_general_ci
Baris	4
Panjangnya baris	20
Besarnya baris	532 Bytes
Berikutnya Autoindex	6
Pembuatan	17 Juli 2017 jam 20:59
Update terakhir	29 Juli 2017 jam 09:30

#### 6. MUTASI



localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: mutasi

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
kd_mutasi	varchar(5)	utf8_general_ci		Tidak			
tgl_mutasi	date			Tidak			
kd_barang	varchar(5)	utf8_general_ci		Tidak			
harga	int(3)			Tidak			
tot_mutasi	int(3)			Tidak			

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai:

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah kd_mutasi Go

Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Field	Penggunaan tempat	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	28		kd_mutasi	Data 1.098 Bytes	Format	dinamis
					Indeks 2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
					Jumlah 3.144 Bytes	Baris	28
						Panjangnya baris	39
						Besarnya baris	112 Bytes
						Pembuatan	29 Jul 2017 jam 15:45
						Update terakhir	05 Agustus 2017 jam 10:35

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Urut berdasarkan kunci: tanpa Go

kd_mutasi	tgl_mutasi	kd_barang	harga	tot_mutasi
M011	2017-07-19	B015	0	90
M010	2017-07-10	B015	0	80
M009	2017-07-08	B012	0	40
M008	2017-07-05		0	10
M007	2017-07-17	B014	0	40
M006	2017-07-06	B014	0	40
M004	2017-07-04	B015	0	20
M005	2017-07-02	B014	0	30
M002	2017-07-01	B015	0	20
M001	2017-08-20	B016	0	20
M012	2017-07-31	B015	0	100
M013	2017-08-04	B011	0	50
M014	2017-08-03	B010	0	50
M015	2017-08-03	B009	0	50
M016	2017-08-03	B008	0	50
M017	2017-08-03	B007	0	50
M018	2017-08-03	B006	0	50
M019	2017-08-03	B005	0	100
M020	2017-08-03	B005	0	50
M021	2017-08-03	B004	0	50
M022	2017-08-03	B003	0	50
M023	2017-08-03	B002	0	50
M024	2017-08-03	B001	0	50
M025	2017-08-03	A002	0	50
M026	2017-08-03	A001	0	50
M027	2017-08-10	B014	0	100

## 7. PELANGGAN

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: pelanggan

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
id_pelanggan	int(3)			Tidak		auto_increment	
nama_pelanggan	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak			
alamat_pelanggan	text	utf8_general_ci		Tidak			
no_tlpn	varchar(12)	utf8_general_ci		Tidak			
email	varchar(35)	utf8_general_ci		Tidak			
username	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			
password	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai:

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel

Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah id_pelanggan Go

Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Field	Penggunaan tempat	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	3		id_pelanggan	Data 196 Bytes	Format	dinamis
					Indeks 2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
					Jumlah 2.244 Bytes	Baris	3
						Panjangnya baris	65
						Besarnya baris	748 Bytes
						Berikutnya Autoindex	5
						Pembuatan	28 Jul 2017 jam 09:11
						Update terakhir	19 Agustus 2017 jam 14:05



## 9. PENGIRIMAN

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: pengiriman

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
<input type="checkbox"/> kd_kirim	char(5)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> no_pesanan	char(5)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> id_biaya	int(3)			Tidak			
<input type="checkbox"/> nama_penerima	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> alamat_kirim	text	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> tgl_kirim	date			Tidak			
<input type="checkbox"/> status_kirim	varchar(25)	utf8_general_ci		Tidak			

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai:

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel @  
Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah kd_kirim Go

Indeks				Penggunaan tempat		Statistik Baris	
Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	4		Data	256 Bytes	Format	dinamis
				Indeks	2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
				Jumlah	2.304 Bytes	Baris	4
						Panjangnya baris @	84
						Besarnya baris @	576 Bytes
						Pembuatan	19 Agustus 2017 jam 13:59
						Update terakhir	23 Juni 2017 jam 12:13

## 10. SUPPLIER

localhost / localhost / di X  
localhost/phpMyAdmin/

Server: localhost Database: db_lovely Tabel: supplier

Browse Struktur SQL Cari Sisipkan Ekspor Import Operasi Mengosongkan Hapus

Field	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Default	Ekstra	Aksi
<input type="checkbox"/> kd_supplier	char(5)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> nama_supplier	varchar(30)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> alamat	text	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> no_telpon	varchar(12)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> username	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			
<input type="checkbox"/> password	varchar(15)	utf8_general_ci		Tidak			

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai:

Pandangan cetak Menganalisa struktur tabel @  
Menambahkan 1 field(s) pada akhir tabel pada awal tabel sisipkan setelah kd_supplier Go

Indeks				Penggunaan tempat		Statistik Baris	
Nama Kunci	Jenis	Bilangan Pokok	Aksi	Jenis	Penggunaan	Keterangan	Nilai
PRIMARY	PRIMARY	2		Data	132 Bytes	Format	dinamis
				Indeks	2.048 Bytes	Penyortiran	utf8_general_ci
				Jumlah	2.180 Bytes	Baris	2
						Panjangnya baris @	66
						Besarnya baris @	1.080 Bytes
						Pembuatan	19 Agustus 2017 jam 13:50
						Update terakhir	20 Agustus 2017 jam 20:41

Query results operations

Pandangan cetak Pandangan cetak (dengan teks lengkap) Ekspor

Tampilkan : 30 baris dimulai dari rekord # 0  
diatur dengan urutan horisontal dan mengulang header setelah 100 sel.

Urut berdasarkan kunci: tanpa Go

	kd_supplier	nama_supplier	alamat	no_telpon	username	password
<input type="checkbox"/>	S001	Cv Angkas Raya	Supplier	085229432156	supplier	supplier
<input type="checkbox"/>	S002	cv aneka pratama	bandung	0876586750	pratama	pratama

Pilih semua / Balik pilihan yang ditandai:

Tampilkan : 30 baris dimulai dari rekord # 0  
diatur dengan urutan horisontal dan mengulang header setelah 100 sel.