

CARA MENJALANKAN PROGRAM

1. Server local (*Localhost*)

File program diletakkan pada server local. Jika menggunakan XAMPP file program diletakkan pada “*C:/xampp/htdocs/{nama_folder}*”. Jika menggunakan Sistem Operasi *Linux* dan menggunakan server *NGINX* maka file diletakkan pada “*./usr/share/nginx/html/{nama_folder}*”

2. Import Database

Database diimport menggunakan phpMyAdmin dengan cara membuka *dashboard phpMyAdmin* di *web browser*. Setelah *dashboard phpMyAdmin* terbuka, buatlah *database* baru dengan cara klik menu *new database* kemudian klik *database* yang telah dibuat. Setelah masuk ke *database* yang sudah dibuat, pilih *tab import* pada navigasi *bar* kemudian pilih input file lalu cari file sql dan klik *open*. Setelah file sql sudah dipilih, langkah selanjutnya klik *button go* dan tunggu proses hingga selesai.

3. Konfigurasi Program

Program perlu disesuaikan pada file database yang terdapat pada folder *application/config*. Kemudian sesuaikan *host*, *username*, *password*, dan nama *database*.

4. Menjalankan aplikasi (*Running Program*)

Aplikasi dijalankan di *web browser* dengan cara menyetikkan url “*localhost/{nama_folder}*”.